



**Novinka**

## Konektor RJ45 úhlový Cat. 5e pro PROFINET



**Info**

- Pro PROFINET aplikace
- Montáž bez nástrojů
- Výstup kabelu možný ve 4 různých úhlech

### Vlastnosti výrobku

- Pro PROFINET aplikace
- Výstup kabelu možný ve 4 různých úhlech po 90°
- Pouzdro: tlakový zinkový odlitek šedý
- Vhodný pro lankové jádro AWG 27/7 - 22/7 a plné jádro AWG 24/1 - 22/1
- Vhodný pro použití v průmyslovém prostředí
- Barevné značení ve shodě s PROFINET pro aplikace Cat. 5

### Odkazy na normy / schválení

- Konfekcionovatelný konektor RJ45 pro průmyslový Ethernet podle IEC 60603-7-51

### Technické údaje

<b>IP</b>	Krytí IP 20
<b>0/1</b>	Teplota okolí (provozní) -40 °C až +85 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Min. vnější průměr kabelu mm	Max. vnější průměr kabelu mm	Min. vnější průměr žíly mm	Max. vnější průměr žíly mm	Plný vodič AWG	Vodič ze 7 drátů AWG
<b>Konektor RJ45 úhlový Cat. 5e pro PROFINET</b>							
21700638	ED-IE-90-6A-PN-20-FC	5,5	10,0	1,00	1,6	24 - 22	27 - 22

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.



**Novinka**

## Konektor RJ45 úhlový Cat. 6<sub>A</sub> konfekcionovatelný



**Info**

- CAT. 6<sub>A</sub> přenosová rychlost 10 Gbit/s
- Montáž bez nástrojů
- Výstup kabelu možný ve 4 různých úhlech

### Vlastnosti výrobku

- Výstup kabelu možný ve 4 různých úhlech po 90°
- Vhodný pro Ethernet 10 Gb
- Pouzdro: tlakový zinkový odlitek šedý
- Vhodný pro plné jádro AWG 26/1 - 22/1 a lanková jádra AWG 27/7 - 22/7 a AWG 26/19
- Vhodný pro použití v průmyslovém prostředí

- K dispozici s barevným kódem T568A nebo T568B

### Odkazy na normy / schválení

- Konfekcionovatelný konektor RJ45 pro průmyslový Ethernet podle IEC 60603-7-51

### Technické údaje

<b>IP</b>	Krytí IP 20
<b>0/1</b>	Teplota okolí (provozní) -40 °C až +85 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Min. vnější průměr kabelu mm	Max. vnější průměr kabelu mm	Min. vnější průměr žíly mm	Max. vnější průměr žíly mm	Plný vodič AWG	Vodič ze 7 drátů AWG	Vodič z 19 drátů AWG
<b>Konektor RJ45 podle T568A</b>								
21700636	ED-IE-90-6A-A-20-FC	5,5	10,0	1,00	1,6	24 - 22	27 - 22	
<b>Konektor RJ45 podle T568A, a to zejména pro kabely s 19drátovou konstrukcí</b>								
21700639	ED-IE-90-6A-A-20-FD-FC	5,5	10,0	0,85	1,1	26 - 24	27 - 24	26
<b>Konektor RJ45 podle T568B</b>								
21700637	ED-IE-90-6A-B-20-FC	5,5	10,0	1,00	1,6	24 - 22	27 - 22	
<b>Konektor RJ45 podle T568B, a to zejména pro kabely s 19drátovou konstrukcí</b>								
21700640	ED-IE-90-6A-B-20-FD-FC	5,5	10,0	0,85	1,1	26 - 24	27 - 24	26

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Balící jednotka 10 kusů v plastovém obalu

U vodičů s 19 dráty je nutné schválení firmou U.I. Lapp GmbH