



Novinka

Smršťovací hadice PROTECT

Výhody

- Velmi flexibilní, tenkostěnná a plameni odolná (UL 224) smršťovací hadice s vynikajícími fyzikálními a mechanickými vlastnostmi
- Certifikovaná pro použití v Severní Americe a Kanadě

Oblasti použití

- Smršťovací hadice pro univerzální použití: k izolaci, k ochraně a ke svazování kabelů

Vlastnosti výrobku

- UV odolnost

Odkazy na normy / schválení

- V souladu s UL 224

Poznámky

- Není odolná proti motorovému oleji

Rozsah dodávky

- Plastové sáčky s kusy po 1,22 m

Vhodné nářadí

- HG 2310 LCD horkovzdušná pistole viz aktuální hlavní katalog

Technické údaje



Všeobecně

Jednostěnná/tenkostěnná



Na vyžádání

Jiné barvy na vyžádání



Poznámky

Elektrická pevnost: 20 kV/mm



Info

Poměr smrštění: 2:1



Barva

Černá



Materiál

Zářením zesílený polyolefin, bez silikonu, kadmia a olova



Teplotní rozsah

-55 °C až +135 °C

Smršťovací teplota: +90 °C



Číslo výrobku	Popis výrobku	Barva	Rozsah smrštění mm	Tloušťka stěny po smrštění +/- 0,1 mm	Balící jednotky m	Balící jednotky kusů
Smršťovací hadice PROTECT						
61742400	PROTECT 1,2/0,6 BK	černá	1,2 - 0,6	0,41	30,5	1
61742401	PROTECT 1,6/0,8 BK	černá	1,6 - 0,8	0,43	30,5	1
61742402	PROTECT 2,4/1,2 BK	černá	2,4 - 1,2	0,51	30,5	1
61742403	PROTECT 3,2/1,6 BK	černá	3,2 - 1,6	0,51	30,5	1
61742404	PROTECT 4,8/2,4 BK	černá	4,8 - 2,4	0,51	30,5	1
61742405	PROTECT 6,4/3,2 BK	černá	6,4 - 3,2	0,64	30,5	1
61742406	PROTECT 9,5/4,7 BK	černá	9,5 - 4,7	0,64	30,5	1
61742407	PROTECT 12,7/6,4 BK	černá	12,7 - 6,4	0,64	30,5	1
61742408	PROTECT 19,1/9,5 BK	černá	19,1 - 9,5	0,77	12,2	1
61742409	PROTECT 25,4/12,7 BK	černá	25,4 - 12,7	0,89	12,2	1

Smršťovací hadice ABB (dříve Thomas & Betts) jsou k dispozici na vyžádání.
Fotografie nejsou v měřítku a nejsou verným zobrazením podrobností příslušných produktů.



Novinka

Smršťovací hadice PROTECT Box



Výhody

- Velmi flexibilní, tenkostěnná a plameni odolná (UL 224) smršťovací hadice s vynikajícími fyzikálními a mechanickými vlastnostmi

- Praktické a užitečné množství smršťovací hadice pro malé spotřebitele
- V kompaktní a praktické odvíjecí krabici

Oblasti použití

- Smršťovací hadice pro univerzální použití: k izolaci, k ochraně a ke svazování kabelů

Vlastnosti výrobku

- UV odolnost

Vhodné nářadí

- HG 2310 LCD horkovzdušná pistole viz aktuální hlavní katalog

Technické údaje



Poznámky

Jednostěnná/tenkostěnná



Info

Poměr smrštění: 2:1



Barva

Černá - odolná proti UV záření
Transparentní - bez halogenů



Materiál

Zářením zesílený polyolefin, bez silikonu, kadmia a olova



Teplotní rozsah

-55 °C až +135 °C

Smršťovací teplota: +90 °C

Číslo výrobku	Popis výrobku	Barva	Rozsah smrštění mm	Tloušťka stěny po smrštění +/- 0,1 mm	Obsah m/balení	Balící jednotky kusů
Černá						
61742423	PROTECT Box 1,2/0,6 BK	černá	1,2 - 0,6	0,41	12	1
61742424	PROTECT Box 1,6/0,8 BK	černá	1,6 - 0,8	0,43	12	1
61742425	PROTECT Box 2,4/1,2 BK	černá	2,4 - 1,2	0,51	12	1
61742426	PROTECT Box 3,2/1,6 BK	černá	3,2 - 1,6	0,51	12	1
61742427	PROTECT Box 4,8/2,4 BK	černá	4,8 - 2,4	0,51	10	1
61742428	PROTECT Box 6,4/3,2 BK	černá	6,4 - 3,2	0,64	8	1
61742429	PROTECT Box 9,5/4,7 BK	černá	9,5 - 4,7	0,64	7	1
61742430	PROTECT Box 12,7/6,4 BK	černá	12,7 - 6,4	0,64	6	1
61742431	PROTECT Box 19,1/9,5 BK	černá	19,1 - 9,5	0,70	5	1
61742433	PROTECT Box 25,4/12,7 BK	černá	25,4 - 12,7	0,89	3	1
Transparentní						
61742434	PROTECT Box 1,2/0,6 TR	transparentní	1,2 - 0,6	0,41	12	1
61742435	PROTECT Box 1,6/0,8 TR	transparentní	1,6 - 0,8	0,43	12	1
61742436	PROTECT Box 2,4/1,2 TR	transparentní	2,4 - 1,2	0,51	12	1
61742437	PROTECT Box 3,2/1,6 TR	transparentní	3,2 - 1,6	0,51	12	1
61742438	PROTECT Box 4,8/2,4 TR	transparentní	4,8 - 2,4	0,51	10	1
61742439	PROTECT Box 6,4/3,2 TR	transparentní	6,4 - 3,2	0,64	8	1
61742440	PROTECT Box 9,5/4,7 TR	transparentní	9,5 - 4,7	0,64	7	1
61742441	PROTECT Box 12,7/6,4 TR	transparentní	12,7 - 6,4	0,64	6	1
61742442	PROTECT Box 19,1/9,5 TR	transparentní	19,1 - 9,5	0,77	5	1
61742443	PROTECT Box 25,4/12,7 TR	transparentní	25,4 - 12,7	0,89	3	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.



Novinka

Smršťovací hadice PROTECT GN/YE



Výhody

- Velmi flexibilní, tenkostěnná a plameni odolná (UL 224) smršťovací hadice s vynikajícími fyzikálními a mechanickými vlastnostmi
- Certifikovaná pro použití v Severní Americe a Kanadě

Oblasti použití

- Identifikace a značení zemních kabelů a přípojek

- Mechanická a elektrická izolace, ochrana proti korozi

Poznámky

- Není bez halogenů

Provedení

- Zeleno-žlutá smršťovací hadice z polyolefinu

Rozsah dodávky

- Plastové sáčky s kusy po 1,22 m

Vhodné nářadí

- HG 2310 LCD horkovzdušná pistole viz aktuální hlavní katalog

Technické údaje



Všeobecně

Elektrická pevnost: 20 kV/mm



Info

Poměr smrštění: 2:1



Barva

Zeleno-žlutá



Materiál

Zářením zesílený polyolefin, bez silikonu, kadmia a olova



Teplotní rozsah

-55 °C až +135 °C

Smršťovací teplota: +90 °C

Číslo výrobku	Popis výrobku	Barva	Rozsah smrštění mm	Tloušťka stěny po smrštění +/- 0,1 mm	Balící jednotky m	Balící jednotky kusů
Smršťovací hadice PROTECT GN/YE						
61742416	PROTECT 3,2/1,6 GN/YE	zeleno-žlutá	3,2 - 1,6	0,51	61,0	1
61742417	PROTECT 4,8/2,4 GN/YE	zeleno-žlutá	4,8 - 2,4	0,51	61,0	1
61742418	PROTECT 6,4/3,2 GN/YE	zeleno-žlutá	6,4 - 3,2	0,64	30,5	1
61742419	PROTECT 9,5/4,7 GN/YE	zeleno-žlutá	9,5 - 4,7	0,64	30,5	1
61742420	PROTECT 12,7/6,4 GN/YE	zeleno-žlutá	12,7 - 6,4	0,64	30,5	1
61742421	PROTECT 19,1/9,5 GN/YE	zeleno-žlutá	19,1 - 9,5	0,77	30,5	1
61742422	PROTECT 25,4/12,7 GN/YE	zeleno-žlutá	25,4 - 12,7	0,89	18,3	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.



Novinka

Smršťovací hadice PROTECT Set

Technické údaje

- Info**
Poměr smrštění: 2:1
- Materiál**
Zářením zesílený polyolefin, bez silikonu, kadmia a olova
- Teplotní rozsah**
-55 °C až +135 °C
Smršťovací teplota: +90 °C

Výhody

- Sada smršťovacích hadic PROTECT včetně malé horkovzdušné pistole v praktickém kufříku

Oblasti použití

- Pro opravy a údržbu, pro malosériovou výrobu a použití ve výzkumu a vývoji

Rozsah dodávky

- Sada smršťovacích hadic v praktickém kufříku
- Sortiment smršťovacích hadic všech běžných velikostí typu PROTECT

Obsah:

- 50x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 1,6/0,8 BK
- 50x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 1,6/0,8 TR
- 50x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 2,4/1,2 BK
- 50x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 2,4/1,2 TR
- 20x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 3,2/1,6 BK
- 20x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 3,2/1,6 TR
- 20x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 3,2/1,6 YE
- 20x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 3,2/1,6 WH
- 10x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 4,8/2,4 BK
- 10x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 4,8/2,4 TR
- 10x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 4,8/2,4 YE
- 10x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 4,8/2,4 BU
- 15x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 6,4/3,2 BK
- 15x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 6,4/3,2 WH
- 15x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 6,4/3,2 YE
- 15x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 6,4/3,2 BU
- 15x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 9,5/4,7 BK
- 15x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 9,5/4,7 BU
- 20x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 12,7/6,4 BK
- 20x 50 mm Smršťovací hadice PROTECT 12,7/6,4 RD
- 5x 100 mm Smršťovací hadice PROTECT 19,1/9,5 BK
- 5x 100 mm Smršťovací hadice PROTECT 19,1/9,5 BU
- 1x 180 mm Smršťovací hadice PROTECT 25,4/12,7 BK
- 1x HOT GUN



Číslo výrobku	Popis výrobku
Smršťovací hadice PROTECT Set	PROTECT Set
61742465	PROTECT Set

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.



Novinka

Smršťovací hadice PROTECT-C

Technické údaje

- Všeobecně**
Dvoustěnná
- Poznámky**
Elektrická pevnost: 15 kV/mm
- Info**
Poměr smrštění: 3:1
- Barva**
Černá
- Materiál**
Zářením zesílený modifikovaný polyolefin s vnitřní termoplastickou lepicí vrstvou
Bez silikonu, kadmia a olova
- Teplotní rozsah**
-55 °C až +110 °C
Smršťovací teplota: > 100 °C

Výhody

- Dobrá chemická odolnost
- Vysoká mechanická odolnost
- Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
- Velká smrštitelnost a lepicí vrstva

Oblasti použití

- Vhodná zejména jako ochrana proti vlhkosti a korozi, jakož i pro tvarově složité komponenty

Vlastnosti výrobku

- Vnitřní lepidlo přilne k plastům, pryži, neoprenu, oceli a polyetylenu
- UV odolnost



Rozsah dodávky

- Plastové sáčky s kusy po 0,6 m

Vhodné nářadí

- HG 2310 LCD horkovzdušná pistole viz aktuální hlavní katalog

Číslo výrobku	Popis výrobku	Rozsah smrštění mm	Tloušťka stěny po smrštění +/- 0,1 mm	Balící jednotky m	Balící jednotky kusů
Smršťovací hadice PROTECT-C					
61742449	PROTECT-C 3,0/1,0 BK	3,0 - 1,0	1,0	12,0	1
61742450	PROTECT-C 6,0/2,0 BK	6,0 - 2,0	1,1	9,0	1
61742451	PROTECT-C 9,0/3,0 BK	9,0 - 3,0	1,3	6,0	1
61742452	PROTECT-C 12,0/4,0 BK	12,0 - 4,0	1,7	5,4	1
61742453	PROTECT-C 18,0/6,0 BK	18,0 - 6,0	2,0	3,6	1
61742454	PROTECT-C 24,0/8,0 BK	24,0 - 8,0	2,5	3,0	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.



Novinka

Smršťovací hadice PROTECT-M/PROTECT-T



Výhody

- Ideální pro aplikace, kde je nutná výjimečná mechanická pevnost a ochrana instalací uložených pod vodou a v zemi
- Vysoká odolnost proti oděru, korozi a kyselinám a luhům
- Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům

Oblasti použití

- Silnostěnné a středně silné smršťovací hadice pro trvalé použití v nízkonapěťovém rozsahu 600 V, 90 °C
- K utěsnění a izolaci kabelových spojů, spojek, koncovek a opláštění

Vlastnosti výrobku

- UV odolnost

Provedení

- PROTECT-M = středně silná
- PROTECT-T = silnostěnná

Rozsah dodávky

- Plastové sáčky s kusy po 1,0 m

Vhodné nářadí

- HG 2310 LCD horkovzdušná pistole viz aktuální hlavní katalog

Technické údaje



Poznámky

Není odolná proti plameni
Dvoustěnná



Info

Poměr smrštění: 3:1
Dobrá odolnost proti UV záření



Materiál

Zářením zesílený modifikovaný polyolefin
s vnitřní termoplastickou lepicí vrstvou
Bez halogenů



Teplotní rozsah

-40 °C až +120 °C
Smršťovací teplota: +110 °C

Číslo výrobku	Popis výrobku	Rozsah smrštění mm	Tloušťka stěny po smrštění +/- 0,1 mm	Balící jednotky m	Balící jednotky kusů
Středně silná					
61742460	PROTECT- M 12/3 BK	12,0 - 3,0	2,20	15	1
61742461	PROTECT- M 33/8 BK	33,0 - 8,0	2,60	10	1
61742462	PROTECT- M 40/12 BK	40,0 - 12,0	2,60	5	1
61742463	PROTECT- M 56/17 BK	56,0 - 17,0	3,00	3	1
61742464	PROTECT- M 92/26 BK	92,0 - 26,0	3,15	1	1
Silnostěnná					
61742455	PROTECT- T 13,0/4,0 BK	13,0 - 4,0	2,65	25	1
61742456	PROTECT- T 19/6 BK	19,0 - 6,0	2,65	15	1
61742457	PROTECT- T 45/12 BK	45,0 - 13,0	3,70	5	1
61742458	PROTECT- T 52/16 BK	52,0 - 16,0	4,10	3	1
61742459	PROTECT- T 130/45 BK	130,0 - 45,0	4,20	1	1

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.