



EPIC® DATA M 12D

M 12 konektor s D-kódováním



Info

- Provedení Cat.5
- Montáž bez nástrojů



Vlastnosti výrobku

- Konfekcionovatelný konektor pro průmyslový Ethernet, M 12 D-kódování podle IEC 61076-2-101
- Vhodný pro použití v průmyslovém prostředí
- Odolný vůči vibracím a mechanickému namáhání
- IDC (insulation displacement contacts) systém připojení pro průřezy vodičů AWG26 - AWG22; max. vnější průměr kabelu 8 mm
- Montáž bez použití náradí, malé a kompaktní provedení

Odkazy na normy / schválení

- Rychlost přenosu dat odpovídá Cat.5 podle ISO 11801

Technical data

	Klasifikace ETIM 5.0 Class-ID: EC001121 ETIM 5.0 Class-Description: modulární konektor
	Krytí IP 67
	Teplota okolí (provozní) Zástrčka/zásuvka -40 °C až +85 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Min. vnější průměr mm	Max. vnější průměr mm	Plný vodič AWG	Vodič ze 7 drátů AWG
Přímá zástrčka M 12, D-kódování, barevné značení podle PROFINET					
21700647	ED-IE-AX-M 12D-5-PN-67-FC	6.2	9.7	24 - 22	26 - 22
Přímá zástrčka M 12, D-kódování, barevné značení podle TIA 568					
21700648	ED-IE-AX-M 12D-5-67	5	6.1	24 - 22	26 - 22
Přímá zásuvka M 12, D-kódování, barevné značení podle TIA 568					
22261016	AB-C4-M 12FSD-SH	4	8	26 - 22	26 - 22

Photographs are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.