



UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

S/A-kabel: zástrčka/zásuvka M12, zástrčka/zásuvka M12 nebo volný konec kabelu



Info

- Jiné typy jsou dostupné na www.lappgroup.cz nebo na vyžádání

Výhody

- Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
- Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům
- Rychlá a snadná identifikace chyb
- Pozlacené kontakty pro snížení přechodového odporu
- Integrovaná ochrana proti vibracím (mechanický zámek)

Oblasti použití

- Pro střední mechanické namáhání v suchém prostředí

Vlastnosti výrobku

- Částečně odolný proti oleji a chemikáliím
- Kabely jsou vybaveny nosičem pro označení
- Bez látek narušujících smáčení laku

Odkazy na normy / schválení

- Odolný proti plameni podle UL style 2464
- UL File No. E249137

Konstrukce

- Průřez vodičů: 0,34 mm²
- Barevný kód:
3pólový kabel: hnědá (1), modrá (3), černá (4);
4pólový kabel: hnědá (1), bílá (2), modrá (3), černá (4);
5pólový kabel: hnědá (1), bílá (2), modrá (3), černá (4), zelená/žlutá (5);
Vnější plášť z PVC, barva černá

Vhodné nářadí

- DATA STRIP odizolovací nástroj viz strana 1001

Technické údaje



ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0 Class-Description: patch kabel snímač/akční člen



Materiál

Kontakt: CuSn
Povrch kontaktu: Ni/Au
Rýhovaná matice: zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Pouzdro: TPU, odolný proti plameni, samozhášivý



Minimální poloměr ohybu

Pevné uložení: 5x vnější průměr
Pohyblivé použití: 10x vnější průměr



Krytí

IP 65/IP 67/IP 68



Teplota okolí (provozní)

Zástrčka/zásuvka -25 °C až +90 °C
Pevné uložení: -40 °C až +80 °C
Pohyblivé použití: -25 °C až +80 °C

Kódování

A - standard

Jmenovitý proud (A)

4 A

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet pólů	Délka m	Konstrukce	Jmenovité napětí U _N V	Balící jednotky kusů
3póly						
Zásuvka						
22260080	AB-C3-2,0PVC-M12FS	3	2	přímá	250	1
22260663	AB-C3-5,0PVC-M12FS	3	5	přímá	250	1
22260081	AB-C3-10,0PVC-M12FS	3	10	přímá	250	1
22262095	AB-C3-2,0PVC-M12FA	3	2	úhlová	250	1
22260661	AB-C3-5,0PVC-M12FA	3	5	úhlová	250	1
22262083	AB-C3-10,0PVC-M12FA	3	10	úhlová	250	1
Zástrčka, zásuvka						
22262096	AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA	3	2	přímá-úhlová	250	1
22262097	AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA	3	5	přímá-úhlová	250	1
22262098	AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA	3	10	přímá-úhlová	250	1
4póly						
Zásuvka						
22260688	AB-C4- 2,0PVC-M12FS	4	2	přímá	250	1
22260689	AB-C4-5,0PVC-M12FS	4	5	přímá	250	1
22260685	AB-C4-10,0PVC-M12FS	4	10	přímá	250	1
22260841	AB-C4- 2,0PVC-M12FA	4	2	úhlová	250	1
22260678	AB-C4-5,0PVC-M12FA	4	5	úhlová	250	1
22260683	AB-C4-10,0PVC-M12FA	4	10	úhlová	250	1
Zástrčka, zásuvka						
22260832	AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA	4	2	přímá-úhlová	250	1
22260705	AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA	4	5	přímá-úhlová	250	1
22260833	AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA	4	10	přímá-úhlová	250	1
5pólů						
Zásuvka						
22262099	AB-C5-2,0PVC-M12FS	5	2	přímá	60	1
22262100	AB-C5-5,0PVC-M12FS	5	5	přímá	60	1
22262101	AB-C5-10,0PVC-M12FS	5	10	přímá	60	1
Zástrčka, zásuvka						
22262102	AB-C5-M12MS-2,0PVC-M12FA	5	2	přímá-úhlová	60	1
22262103	AB-C5-M12MS-5,0PVC-M12FA	5	5	přímá-úhlová	60	1
22262104	AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA	5	10	přímá-úhlová	60	1

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění. Bázová cena mědi: vč. ceny mědi. Ohledně definice a vyčíslení přírazek spojených s cenami mědi viz příloha katalogu T 17. Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů. Certifikace UL naleznete v technickém listu