MILTRONIC

Hisskabel

Urvalstabell

		KRANFLEX®	KRANFLEX® VS	NEOFLEX®	ÖLFLEX® Flatkabel	NEOFLEX® Flatkabel	ÖLFLEX® LIFT	ÖLFLEX® LIFT T	ÖLFLEX® LIFT S	ÖLFLEX® TRAGO 2S
Temperatur-	+80 °C	◪	◪	■						
område	+70 °C				◪	■	■	■	■	■
	+60 °C									
	+ 5 °C									
	0 °C				■					
	- 5 °C									
	-10 °C									
	-15 °C				■		■	■	■	■
	-20 °C									
	-25 °C	■	■	■		■				
	-30 °C									
	-40 °C	□	□	□						
Norm	Uppbyggd enligt VDE/HAR/DIN			●	●	●			●	●
	Med VDE-godkännande	●	●							
	Med VDE-registrering						●	●		
	Med HAR-godkännande									
	Flamhärdig enligt VDE 0472 T 804, IEC 332.1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Användning	För kabelvagnsystem	●		●	●	●				
	För friarmsrobotar/vridpåkänning	se ÖLFLEX® ROBOT kablar								
	Tvångsstyrning via rullar, motortrummor	●	●							
	Omrullning på trumma, dragpåkänning		●							
	För frihängande användning i hiss- och transportanl.		●	○	●		●	●	●	
	För frihängande användning med extra belastning		●	●						●
	För inomhusanvändning	●	●	●	○	●				○
	För korta lyftrörelser inomhus	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	För korta lyftrörelser utomhus	●	●	●	●	●				●
	För användning i kabelsläpkedjor	se ÖLFLEX® FD kablar								
Böjningsradie	5 x D	●								
	6,5 x D	●								
	7,5 x D		●							
	10 x D				●	●				
	12,5 x D			●						
	15 x D									
	20 x D						●	●	●	●
Volt	300/500 V			●	●	●	●	●	●	●
	450/750 V				●					
	600/1000 V	●	●							
Uppbyggnad	PVC				●		●	●	●	●
	Gummi	●	●	●		●				
	Polyuretan									
	Bärlina: band av hampa/textil			●			●	●		
	Bärlina: Stålwire, inre								●	
	Bärlina: Stålwire, yttre									●
	Bärlina: Kevlarwire		●				●	●		
	Stödfläta i yttermanteln	●	●							
	PVC-mantel				●					
	PVC-mantel, köldflexibel				●		●	●	●	●
	Gummimantel av Neopren (CR)	●	●	●		●				
	Syntetisk gummimantel (SR)									
	PUR-mantel									

● = Primär användning
○ = Används vanligen inte, men kan användas.
Alternativa utföranden kan levereras

■ = Temperaturområde, rörligt förlagd
□ = Temperaturområde, fast förlagd
◪ = Temperaturområde, fast och rörlig förläggning