

21700536	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	ED-CAN-90-PG	

Beschreibung

- CAN-Bus Sub-D Buchse mit Schraubanschluss, 9-polig
- Für Kabeldurchmesser 5,0 – 8,0 mm
- Kleine Bauform
- Einfach zu konfektionieren
- Metallisiertes Gehäuse



Allgemeine Kennwerte

Programm-/Diagnose-Schnittstelle
Kabelabgang
Anschlussart
Schnittstellen

Pin Belegung Sub-D

Geeignete Kabel-Ø
Abschlusswiderstand
Übertragungsrate (max.)
Temperaturbereich

Schutzart

Ja
90°
Schraubanschluss
CAN-Bus-Teilnehmer: SUB-D Buchse, 9 polig
Can-Busleitung: 6 Reihenklemmen für Drähte bis 1,0 mm²
CAN Low = Pin 2
CAN High = Pin 7
CAN Gnd = Pin 3
GND = Pin 6
CAN V+ = Pin 9
5,0 – 8,0 mm
120 Ω integriert, über Schiebeschalter zuschaltbar
1 Mbit/s
0 °C bis +60 °C (Betrieb)
-25 °C bis +80 °C (Lagerung/Transport)
IP 20

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen
Gewicht

65 mm x 48 mm x 16 mm (LxBxH)
Ca. 40 g

Elektrische Kennwerte

Verschmutzungsgrad

2

Anwendungsgebiete

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MOKO2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21700536DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------