

29500070	DATENBLATT
Gültig ab: 02.07.2019	POF OPTISCHER PEGELSENDER

Beschreibung

- Modulierbarer, stabilisierter optischer Pegelsender
- Geeignet für optische Funktionsprüfung eines Empfängers oder Dämpfungsmessung in Verbindung mit optischem Leistungsmessgerät
- Adapter für F-SMA, F-ST, F-05, HFBR verfügbar (separat bestellbar)



Allgemeine Kennwerte

Optischer Anschluss	Wechseladapter, mit Bajonett-Verschluss
Mögliche Wechseladapter (separat bestellbar)	F-SMA (IEC 61754-22) F-ST (IEC 61754-2) F-05 (kompatibel zu TOSLINK) HFBR (Versatile Link Standard)
Spannungsquelle	Blockbatterie 9V Alternativ: externer DC-Anschluss über 3.5mm Buchse
IP-Schutzklasse	IP40
Temperaturbereich	0 °C bis +50 °C (+32 °F bis +122 °F) (Betrieb) -20 °C bis +70 °C (-4 °F bis +158 °F) (Lagerung)

Elektrische Eigenschaften


Stromausgang (umschaltbar)	10 mA 20 mA 30 mA 40 mA 50 mA
Strommodulation (umschaltbar)	DC (Gleichstrom) 1 kHz 10 kHz 20 kHz
Frequenzabweichung	± 1,5 %
Stromabweichung	± 1 mA
Temperaturdrift	0,01 % / °C
Ausgangslastwiderstand (min)	10 Ω

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse & Schutzhülle, Material	Kunststoff
---------------------------------	------------

29500070	DATENBLATT
Gültig ab: 02.07.2019	POF OPTISCHER PEGELSENDER

Technische Zeichnungen



Maßzeichnung (ohne Schutzhülle)

Anwendungsgebiete

Installations- & Qualitätskontrolle, Prüfung optischer Sender & Dämpfungsmessung an Lichtwellenleitern

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.