

55503179	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® LGEP	

SILVYN® LGEP ist eine zwei Teilige Schutzabdeckung für Schlauchenden aus vernickeltem Messing und schützt die Schlauchenden vor Schäden. Die Buchse ist passend für SILVYN® SSUE und kann in Offshore Anlagen und in mechanisch anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.



Material: Messing vernickelt

Eigenschaften: Hohe Mechanische Beständigkeit
Öl beständig
Korrosionsbeständig
Entspricht der DIN EN 61386

Temperaturbereich: -50 bis +300 °C

Schutzart: IP 40

Passende Schläuche: SILVYN® SSUE



Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Gesamt länge mm	Innen Ø mm	SW
5550 3179	SILVYN® LGEP	10	15	5,6	13
5550 3180	SILVYN® LGEP	12	15,5	8,5	17
5550 3181	SILVYN® LGEP	16	20	11,5	20
5550 3182	SILVYN® LGEP	20	16,5	15,3	24
5550 3183	SILVYN® LGEP	25	20,5	19,1	29
5550 3184	SILVYN® LGEP	32	23,5	26,2	38
5550 3185	SILVYN® LGEP	40	24,8	34,2	48
5550 3186	SILVYN® LGEP	50	30	44,8	58
5550 3187	SILVYN® LGEP	63	33,5	54,5	70
5550 3188	SILVYN® LGEP	75	42	66,5	84

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55503179DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------