

55507000	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FPAC	

SILVYN® FPAC ist eine einteilige Schlauchkupplung aus Polyamid. Die Schlauchkupplung dient zur Verlängerung von flexiblen groben und feinen Wellschläuchen. Die Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher.



- Material:** PA 66
- Eigenschaften:** Schnelle Montage
Vibrationsschutz
Für grob- und feinprofilierten Wellschläuche
Hohe mechanische Belastbarkeit Hohe Ab- und Durchzugsbelastung
- Temperaturbereich:** -50°C bis +135°C
- Farbe:** Grau
Schwarz (UV-Beständig)

Norm Referenz:   **UL FILE NUMBER E308201**

Bemerkung: Halogen-, Schwefel- und Phosphorfrei

Schutzart: IP 66

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nennweite	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Gesamtlänge mm
Grau					
5550 7000	SILVYN FPAC 16 GY	16	11	29	59
5550 7001	SILVYN FPAC 20 GY	20	14,5	32	71
5550 7010	SILVYN FPAC 21 GY	21	14,5	32	71
5550 7011	SILVYN FPAC 25 GY	25	19,5	39	81
5550 7020	SILVYN FPAC 28 GY	28	19,5	44	81
5550 7030	SILVYN FPAC 34 GY	34	26,5	51	87
5550 7031	SILVYN FPAC 42 GY	42	32,5	63	101
5550 7032	SILVYN FPAC 54 GY	54	42	76	114
Schwarz					
5550 7005	SILVYN FPAC 16 BK	16	11	29	59
5550 7006	SILVYN FPAC 20 BK	20	14,5	32	71
5550 7015	SILVYN FPAC 21 BK	21	14,5	32	71
5550 7016	SILVYN FPAC 25 BK	25	19,5	39	81
5550 7025	SILVYN FPAC 28 BK	28	19,5	44	81
5550 7035	SILVYN FPAC 34 BK	34	26,5	51	87
5550 7036	SILVYN FPAC 42 BK	42	32,5	63	101
5550 7037	SILVYN FPAC 54 BK	54	42	76	114

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmt Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55507000DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------