

55507350	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FPAX Y	

SILVYN® FPAX Y ist eine Y-förmige Schlauchverschraubung und -verteiler mit schnell Verschluss und Innendichtung für eine sichere Montage. Die Demontage erfolgt mithilfe eines Schraubendrehers. Sie ist passend für den Schlauch Typ SILVYN® FPAS und eignet sich für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und schutzisolierte Elektroinstallationen.



- Material:** Gehäuse - PA66
Dichtung - Polyester
- Eigenschaften:** Schnelle Montage
Vibrationsschutz
Für grob- und feinprofilierten Wellschläuche
Hohe mechanische Belastbarkeit
- Temperaturbereich:** -50°C bis +135°C
- Farbe:** Schwarz (UV-Beständig)

Norm Referenz:



Bemerkung: Phosphor-, Schwefel- und Halogenfrei

Schutzart: IP66, IP67, IP68 (2bar) und IP69 K

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Schlauch Ø		Gesamt		Bohrungen	
		Eingangsgröße mm	Ausgangsgröße mm	länge mm	breite mm	Abstand zueinander mm	Ø mm
5550 7350	SILVYN® FPAX Y	16	2x13	77	49	24	4
5550 7351	SILVYN® FPAX Y	21	2x16	89	59	32	5
5550 7352	SILVYN® FPAX Y	28	2x21	93	67	49	6
5550 7353	SILVYN® FPAX Y	34	2x28	116	90	48	6,5

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmt Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55507350DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------