

55507370	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FPAX P	

SILVYN® FPAX P ist eine Blindstopfen für die SILVYN® FPAX T und Y Systeme.



- Material:** PA66
- Eigenschaften:** Schnelle Montage
Sicherer Verschluss gegen Wasser und Staub
- Temperaturbereich:** -50°C bis +135°C
- Farbe:** Schwarz (UV-Beständig)

Norm Referenz:



Bemerkung: Phosphor-, Schwefel- und Halogenfrei

Schutzart: IP66, IP67 und IP68 (2bar)

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Schlauch Ø mm	Gesamt Höhe mm	Kopf Höhe mm	Kopf Ø mm
5550 7370	SILVYN® FPAX P	16	25,5	5	27,6
5550 7371	SILVYN® FPAX P	21	27,5	5	33,6
5550 7372	SILVYN® FPAX P	28	33,5	5	42,2
5550 7373	SILVYN® FPAX P	34	34,8	5	48,5

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmt Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55507370DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------