

61751611	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SILVYN® ELÖ glatt</b>	

Der Kabelschuttschlauch SILVYN® ELÖ glatt besteht aus einem Weich -PVC- Mantel mit eingeschweißter Hart- PVC- Spirale. Die Innenwand ist glatt, dadurch können Kabel, Leitungen und Einzeladern einfacher eingezogen werden. Aufgrund seiner Flexibilität, Druckfestigkeit und ÖL-Beständigkeit kann der Schuttschlauch unter anderem im Maschinen-, Fahrzeug-, und Automatenbau eingesetzt werden



**Material:** Mantel – weich PVC  
Spirale – hart PVC

**Eigenschaften:** Sehr flexibel  
Glatte Innenwand  
Bruchfest 120kg/100mm  
Torsionsstabil

**Beständig:** Gegen Öle

**Temperaturbereich:** - 20° bis + 70° C

**Farbe:** Grün (RAL 6001)

**Norm Referenz:**



**Bemerkung:** Selbstverlöschend

**Schutzart:** IP 67 bis IP 69K

**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Durchmesser mm		Kleinster Biegeradius mm
			innen	außen	
6175 1611	SILVYN® ELÖ glatt	12	10	14,2	50
6175 1621	SILVYN® ELÖ glatt	16	12	17,8	50
6175 1631	SILVYN® ELÖ glatt	20	16	21,1	70
6175 1641	SILVYN® ELÖ glatt	25	21	26,4	90
6175 1661	SILVYN® ELÖ glatt	32	26,5	33,1	140
6175 1671	SILVYN® ELÖ glatt	40	35,4	41,8	190
6175 1681	SILVYN® ELÖ glatt	50	40	47,9	240
6175 1691	SILVYN® ELÖ glatt	63	51,3	59,7	270

Ersteller: M. Auch /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61751611DE Version: 01	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

61751611	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SILVYN® ELÖ glatt</b>	

**Verschraubungen/Zubehör:** SILVYN® MPC-M  
SILVYN® MPC 90° M  
SILVYN® MPC 45° M  
SILVYN® MPC  
SILVYN® MPC 90°

**Zuordnungstabellen:**

Schlauch	 <b>Schlauch-Verschraubung Gerade metrisch</b>	 <b>Schlauch-Verschraubung 90° Winkel metrisch</b>	 <b>Schlauch-Verschraubung 45° Winkel metrisch</b>
SILVYN® ELÖ 12	MPC-M 16x1,5/1		
SILVYN® ELÖ 16	MPC-M 16x1,5/2	MPC 90° M 16x1,5	
SILVYN® ELÖ 16	MPC-M 20x1,5/1	MPC 90° M 20x1,5/1	MPC 45° M 20x1,5/1
SILVYN® ELÖ 20	MPC-M 20x1,5/2	MPC 90° M 20x1,5/2	MPC 45° M 20x1,5/2
SILVYN® ELÖ 25	MPC-M 25x1,5	MPC 90° M 25x1,5	MPC 45° M 25x1,5
SILVYN® ELÖ 32	MPC-M 32x1,5/2	MPC 90° M 32x1,5	MPC 45° M 32x1,5
SILVYN® ELÖ 40	MPC-M 40x1,5	MPC 90° M 40x1,5	
SILVYN® ELÖ 50	MPC-M 50x1,5		
SILVYN® ELÖ 63	MPC-M 63x1,5		

Schlauch	 <b>Schlauch-Verschraubung Gerade PG</b>	 <b>Schlauch-Verschraubung 90° Winkel PG</b>
SILVYN® ELÖ 12	MPC PG 9	
SILVYN® ELÖ 16	MPC PG 11	MPC 90° PG 11
SILVYN® ELÖ 16	MPC PG 13,5	MPC 90° PG 13,5
SILVYN® ELÖ 20	MPC PG 16	MPC 90° PG 16
SILVYN® ELÖ 25	MPC PG 21	MPC 90° PG 21
SILVYN® ELÖ 32	MPC PG 29	MPC 90° PG 29
SILVYN® ELÖ 40	MPC PG 36	MPC 90° PG 36
SILVYN® ELÖ 50	MPC PG 42	
SILVYN® ELÖ 63	MPC PG 48	

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Auch /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61751611DE Version: 01	Seite 2 von 2
---	---------------------------------------	---------------