

61751701	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® ELT glatt	

Der Kabelschutzschlauch SILVYN® ELT glatt besteht aus einem weichen PVC-Mantel mit eingeschweißter, innenliegender Hart- PVC- Spirale. Die Innenwand ist glatt, dadurch können Kabel, Leitungen und Einzeladern einfacher eingezogen werden. Aufgrund seiner Flexibilität, Druckfestigkeit und großem Temperaturbereich kann der Schutzschlauch unter anderem im Maschinen-, Fahrzeug-, und Automatenbau eingesetzt werden.



Material: Mantel – weich PVC
Spirale – hart PVC

Eigenschaften: Sehr flexibel
Glatte Innenwand
Bruchfest 120kg/100mm
Torsionsstabil

Temperaturbereich: - 20° bis + 90° C

Farbe: Blau (RAL 5012)

Norm Referenz:



Bemerkung: Selbstverlöschend

Schutzart: IP 65

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Durchmesser mm		Kleinsten Biegeradius mm
			innen	außen	
6175 1701	SILVYN® ELT glatt	12	10	14,2	50
6175 1711	SILVYN® ELT glatt	16	12	17,8	50
6175 1721	SILVYN® ELT glatt	20	16	21,1	70
6175 1731	SILVYN® ELT glatt	25	21	26,4	90
6175 1751	SILVYN® ELT glatt	32	26,5	33,1	140
6175 1761	SILVYN® ELT glatt	40	35,4	41,8	190
6175 1771	SILVYN® ELT glatt	50	40	47,9	240
6175 1781	SILVYN® ELT glatt	63	51,3	59,7	270

Ersteller: M. Auch /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61751701DE Version: 01	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

61751701	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® ELT glatt	

Verschraubungen/Zubehör: SILVYN® MPC-M
SILVYN® MPC 90° M
SILVYN® MPC 45° M
SILVYN® MPC
SILVYN® MPC 90°

Zuordnungstabellen:

Schlauch	 Schlauch-Verschraubung Gerade metrisch	 Schlauch-Verschraubung 90° Winkel metrisch	 Schlauch-Verschraubung 45° Winkel metrisch
SILVYN® ELT glatt 12	MPC-M 16x1,5/1		
SILVYN® ELT glatt 16	MPC-M 16x1,5/2	MPC 90° M 16x1,5	
SILVYN® ELT glatt 16	MPC-M 20x1,5/1	MPC 90° M 20x1,5/1	MPC 45° M 20x1,5/1
SILVYN® ELT glatt 20	MPC-M 20x1,5/2	MPC 90° M 20x1,5/2	MPC 45° M 20x1,5/2
SILVYN® ELT glatt 25	MPC-M 25x1,5	MPC 90° M 25x1,5	MPC 45° M 25x1,5
SILVYN® ELT glatt 32	MPC-M 32x1,5/2	MPC 90° M 32x1,5	MPC 45° M 32x1,5
SILVYN® ELT glatt 40	MPC-M 40x1,5	MPC 90° M 40x1,5	
SILVYN® ELT glatt 50	MPC-M 50x1,5		
SILVYN® ELT glatt 63	MPC-M 63x1,5		

Schlauch	 Schlauch-Verschraubung Gerade PG	 Schlauch-Verschraubung 90° Winkel PG
SILVYN® ELT glatt 12	MPC PG 9	
SILVYN® ELT glatt 16	MPC PG 11	MPC 90° PG 11
SILVYN® ELT glatt 16	MPC PG 13,5	MPC 90° PG 13,5
SILVYN® ELT glatt 20	MPC PG 16	MPC 90° PG 16
SILVYN® ELT glatt 25	MPC PG 21/1	MPC 90° PG 21
SILVYN® ELT glatt 32	MPC PG 29	MPC 90° PG 29
SILVYN® ELT glatt 40	MPC PG 36	MPC 90° PG 36
SILVYN® ELT glatt 50	MPC PG 42	
SILVYN® ELT glatt 63	MPC PG 48	

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Auch /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61751701DE Version: 01	Seite 2 von 2
---	---------------------------------------	---------------