



Dostarczasz silniki lub falowniki? Instalujesz wysokiej jakości napędy? Podłącz je sprawdzonymi przewodami!

- $U_0/U = 600/1000\text{ V}$
- Niska pojemność żył
- Dwa ekrany
- Rekomendowany przez producentów falowników

Podstawowe przewody przeznaczone do falownika **ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY**



Miałeś problemy przy uruchomieniach? Potrzebujesz rzetelnej porady technicznej?
Pracownicy LappKabel odpowiedzą na Twoje pytania.
tel. +48 71 330 6 330, e-mail: handlowy@lapp.pl




LAPP POLSKA

Wybierz rodzaj instalacji silnikowej



silnik nn (np. 400V AC, 600V AC, 690V AC a także DC)*

Połączenia nieruchome i sporadycznie ruchome

	Praca wewnątrz pomieszczeń	Praca na zewnątrz (promieniowanie UV)
Rozruch zwykły „trójkąt-gwiazda”	ÖLFLEX® CLASSIC 100 żyły od 0,5 do 185mm ² 	ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK żyły od 0,75 do 120mm ² 
Serwonapędy	ÖLFLEX® SERVO 700 CY 4 żyły zasilające 0,75-25mm ² + 2 pary sterownicze 	ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4 żyły zasilające 1,5-50mm ² (+ pary sterownicze) 
Sprężenie zwrotne (enkodek)	ÖLFLEX® SERVO 720 CY Różne wykonania np. 15 x 0,14 + 4 x 0,5 	

* sprawdź, czy napięcie nominalne przewodu jest odpowiednie do instalacji

Połączenia ruchome, ciągłe zginanie, wibracje

	Praca wewnątrz pomieszczeń	Praca na zewnątrz (UV + niska temp.)
Rozruch zwykły	ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 4 żyły od 1,5 do 16mm ² 	ÖLFLEX® SERVO FD 785 P 4 żyły od 1,5 do 16mm ² 
Falownik Serwonapędy	ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4 żyły od 1,5 do 50mm ² 	ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4 żyły zasilające 1,5-50mm ² (+ pary sterownicze) 
Sprężenie zwrotne (enkodek)	ÖLFLEX® SERVO FD 770 CP Różne wykonania np. 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 	

Karty katalogowe na www.lapppolka.pl

Nowoczesne dławnice kablowe SKINTOP® MS-M BRUSH

Jednoczesne zdławienie przewodu i uziemienie ekranu

- Szczelność IP68 / 69K
- Solidne, mosiężne wykonanie
- Dla przewodów do $\varnothing = 98\text{mm}$



LAPP POLSKA