

Aplicação estacionária

Descrição de produto

O cabo padrão PROFIBUS pode ser usado somente a um max. de 80°C. Isto permite uma área estendida de aplicação.;O cabo padrão PROFIBUS pode ser usado somente a um max. de 80°C. Isto permite uma área estendida de aplicação.



Escala de aplicação

- Este cabo foi projetado para uso em galpões de fábrica onde as temperaturas podem chegar a uma máximo de 105°C.

Vantagens

- O cabo padrão PROFIBUS pode ser usado somente a um max. de 80°C. Isto permite uma área estendida de aplicação.
- O cabo padrão PROFIBUS pode ser usado somente a um max. de 80°C. Isto permite uma área estendida de aplicação.

Projeto

- Condutor trançado, 7 fios, nú, isolamento do condutor em PE, blindagem de cobre, revestimento externo em PVC, retardante de chama de acordo com IEC 60332-1, cor do revestimento externo - cinza quartzo (RAL 7032).
- Isolamento do condutor: Polipropileno
- Suporte plástico da fixação
- Proteção trançada feita de fios de cobre chapeados
- Revestimento externo em PVC

característica do produto

- Retardante de chama de acordo com a norma IEC 60332-1-2
- resistência ao óleo



Dados técnicos

Capacitância mútua

Aprox. 28.5 nF/km

Tensão de pico de operação

Max. 100 V (não para aplicações de força)

Raio de curvatura mínima

instalação fixa: 70 mm

Flexível: 7,5 x diâmetro externo

Tensão de ensaio

1500 V núcleo/núcleo

Alojamento/núcleo: 1500 V

Zona de Temperatura

-30°C to +105°C

Impedância característica

(3 - 20 MHz): 150 +/- 15 Ohm

Lista dos artigos

Código do Produto	Designação da peça	Número de pares e diâmetro do condutor em mm	Diâmetro externo em mm	Peso em cobre: Kg/Km	Peso em kg/km
2170630	UNITRONIC® BUS PB 105	1 x 2 x 0,64	8.0	30.1	71

Nota de rodapé:

Todos os valores dos produtos relacionados mostrados são valores nominais, salvo indicação diferente. Valores adicionais, por exemplo, tolerâncias nos submetemos a pedido - se disponível e liberado para publicação

Preço base do cobre: EUR 150 / 100 kg; Para definição e utilização do "Preço base do metal" e "Preço fixo" ver T17

Comprimentos padrão: (100; 500; 1000) m

Lapp Kabel é um membro da organização dos usuários do INTERBUS CLUB

As fotografias não são reproduções exatas e fiéis dos respectivos produtos.

Para maiores informações ou novas consultas, entre em contato conosco:

vendas@lappbrasil.com.br

Tel: 11 2166 4166