

RJ45 PC Cat.6 S/FTP P

Robuste Industriequalität

öl- & chemikalienbeständig

abriebfest

UV-beständig

Cat.6

halogenfrei

Made in Europe

100% Prüfung



Patchkabel

Type:	Cat.6 Industrial Ethernet Patchkabel, PUR, doppelt geschirmt inkl. Paarschirmung
Datenübertragungsrate:	1 Gbit/s – Gigabit Ethernet, Industrial Ethernet
Frequenzbereich:	250 MHz
Einsatzgebiet:	Verbindung von Industrial Ethernet Komponenten, UV-beständig, gute Abriebfestigkeit, gute Beständigkeit gegen Öl (Mineral-Öl, ASTM-Öl) & Chemikalien
Qualitätsprüfung:	Jede Konfektion einzeln geprüft
EG Richtlinien:	2011/65/EU (RoHS, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe)

Leitung

Leitung :	Industrietaugliches Cat.6 Patchkabel
Leiter:	4 x 2 x AWG 27/7
Schirmung:	S/FTP - Gesamtschirmung Cu-Geflecht, Paarschirmung Aluverbundfolie
Außenmantel:	PUR, Farbe orange
Flammwidrigkeit:	nach IEC 60332-1
Halogenfreiheit:	nach IEC 60754-2
UV-Beständigkeit:	nach IEC 60068-2-5
Ozon-Beständigkeit:	nach EN 60811-2-1 Abs. 6
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C bei fester Verlegung 0°C bis +50°C bei bewegter Anwendung
Außendurchmesser:	Ø 5,9 mm
Mindestbiegeradius:	29,5 mm / 5 x Leitungsdurchmesser (min.)

Erstellt:	Geprüft und freigegeben:	Geändert:
Datum: 08.04.2016	Datum: 08.04.2016	Datum:
Ersteller: PM – J. Burgholzer	Prüfer: PM – H. Frühwirth	Von: Revisionsstand: 0
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.		LAPP Austria GmbH, Bremenstraße 8, 4030 Linz
QM-Form. Nr. 88 - Rev. Nr. 0	Seite 1 von 2	www.lappaustria.at

RJ45 PC Cat.6 S/FTP P

Steckverbinder

Steckverbinder	RJ45 Hirose TM21 geschirmt, Kontakte vergoldet
Knickschutztülle	Knickschutztülle schwarz
Steckerbelegung:	EIA/TIA 568B
Steckzyklen:	750 Steckzyklen garantiert

Verfügbare Varianten

Länge	VPE	Artnr.
1m	1	2710610905
2m	1	2710610907
3m	1	2710610909
5m	1	2710610910
10m	1	2710610912
15m	1	2710610914

Erstellt:	Geprüft und freigegeben:	Geändert:
Datum: 08.04.2016	Datum: 08.04.2016	Datum:
Ersteller: PM - J. Burgholzer	Prüfer: PM - H. Frühwirt	Von: Revisionsstand: 0
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.		LAPP Austria GmbH, Bremenstraße 8, 4030 Linz
QM-Form. Nr. 88 - Rev. Nr. 0	Seite 2 von 2	www.lappaustria.at