

RJ45 PC Cat.5e S/UTP FD P

Robuste Industriequalität

schleppkettenfähig

superflexibel

öl- & chemikalienbeständig

abriebfest

UV-beständig



Cat.5e

Made in Europe

100% Prüfung

Patchkabel

Type:	Cat.5e Industrial Ethernet Patchkabel, PUR, geschirmt, superflexibel, schleppkettentauglich
Datenübertragungsrate:	2,5 Gbit/s
Frequenzbereich:	100 MHz
Einsatzgebiet:	Verbindung von Industrial Ethernet Komponenten, schleppkettentauglich, gute Beständigkeit gegen Öl & Chemikalien
Qualitätsprüfung:	Jede Konfektion einzeln geprüft
EG Richtlinien:	2011/65/EU (RoHS, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe)

Leitung

Leitung :	Industrietaugliches Cat.5e Patchkabel, schleppkettentauglich
Leiter:	4 x 2 x AWG 26/19
Schirmung:	S/UTP - Gesamtschirmung Cu-Geflecht verzinkt
Außenmantel:	PUR, Farbe rapsgelb (ähnlich RAL 1021)
Wechselbiegebeständigkeit:	nach VDE 0472 Teil 603
Ölbeständigkeit:	nach EN 60811-2-1
Temperaturbereich:	-20°C bis +85°C bei fester Verlegung 0°C bis +50°C bei bewegter Anwendung
Außendurchmesser:	Ø 6,9 mm
Mindestbiegeradius:	34,5 mm / 5 x Leitungsdurchmesser (min.)

Erstellt:	Geprüft und freigegeben:	Geändert:
Datum: 08.04.2016	Datum: 08.04.2016	Datum: 23.01.2020
Ersteller: PM - J. Burgholzer	Prüfer: PM - H. Frühwirt	Von: PM - J. Burgholzer
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.		Revisionsstand: 1
QM-Form. Nr. 88 - Rev. Nr. 0		LAPP Austria GmbH, Bremenstraße 8, 4030 Linz
Seite 1 von 2		www.lappaustria.at

RJ45 PC Cat.5e S/UTP FD P

Steckverbinder

Steckverbinder	RJ45 Hirose TM21 geschirmt, Kontakte vergoldet
Knickschutztülle	Knickschutztülle gelb
Steckerbelegung:	EIA/TIA 568B
Steckzyklen:	750 Steckzyklen garantiert

Verfügbare Varianten

Länge	VPE	Artnr.
1m	1	2710911105
2m	1	2710911107
3m	1	2710911109
5m	1	2710911110
10m	1	2710911112
15m	1	2710911114

Erstellt:	Geprüft und freigegeben:	Geändert:
Datum: 08.04.2016	Datum: 08.04.2016	Datum: 23.01.2020
Ersteller: PM – J. Burgholzer	Prüfer: PM – H. Frühwirt	Von: PM – J. Burgholzer Revisionsstand: 1
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.		LAPP Austria GmbH, Bremenstraße 8, 4030 Linz
QM-Form. Nr. 88 - Rev. Nr. 0	Seite 2 von 2	www.lappaustria.at