

A8 Tableaux de sélection

A8 : Vue d'ensemble des passages de câbles

ÖLFLEX® UNITRONIC® ETHERLINE® HITRONIC® EPIC® SKINTOP® SILVYN® FLEXIMARK® ACCESSOIRES ANNEXES

Critères d'utilisation	Presse-étoupes																																			
Page	654	657	662	669	686	728	724	660	659	661	729	724	663	730	666	667	731	725	670	674	675	733	664	665	664	665	671	671	672	699	700	698	727	726	677	668
	SKINTOP® ST-M/STR-M/ST(R) M ISO	SKINTOP® CLICK/CLICK-R	SKINTOP® CLICK BS	SKINTOP® COLD/COLD-R	SKINTOP® CUBE	SKINTOP® ST et STR	SKINTOP® ST (NPT) et STR (NPT)	SKINTOP® ST-HF-M	SKINTOP® SOLAR (plus)	SKINTOP® BS-M/BS M ISO	SKINTOP® BS	SKINTOP® BS (NPT)	SKINTOP® BT et BT-M	SKINTOP® MS-M	MSR-M/MS-M-XL et MSR-M-XL	SKINTOP® MS et MSR	SKINTOP® MS (NPT) et MSR (NPT)	SKINTOP® MS-IS-M	SKINTOP® MS-SC-M	SKINTOP® MS-M BRUSH/BRUSH plus	SKINTOP® MS-SC	SKINTOP® K-M ATEX plus/plus bleu	SKINTOP® KR-M ATEX plus/plus bleu	SKINTOP® MS-M ATEX/MS-M-XL ATEX	SKINTOP® MSR-M ATEX	SKINTOP® MS-M BRUSH ATEX/ SKINDICHT® SHVE-M ATEX	SKINDICHT® MINI	SKINDICHT® CN et CN-M	SKINDICHT® SHV-M	SKINTOP® MS-NPT BRUSH	SKINTOP® MS-SC NPT	SKINTOP® INOX/INOX-R	SKINTOP® BS-M METALL			

Propriétés																																					
Indice de protection IP/NEMA	68/69K	68	68	68	64	68	68	68	68	68	68	68	68	**	68	68	68	68	68	68/69K	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	
Filetage de raccordement métrique	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Filetage de raccordement PG						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Filetage de raccordement NPT						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Câbles ronds	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Câbles plats																																					
Métal				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Plastique	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Coude																																					
Anti-traction	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Protection antivibration	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Protection antiflexion				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																								✓
Raccordement de blindage																				✓	✓														✓	✓	
Convient pour zone de sécurité Ex																				✓	✓															✓	
Sans halogène								✓																													

Critères d'utilisation	Presse-étoupes																														
Page	746	699	747	696	744	695	743	697	745	694	742	701	702	701	749	692	741	693	739	691	736	735	688	734	688	734	689	689	740	738	709
	SKINDICHT® SHV	SKINDICHT® SHV-M-VITON®	SKINDICHT® SHV-VITON®	SKINDICHT® SHVE-M	SKINDICHT® SHVE	SKINDICHT® SR-SV-M	SKINDICHT® SR-SV	SKINDICHT® FL	SKINDICHT® SRE-M	SKINDICHT® SRE	SKINDICHT® SR-M	SKINDICHT® SR	SKINDICHT® KW-M	SKINDICHT® SE et SE-M	SKINDICHT® RWV-M	SKINDICHT® RWV	SKINDICHT® SKZ-M	SKINDICHT® SKZ	SKINDICHT® SHZ-M	SKINDICHT® SHZ	SKINDICHT® SVF et SVF-M	SKINDICHT® SVFK	SKINDICHT® SVRE-M	SKINDICHT® SVRE	SKINDICHT® SVRN-M	SKINDICHT® SVRN	SKINDICHT® SVRX-W	SKINDICHT® SVRX-Z	SKINDICHT® SK	SKINDICHT® SH	SKINDICHT® VENT

Propriétés																																						
Indice de protection IP/NEMA	68	68	68	68	68	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
Filetage de raccordement métrique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filetage de raccordement PG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Filetage de raccordement NPT																																						
Câbles ronds	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Câbles plats																																						
Métal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Plastique																																						
Coude																																						
Anti-traction	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Protection antivibration	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Protection antiflexion																																						
Raccordement de blindage																																					✓	
Convient pour zone de sécurité Ex																																						
Sans halogène																																						

*68/69K, NEMA 4x/NEMA 6
 VITON® est une marque déposée de DuPont de Nemours.