



**EUROCABOS**  
**CABO PRÉ MONTADO**  
**PADRÃO 6FX8002-5DN16**

**APLICAÇÃO**

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 / BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-CONNECT 800PLUS TRAILING TYPE, UL/CSA - SPEED-CONNECT SIZE 1

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DN16

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

**DADOS TÉCNICOS**

Cabo	( 4 G 2.50 + ( 2X1.50 )c )c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	13,4mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P SPPED-CONNECT
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	10 milhões

**P/N EUROCABOS**

**REFERÊNCIA**

**COMPRIMENTO**

EUR-A01-0155-5	6FX8002-5DN16-1AF0	5
EUR-A01-0155-10	6FX8002-5DN16-1BA0	10
EUR-A01-0155-15	6FX8002-5DN16-1BF0	15
EUR-A01-0155-20	6FX8002-5DN16-1CA0	20
EUR-A01-0155-25	6FX8002-5DN16-1CF0	25
EUR-A01-0155-30	6FX8002-5DN16-1DA0	30
EUR-A01-0155-35	6FX8002-5DN16-1DF0	35
EUR-A01-0155-40	6FX8002-5DN16-1EA0	40
EUR-A01-0155-45	6FX8002-5DN16-1EF0	45
EUR-A01-0155-50	6FX8002-5DN16-1FA0	50
<b>EUR-A01-0155-XX</b>	<b>6FX8002-5DN16-XXXX</b>	<b>DEFINA O COMPRIMENTO</b>

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.  
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência