

PŘÍSLUŠENSTVÍ A LOGISTIKA KABELŮ



NÁŘADÍ PRO PRÁCI S KABELY

PŘIPOJOVACÍ A OVLÁDACÍ KABELY

NÁŘADÍ PRO ODPLÁŠTĚNÍ KABELU

Materiál a vlastnosti

PVC



KNIPEX nůž

Tvrzené ostří s kluznou plochou na špičce.

PTFE/FEP



TPE



PUR



STAR STRIP

Pro kabely s vnějším průměrem do 40 mm.

Se stíněním



ALLROUNDER STRIP

Vhodné pro kulaté a ploché stíněné i nestíněné kabely.

Se skleněným vláknem



FIBRE STRIP

Vhodné pro kabely se skleněnými vlákny s průměrem do 5,9 mm.

SIGNÁLNÍ A DATOVÉ KABELY

Materiál a vlastnosti

PVC



DATA STRIP

Vhodné pro signální, datové a optické PVC kabely s průměrem do 11 mm.

Se stíněním



FC STRIP/STRIP PLUS

Vnější plášť a stínící opleť jsou odstraněny v jednom kroku. Průměr kabelů 2,5 - 8 mm.

PUR



AS-I STRIP PRO

Vhodné pro ASI kabely s pláštěm z PUR, pryže, TPE a PVC

Pryž



TPE



Kabely k senzorům



SENSOR STRIP

Vhodné pro odizolování senzor/aktor kabelů z materiálu PVC nebo PUR.

NÁŘADÍ PRO ODIZOLOVÁNÍ ŽIL KABELU

PVC izolace žil
do průřezu 6 mm²



BASIC STRIP

Základní nástroj pro PVC izolaci žil 0,2 - 6 mm², stříh vodičů do průměru 2 mm.

Odolnější izolace žil
do průřezu 16 mm²



EASY STRIP

Vyměnitelné břity - rovné, ve tvaru V, nebo kulaté. Pro materiály PTFE, PVC.

Univerzální použití do
průřezu žil 16 mm²



UNIVERSAL STRIP

Vyměnitelné nože pro „ASI“, solární a další kabely z PVC, PUR, PTFE, TPE, XLPO.

KABELOVÉ NŮŽKY A KLEŠTĚ KNIPEX



Nůžky

Pro kabely s vnějším průměrem do 20 mm.



Ráčnové nůžky

Pro kabely s velkým vnějším průměrem.



Kleště

V provedení SIKO, s plochými, polokulatými, kombinovanými čelistmi, nebo štípací.



Kleště ESD

Přidržovací, štípací, nebo pro přesné stříhání tenkých drátů.

KONTAKTY A NÁŘADÍ PRO JEJICH KRIMPOVÁNÍ

UNIVERZÁLNÍ



PEW 12/12S (E-PEW12)

Vyměnitelné čelisti vhodné pro různé krimpovací spoje s průřezem od 0,1 do 95 mm².



QUADRO Plus

Vhodné pro stříhání, odizolování, zkrucování a krimpování se zásobníkem.

KONCOVÉ DUTINKY ŽIL



PEW 8.185/8.186

Podle profilu krimpů a průřezu:
 □ PEW 8.185 0,08 – 16 mm²,
 ○ PEW 8.186 0,08 – 10 mm².



PEW 8.87 (PLUS)

Do stísněných prostor, například v rozvaděči.
 □ PEW 8.87 0,08 – 10 (16) mm².



KEB 1025/3550

Podle profilu krimpů a průřezu:
 ▽ KEB 1025 od 10 do 25 mm²,
 ▽ KEB 3550 od 35 do 50 mm².

NEIZOLOVANÉ SPOJE

Ploché kontakty



DRB 0505/0115

Pro kontakty s rozměrem 2,8 mm.
 DRB 0505 0,05 – 0,5 mm²
 DRB 0115 0,1 – 1,5 mm²



KRB 0560

Pro kontakty s rozměrem 4,8 a 6,3 mm a průřezem vodiče 0,5 – 6 mm².



DSA 0110/0725

DSA 0110 0,1 – 1,5 mm²
 DSA 0725 0,5 – 2,5 mm²



CSA/KSA 0760

Kleště CSA (KSA) s délkou 220 mm (255 mm), pro průřezy 0,5 – 6 mm².

Kabelová oka



DKB 0325 (0360)

Pro průřezy 0,35 – 2,5 (6) mm².
 Profil krimpů je trnový.



KWB 4099

Pro průřezy 4 – 10 mm².
 Profil krimpů je ve tvaru W.

Trubková kabelová oka



T 2288

Pro kabelová oka KRT, narážecí spojky s průřezem vodiče od 10 do 25 mm².



○ V 1311-A

Hydraulické kleště s vyměnitelnými čelistmi pro průřezy vodiče 10 – 400 mm².



○ PVX 1300

Bateriové kleště s vyměnitelnými čelistmi pro průřezy vodiče 10 – 400 mm².

svazkování kabelů



KW Plastová spirála

Časově úsporné svazkování kabelů a vodičů. K ochranné proti mechanickému namáhání.



Cable - Eater hadice

Pro svazkování kabelů a vodičů do plastové ohebné hadice.



Flexibilní kovová spirála

Pro svazkování kabelů a vodičů do ohebné kovové spirály.



Cable - Eater

Šetří čas a peníze při montáži. Vhodný také pro ochrannou hadici SILVYN® RILL PA6 SINUS.

UPEVNĚOVÁNÍ KABELŮ

VÁZACÍ PÁSKY

Standardní



Bílé a černé

Základní pásky Basic Tie, Ty-Fast s UL aprobačí.



Detekovatelné

Detekovatelné pásky vhodné pro aplikace v potravinářství.



Ocelové

Z nerezové oceli, pro vázání kabelů v náročném prostředí.

Standardní



Bílé a černé

Pásky s UL aprobačí, UV odolné v černém provedení. RAILWAY pro kolejová vozidla.



Detekovatelné

Detekovatelné pásky vhodné pro aplikace v potravinářství.



Tepelně odolné

Pásky s UL aprobačí, tepelně odolné až do teploty +105 °C.



K našroubování


Pásky s UL aprobačí, vhodné k uchycení pomocí šroubů.



K popisu

Pásky s UL aprobačí, s popisovací plochou pro označení kabelů.

Opakovatelně použitelné



Quick Tie

Lze snadno rozpojit, v černé a červené barvě.



Ty - Grip® FOL / FO

Ideální pro šetrné vázání kabelů, zabraňují poškození vnějšího pláště.



FLEX Tie

Šetrné vázání kabelů, proti poškození vnějšího pláště. Certifikace UL 94 V2.

MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ PRO VÁZACÍ PÁSKY



BASIC

Základní nástroj pro utažení a stříhání vázacích pásků až do šířky 4,8 mm.



TY-Gun 50/120


Nástroj pro montáž vázacích pásků:
50 – šířka 2,4-4,8 mm
120 – šířka 4,8-7,6 mm



Steel Gun HT-338

Nástroj pro montáž ocelových vázacích pásků až do šířky 7,9 mm.

UZEMŇOVACÍ PÁSKY



Ploché a páskové

Při výrobě skříňových rozvaděčů pro ochranné uzemnění předepsané normou.

UPEVNĚOVACÍ SOKLY



Zásuvný



Samolepící



Upevňovací se sedlem „TC“



Malý „TC“




Šroubovací „TC“



Detekovatelný



Hliníkový šroubovací



AS-I klipsová spona



Kabelová spona CC

LOGISTIKA



PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ A ODVÍJENÍ

ODVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ



Odvíjecí karton

Pro snadné odvíjení kabelů z bubnu v krabici.
Ochrana kabelu před poškozením
a znečištěním.




Odvíjecí paleta

Pro snadné odvíjení kabelů z bubnu
na paletě, pro bubny s průměrem
příruby do 900 mm.



SpinOff

Flexibilní způsob odvíjení kabelů
s možností objednání měřicího zařízení.
Pro bubny o šířce 340 až 470 mm.



Bubnový vozík

Mobilní a flexibilní řešení skladování.
Pro bubny do šířky 420 mm
s průměrem příruby 400 a 500 mm.



CHAMPION

Pro profesionální a šetrné odvíjení
kabelů z bubnů do šířky 520 a 670 mm
s průměrem příruby od 150 do 900 mm.

Video
návod



Video
prezentace



JEDNOŽILOVÉ ŘEŠENÍ TRONIC



Produkty TRONIC

Mobilní úložiště a lehké odvíjení
v jednom řešení pro jednožilové vodiče.
Vhodné pro Kanban. Možnost
příobjednání měřicího zařízení.



Příslušenství



Logistika



Sledujte nás na



LAPP Czech Republic s.r.o.

Bartošova 315, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

Tel.: +420 573 501 011

www.lapp.cz • info.cz.lcz@lapp.com