

Anschlußquerschnitt / wire gauge	max. Stromnach UL [A] / max. current according to UL [A]			
	5+PE		3+PE+4	
2 mm Kontakte / 2 mm contacts	USR	CNR	USR	CNR
AWG 14	22	22 / 17 *	22	22 / 17 *
AWG 16	12	12 / 10 *	12	12 / 10 *
AWG 18	13	13 / 11 **, **	13	13 / 11 **, **
AWG 20	9	9	9	9
AWG 22	5	5	5	5
1 mm Kontakte / 1 mm contacts				
AWG 18 bis / up to AWG 26	-	-	7	7
	-	-	1	1

Werte ohne *-Markierung gelten für alle Kontakttypen /
Values without *-marking are valid for all types of contacts

* Nur in Kombination mit Buchsenkontakten: Art. No. 44429370 und 44429371 /
Only in combination with female contacts: art. no. 44429370 and 44429371

** Nur in Kombination mit gestanzten Buchsenkontakten: Art. Nr. 44429001 /
Only in combination with stamped female contacts: art. no. 44429001

Abisolierlänge unabhängig vom Kabelquerschnitt /
Stripping length independent from cable diameter

NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD
NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT


LAPP GROUP

U.I. Lapp GmbH

D-70565 Stuttgart/Germany

www.lappgroup.com

Ein Unternehmen der Lapp Gruppe




EPIC® CIRCON Rundsteckverbinder / EPIC® CIRCON Circular connectors

Crimpzangeneinstellung / Crimping tool setting

Demontage / Removal

Kontakt / Contact		Einstellungen / Settings			
Typ	Art. Nr.	mm²	AWG	11148000	11148300
LS 1 Bf.: A Stift / Male 1 mm	74033000 74033001	0,14	26	0,80	1
		0,34	24	0,90	
		0,50	22	1,15	
		0,75	20	1,15	
		1,00	18	1,20	
LS 1 Bf.: A Stift / Male 2 mm	74033100 74033101	0,50	22	1,25	2
		0,75	20	1,25	
		1,00	18	1,30	
		1,50	16	1,50	
		2,50	14	1,60	

A Gehäusedeckel öffnen / open housing cap



Montageausschnitt A1

Panel cut-out A1

