



EPIC® DATA RJ45

Info

- CAT.5 y CAT.6_A conforme a ISO/IEC 11801
- Montaje con codificación de colores
- Instalación sin herramientas



Características de producto

- Conector RJ45 Ethernet Industrial instalable en campo
- Apto para 10BASE-T / 100BASE-T / 1000BASE-T / 10GBASE-T
- Carcasa: zinc fundido a presión, color gris
- En la versión acodada es posible realizar la salida del cable en 4 ángulos diferentes de 90°
- Adecuado para aplicaciones industriales

Normas de referencia / Aprobaciones

- Cat. 6_A conforme a ISO/IEC 11801
- RJ45 conforme a IEC 60603-7-51
- Con aprobación UL (archivo, E353543)

Características técnicas

- ETIM** **Clasificación ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: conector modular
- IP** **Grado de protección:**
IP 20
- Temperatura ambiente (en uso)**
-40°C a +85°C

Referencia	Connector_Design	Diámetro exterior en mm mín.	Diámetro exterior máx. (mm)	Diámetro de conductor mínimo en mm	Diámetro de conductor mínimo en mm	Unid. de embalaje	AWG sólido	AWG 7-hilos	AWG 19-hilos
Codificación de colores PROFINET (2 pares)									
21700605	Recto, tipo clic	5	9	1	1.6	10	24 - 22	27 - 22	22*
21700651	Recto, prensa	5.5	10	1	1.6	1	24 - 22	27 - 22	22*
21700638	Acodado, prensa	5.5	10	1	1.6	1	24 - 22	27 - 22	22*
Codificación de colores EIA/TIA 568A									
21700600	Recto, tipo clic	5	9	1	1.6	10	24 - 22	27 - 22	
21700652	Recto, prensa	5.5	10	1	1.6	1	24 - 22	27 - 22	
21700636	Acodado, prensa	5.5	10	1	1.6	1	24 - 22	27 - 22	
Codificación de colores EIA/TIA 568B									
21700601	Recto, tipo clic	5	9	1	1.6	10	24 - 22	27 - 22	
21700653	Recto, prensa	5.5	10	1	1.6	1	24 - 22	27 - 22	
21700637	Acodado, prensa	5.5	10	1	1.6	1	24 - 22	27 - 22	
Código de colores según EIA/TIA 568A para diámetros de conductor pequeños									
21700615	Recto, tipo clic	5	9	0.85	1.1	10	26 - 24	27 - 24	26*
21700654	Recto, prensa	5.5	10	0.85	1.1	1	26 - 24	27 - 24	26*
21700639	Acodado, prensa	5.5	10	0.85	1.1	1	26 - 24	27 - 24	26*
Código de colores según EIA/TIA 568B para diámetros de conductor pequeños									
21700616	Recto, tipo clic	5	9	0.85	1.1	10	26 - 24	27 - 24	26*
21700655	Recto, prensa	5.5	10	0.85	1.1	1	26 - 24	27 - 24	26*
21700640	Acodado, prensa	5.5	10	0.85	1.1	1	26 - 24	27 - 24	26*

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

*En conductores de 19 hilos se requiere la aprobación del cable por la Fa. U.I. Lapp GmbH

Conductos autorizados: 2170289 & 2170489 ETHERLINE® cat.5e FD; CE217489 ETHERLINE® cat.5 FD BK; 2170488 ETHERLINE® cat.6 FD; 2170888 ETHERLINE® TORSION CAT5