




SILVYN® USK-M / SILVYN® USK



Beneficios

- Montaje fácil y rápido
- Protección contra la vibración
- No son necesarias partes extra

Rango de aplicación

- En combinación con las mangueras de protección:
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- Aplicaciones en interiores
- Carga mecánica ligera

Características del producto

- Tamaños de llave grandes

Construcción del producto

- Tuerca de conexión métrica y PG
- Collar hexagonal
- Manga interior
- Tuerca

Nota

- Manga interior SILVYN® EE-K incluida

Mangueras adecuadas

- SILVYN® FPS página 857
- SILVYN® FD-PU página 858

Información técnica

	ETIM 5.0 Clase-ID: EC001178 Descripción de clase ETIM 5.0: Conexión atornillable para mangueras de protección plástica
	Color de entrega Gris plata (RAL 7001)
	Material PP
	Grado de protección IP 54
	Rango de temperatura -10°C a +110°C

Número de parte	Tamaño	SW 1/2 mm	Longitud mm	Longitud roscada mm	Orificio (mm)	En combinación con SILVYN® FD-PU/FPS	Piezas / PU
SILVYN® USK-M							
55501300	10 x 1.0	16 / 18	40	10	6	7 x 10	50
55501310	12 x 1.5	21 / 23	43	12	8	10 x 14	50
55501320	16 x 1.5	24 / 27	43	12	11	13 x 17	50
55501330	20 x 1.5	29 / 32	44	13	15	16 x 21	50
55501340	25 x 1.5	36 / 40	50	13	20	22 x 27	25
55501350	32 x 1.5	45 / 49	51	15	27	29 x 36	25
55501360	40 x 1.5	54 / 58	51	15	35	38 x 45	25
55501370	50 x 1.5	66 / 70	58	16	44.5	48 x 56	10
SILVYN® USK							
52005810	7	16 / 18	40	10	6	7 x 10	50
52005820	9	21 / 23	41	10	9	10 x 14	50
52005830	11	24 / 27	41	10	11	13 x 17	50
52005840	13.5	26 / 29	41	10	13	15 x 19	50
52005850	16	29 / 32	42	11	14.5	16 x 21	50
52005860	21	36 / 40	48	11	19.5	22 x 27	25
52005870	29	45 / 49	48	12	27	29 x 36	25
52005880	36	53 / 58	48	12	36	38 x 45	25
52005900	48	65 / 70	57	15	46	48 x 56	10

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.