

Sistema de protección corrugada • SILVYN® RILL



## SILVYN® RILL PA 6



**Info**

- Máxima seguridad en caso de incendio

**Información técnica**

**ETIM** ETIM 5.0 Clase-ID: EC001175  
Descripción de clase ETIM 5.0: Manguera corrugada plástica

**DIN VDE** **Certificaciones**  
IEC EN 61386-23  
UL File No. E308201  
DNV, Lloyd's Register  
Ferroviario:  
DB DIN 5510 Part 2 (S4/SR2/ST2)  
EN 45545-2 (HL-3)  
SNCF NFF 16 101 / 102 (I2/f2)  
UNDERGROUND BS 6853

**RAL** **Color de entrega**  
Gris (RAL 7031)  
Negro (RAL 9011), resistente a UV

**Material**  
PA 6  
Libre de silicón  
Libre de halógenos  
Comportamiento frente al fuego según UL 94V-0

**Rango de temperatura**  
-40°C a +115°C  
Temporal +150°C

### Beneficios

- Dimensionalmente estable
- Flexible
- Altamente retradante a la flama y autoextinguible conforme a UL 94V-0
- Resistente al aplastamiento
- Peso ligero

### Características del producto

- Libre de halógenos y cadmio
- Resistente a la abrasión
- Alta resistencia a aceite, petróleo, ácidos y otros químicos

### Normas de referencia / Aprobaciones

- UL FILENUMBER E308201

### Rango de aplicación

- Ingeniería mecánica
- Servicios públicos
- Aplicaciones ferroviarias / construcción de vehículos
- Aplicaciones móviles
- Aplicaciones en exteriores (en negro)

### Construcción del producto

- Manguera de perfil fino corrugado fabricado en poliamida 6

### Nota

- La versión en negro es resistente a UV y condiciones climáticas

Número de parte	Tamaño	Ø interior x Ø exterior mm	Radio de flexión (mm)	En combinación con SILVYN® KLICK-M/90°M	En combinación con SILVYN® KLICK PG/90°PG	PU (m)
<b>SILVYN® RILL PA 6 gris</b>						
61746939	10	6.5 x 10.0	13	10 x 1.0	7/-	50
61746940	13	10.0 x 13.0	20	12 x 1.5/16 x 1.5	9/9	50
61746950	16	12.0 x 15.8	35	16 x 1.5/20 x 1.5	11/11	50
61747010	18	14.3 x 18.5	40		13.5/13.5	50
61746960	21	16.5 x 21.2	45	20 x 1.5	16/16	50
61746970	28	23.0 x 28.5	55	25 x 1.5	21/21	50
61746980	34	29.0 x 34.5	65	32 x 1.5	29/29	25
61746990	42	36.0 x 42.5	90	40 x 1.5	36/-	25
61747000	54	48.0 x 54.5	100	50 x 1.5	48/-	25
<b>SILVYN® RILL PA 6 negro</b>						
61746935	10	6.5 x 10.0	13	10 x 1.0	7/-	50
61746945	13	10.0 x 13.0	20	12 x 1.5/16 x 1.5	9/9	50
61746955	16	12.0 x 15.8	35	16 x 1.5/20 x 1.5	11/11	50
61747015	18	14.3 x 18.5	40		13.5/13.5	50
61746965	21	16.5 x 21.2	45	20 x 1.5	16/16	50
61746975	28	23.0 x 28.5	55	25 x 1.5	21/21	50
61746985	34	29.0 x 34.5	65	32 x 1.5	29/29	25
61746995	42	36.0 x 42.5	90	40 x 1.5	36/-	25
61747005	54	48.0 x 54.5	100	50 x 1.5	48/-	25

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.

### Productos similares

- SILVYN® FPAS ver página 000
- SILVYN® RILL PA 12 ver página 259

### Accesorios

- SILVYN® KLICK-M ver página 260
- SILVYN® KLICK 90° M ver página 261
- SILVYN® KLICK PG ver página 260
- SILVYN® KLICK 90° PG ver página 261
- SILVYN® KLICK GN ver página 260
- SILVYN® KLICK 90° N ver página 261