



SILVYN® KLICK-M / SILVYN® KLICK PG / SILVYN® KLICK GN



Beneficios

- Montaje rápido
- Fácil de desmontar
- Resistente a la tracción
- Sellado de alto desempeño
- Giratorio

Rango de aplicación

- En combinación con las mangueras de protección:
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Construcción de robots
- Aplicaciones giratorias

Normas de referencia / Aprobaciones

- UL FILENUMBER E308201

Construcción del producto

- Tuerca de conexión métrica, PG y NPT
- Cuerpo con sello interno
- Parte superior con manga protectora

Mangueras adecuadas

- SILVYN® RILL PA 6 página 258
- SILVYN® RILL PA 12 página 259

Información técnica

ETIM ETIM 5.0 Clase-ID: EC001178
Descripción de clase ETIM 5.0:
Conexión roscada para manguera de protección plástica

RAL **Color de entrega**
Gris (RAL 7001)
Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material
PA6

IP **Grado de protección**
IP 68
IP 69 según DIN 40050 T.9

Rango de temperatura
-40 °C a +115 °C

Número de parte		Tamaño	SW tamaño de llave mm	Longitud mm	Longitud roscada mm	Orificio (mm)	Para manguera con Ø exterior (mm)	En combinación con SILVYN® RILL	Piezas / PU
Gris	Negro								
SILVYN® KLICK-M rosca métrica									
55501000	55501005	10 x 1.0	17	—	12	6	10.0	10	50
55501010	55501015	12 x 1.5	20	—	12	7	13.0	13	50
55501020	55501025	16 x 1.5/1	20	—	12	10	13.0	13	50
55501030	55501035	16 x 1.5/2	23	—	12	11	15.8	16	50
55501040	55501045	20 x 1.5/1	23	—	13	12	15.8	16	50
55501050	55501055	20 x 1.5/2	29.5	—	13	16	21.2	21	50
55501060	55501065	25 x 1.5	37	—	13	17	28.5	28	25
55501070	55501075	32 x 1.5	44	—	15	25.5	34.5	34	25
55501080	55501085	40 x 1.5	51.5	—	17	32	42.5	42	25
55501090	—	50 x 1.5	65.5	—	17	42.5	54.5	54	10
55500990	—	63 x 1.5	59	—	17	49	54.5	54	10
SILVYN® KLICK PG rosca PG									
61800860	61800865	7	15.5	10	10	7	10.0	10	50
61800870	61800875	9	18	10	10	10	13.0	13	50
61800880	61800885	11	21	10	10	12.5	15.8	16	50
61800850	61800855	13.5	24	11	11	13.5	18.5	18	50
61800890	61800895	16	27	12	12	17	21.2	21	50
61800900	61800905	21	34	12	12	23.5	28.5	28	25
61800910	61800915	29	40	12	12	30	34.5	34	25
61800920	61800925	36	49	12	12	36	42.5	42	25
61800930	61800935	48	60	15	15	47.5	54.5	54	10
SILVYN® KLICK-GN rosca NPT									
—	61800705	NPT ¼"	—	—	11.5	—	10.0	10	50
—	61800715	NPT ⅜"	—	—	12.0	—	13.0	13	50
—	61800725*	NPT ½"	—	—	12.0	—	15.8	16	50
—	61800745	NPT ½"	—	—	13.0	—	21.2	21	50
—	61800755*	NPT ¾"	—	—	14.0	—	28.5	28	25
—	61800765*	NPT 1"	—	—	16.0	—	34.5	34	25
—	61800775	NPT 1¼"	—	—	18.0	—	42.5	42	25
—	61800785	NPT 1½"	—	—	21.0	—	54.5	54	10

* Con aprobación CSA

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.