



SILVYN® KLICK 90° M / SILVYN® KLICK 90° PG / SILVYN® KLICK 90° N



**Beneficios**

- Codo de 90° de fácil instalación
- Montaje rápido
- Fácil de desmontar
- Resistente a la tracción
- Sellado de alto desempeño

**Rango de aplicación**

- En combinación con las mangueras de protección:
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Para aplicaciones con espacio limitado
- Aplicaciones giratorias

**Normas de referencia / Aprobaciones**

- UL FILENUMBER E308201

**Construcción del producto**

- Tuerca de conexión métrica, PG y NPT
- Codo de 90°
- Cuerpo con sello interno
- Parte superior con manga protectora

**Mangueras adecuadas**

- SILVYN® RILL PA 6 página 862
- SILVYN® RILL PA 12 página 863

**Información técnica**

- ETIM** ETIM 5.0 Clase-ID: EC001178  
Descripción de clase ETIM 5.0:  
Conexión roscada para manguera de protección plástica
- RAL** **Color de entrega**  
Gris (RAL 7001)  
Negro (RAL 9005), resistente a UV
- Material**  
PA6
- IP** **Grado de protección**  
IP 68  
IP 69 según DIN 40050 T.9
- Rango de temperatura**  
-40 °C a +115 °C

Número de parte		Tamaño	Longitud roscada mm	Orificio (mm)	Para manguera con Ø exterior (mm)	En combinación con SILVYN® RILL	Piezas / PU
Gris	Negro						
<b>SILVYN® KLICK 90° M rosca métrica</b>							
55501110	55501115	10 x 1.0	12	6	10.0	10	50
55501120	55501125	12 x 1.5	12	8	13.0	13	50
55501130	55501135	16 x 1.5/1	12	12	13.0	13	50
55501140	55501145	16 x 1.5/2	12	12	15.8	16	50
55501150	55501155	20 x 1.5/1	13	15	15.8	16	50
55501160	55501165	20 x 1.5/2	13	15	21.2	21	50
55501170	55501175	25 x 1.5/1	13	18	21.2	21	50
55501180	55501185	25 x 1.5/2	13	18	28.5	28	25
55501190	55501195	32 x 1.5/1	15	24	28.5	28	25
55501200	55501205	32 x 1.5/2	15	24	34.5	34	10
55501210	55501215	40 x 1.5/1	15	32	34.5	34	10
55501220	55501225	40 x 1.5/2	15	32	42.5	42	10
55501230	55501235	50 x 1.5/1	16	39	42.5	42	10
55501240	55501245	50 x 1.5/2	16	39	54.5	54	5
55501250	55501255	63 x 1.5	16	53	54.5	54	5
<b>SILVYN® KLICK 90° PG rosca PG</b>							
61801020	61801025	9	10	12	13.0	13	50
61801030	61801035	11	10	15.5	15.8	16	50
56000100	56000105	13.5	13	13.5	18.5	18	50
61801040	61801045	16	13	18	21.2	21	50
61801050	61801055	21	13	24	28.5	28	25
61801060	61801065	29	15	32	34.5	34	10
61801061	—	36	15	36.5	42.5	42	10
61801062	—	48	16	48.5	54.5	54	5
<b>SILVYN® KLICK 90° N rosca NPT</b>							
—	61800015	NPT ¼"	10.0	—	10.0	10	50
—	61800025	NPT ¼"	10.5	—	13.0	13	50
—	61800035*	NPT ⅜"	12.0	—	15.8	16	50
—	61800045	NPT ½"	13.0	—	21.2	21	50
—	61800055*	NPT ¾"	14.0	—	28.5	28	25
—	61800065*	NPT 1"	16.0	—	34.5	34	10
—	61800075	NPT 1¼"	18.0	—	42.5	42	10
—	61800085	NPT 1½"	18.0	—	54.5	54	10

\* Con aprobación CSA

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.