



SILVYN® AS-P



Beneficios

- Protección contra líquidos
- Resistente a la tracción
- Alta resistencia al aplastamiento
- Flexible
- Resistencia mecánica alta

Rango de aplicación

- Ingeniería mecánica
- Ingeniería de planta
- Tecnología de automatización
- Uso en áreas donde hay presencia de líquidos

- Aplicaciones con estrés mecánico alto

Normas de referencia / Aprobaciones

- VDE
- DIN 49012, cumple con el modelo I según DIN EN IEC 61386-23
- En zona EX según EN 1127-1

Construcción del producto

- Manguera protectora en espiral de metal con perfil áspero
- Cubierta de PVC

Información técnica

- ETIM 5.0 Clase-ID: EC001179
Descripción de clase ETIM 5.0:
Manguera de protección metálica
- Color de entrega**
Gris
- Material**
Interior de la manguera: acero, galvanizado
Cubierta exterior: PVC
- Rango de temperatura**
-25°C a +80°C
Temporal: hasta +100°C

Número de parte	Tamaño	Ø interior x Ø exterior mm	Radio de flexión (mm)	En combinación con SILVYN® MSK-M	En combinación con SILVYN® US-M	En combinación con SILVYN® US	Rollo (m)
SILVYN® AS-P							
64400010	10	7.0 x 10.0	32	12 x 1.5	10 x 1,0	7	50
64400020	14	10.0 x 14.0	40	16 x 1.5	12 x 1.5	9	50
64400030	17	13.0 x 17.0	45	20 x 1.5	16 x 1.5	11	50
64400040	19	15.0 x 19.0	52			13.5	50
64400050	21	17.0 x 21.0	58	25 x 1.5	20 x 1.5	16	50
64400060	27	22.0 x 27.0	72	32 x 1.5	25 x 1.5	21	50
64400070	36	29.0 x 36.0	98	40 x 1.5	32 x 1.5	29	25
64400080	45	38.0 x 45.0	118	50 x 1.5	40 x 1.5	36	25
64400090	56	49.0 x 56.0	140	63 x 1.5	50 x 1.5	48	25
SILVYN® AS-P 10M							
64400100	10	7.0 x 10.0	32	12 x 1.5	10 x 1,0	7	10
64400110	14	10.0 x 14.0	40	16 x 1.5	12 x 1.5	9	10
64400120	17	13.0 x 17.0	45	20 x 1.5	16 x 1.5	11	10
64400130	19	15.0 x 19.0	52			13.5	10
64400140	21	17.0 x 21.0	58	25 x 1.5	20 x 1.5	16	10
64400150	27	22.0 x 27.0	72	32 x 1.5	25 x 1.5	21	10
64400160	36	29.0 x 36.0	98	40 x 1.5	32 x 1.5	29	10
64400170	45	38.0 x 45.0	118	50 x 1.5	40 x 1.5	36	10
64400180	56	49.0 x 56.0	140	63 x 1.5	50 x 1.5	48	10

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.

Accesorios

- SILVYN® MSK-M US ver página 269
- SILVYN® US-M ver página 270
- SILVYN® US ver página 271
- SILVYN® US-AS ver página 272
- SILVYN® US-EDU-AS ver página 272