



**SILVYN® MSK-M US**



**Beneficios**

- Óptima descarga de tracción
- Sellado de cable máximo
- Montaje fácil y rápido
- Amplio rango de sujeción
- Protección anti-giro

**Rango de aplicación**

- En combinación con las mangueras de protección:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS
- Aplicaciones en exteriores e interiores
- Uso en lugares donde los cables requieren descarga de tracción y sello adicional

**Características del producto**

- Combinación de SILVYN® y SKINTOP®

**Construcción del producto**

- Opcional:
- SKINTOP® MS-M conector glándula o
- SKINTOP® MS-SC-M Conexión EMC
- SKINTOP® DIX inserto de sellado múltiple
- SILVYN® conexión de la manguera a través de una manga interna y una tuerca

**Nota**

- Para accesorios adecuados, consultar la lista de accesorios en rosca métrica SKINTOP®

**Mangueras adecuadas**

- SILVYN® AS página 265
- SILVYN® AS-P página 266
- SILVYN® EDU-AS página 267

**Información técnica**

**ETIM** ETIM 5.0 Clase-ID: EC001180  
Descripción de clase ETIM 5.0:  
Conexión atornillable para manguera de protección metálica

**Material**  
Tipo básico:  
Cuerpo: latón niquelado  
Sello del conector: CR/NBR  
Sello de la manguera: TPE

**IP** **Grado de protección**  
Cable: IP 68  
Manguera:  
IP 40 con SILVYN® AS, EDU-AS,  
IP 65 con SILVYN® AS-P

**Rango de temperatura**  
-30°C a +100°C

Número de parte		Tamaño rosca métrica	En combinación con conduit ØØ (mm)	Piezas / PU
SILVYN® AS	SILVYN® AS-P / EDU-AS			
<b>SILVYN® MSK-M</b>				
55506080	55506090	12 x 1.5	10	5
55506081	55506091	16 x 1.5	14	5
55506082	55506092	20 x 1.5	17	5
55506083	55506093	25 x 1.5	21	5
55506084	55506094	32 x 1.5	27	5
55506085	55506095	40 x 1.5	36	1
55506086	55506096	50 x 1.5	45	1
55506087	55506097	63 x 1.5	56	1
<b>SILVYN® MSK-SC-M for SILVYN® AS</b>				
55506110	55506120	12 x 1.5	10	5
55506111	55506121	16 x 1.5	14	5
55506112	55506122	20 x 1.5	17	5
55506113	55506123	25 x 1.5	21	5
55506114	55506124	32 x 1.5	27	5
55506115	55506125	40 x 1.5	36	1
55506116	55506126	50 x 1.5	45	1

Otras variaciones con los insertos múltiples SKINTOP® DIX-M están disponibles bajo solicitud.  
Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.



**SILVYN® MSK-M BRUSH**



Número de parte		Tamaño rosca métrica	En combinación con conduit ØØ (mm)	Piezas / PU
SILVYN® AS	SILVYN® AS-P / EDU-AS			
<b>SILVYN® MSK-M BRUSH</b>				
55506020	55506025	25 x 1.5	21	10
55506021	55506026	32 x 1.5	27	1
55506022	55506027	40 x 1.5	36	1
55506023	55506028	50 x 1.5	45	1
55506024	55506029	63 x 1.5	56	1

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.