



SILVYN® US-M



Beneficios

- Resistencia a la tracción
- Ahorro de espacio
- Protección contra la vibración
- Universal

Rango de aplicación

- En combinación con las mangueras de protección:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS
- SILVYN® FPS/FD-PU/FPS-EDU
- Ingeniería mecánica
- Ingeniería de planta

Características del producto

- Diseño compacto

Construcción del producto

- Tuerca de conexión métrica
- Collar hexagonal
- Manga interior
- Elemento de sellado
- Tuerca

Mangueras adecuadas

- SILVYN® FPS página 254
- SILVYN® FD-PU página 255
- SILVYN® AS-P página 266
- SILVYN® EDU-AS página 267
- SILVYN® FPS-EDU página 268

Información técnica

ETIM ETIM 5.0 Clase-ID: EC001180
Descripción de clase ETIM 5.0:
Conexión atornillable para manguera de protección metálica

Material
Cuerpo: latón niquelado
Sello: TPE

IP **Grado de protección**
IP 40 (con SILVYN® AS, EDU-AS)
IP 54 (con SILVYN® FPS, FD-PU, FPS-EDU)
IP 65 (con SILVYN® AS-P)

Rango de temperatura
-40°C a +125°C

Número de parte	Tamaño rosca métrica	Orificio (mm)	Tamaño nominal de la manguera	Piezas / PU
SILVYN® US-M para SILVYN® FPS / FD-PU				
55502601	10 x 1.0	6	10	50
55502602	12 x 1.5	9	14	50
55502603	16 x 1.5	11.5	17	50
55502604	20 x 1.5	14.5	21	50
55502605	25 x 1.5	19.5	27	25
55502606	32 x 1.5	26.5	36	25
55502607	40 x 1.5	35	45	20
55502608	50 x 1.5	45.5	56	10
55502609	63 x 1.5	45.5	56	10
SILVYN® US-M para SILVYN® AS				
55502611	10 x 1.0	6.5	10	50
55502612	12 x 1.5	9	14	50
55502613	16 x 1.5	12.5	17	50
55502614	20 x 1.5	16	21	50
55502615	25 x 1.5	21	27	25
55502616	32 x 1.5	27.5	36	25
55502617	40 x 1.5	35	45	20
55502618	50 x 1.5	45	56	10
55502619	63 x 1.5	45	56	10
SILVYN® US-M para SILVYN® AS-P				
55502621	10 x 1.0	6	10	50
55502622	12 x 1.5	8.5	14	50
55502623	16 x 1.5	11.5	17	50
55502624	20 x 1.5	15.5	21	50
55502625	25 x 1.5	20.5	27	25
55502626	32 x 1.5	27.5	36	25
55502627	40 x 1.5	35	45	20
55502628	50 x 1.5	45	56	10
55502629	63 x 1.5	45	56	10
SILVYN® US-M para SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU				
55502631	10 x 1.0	6	10	50
55502632	12 x 1.5	8.5	14	50
55502633	16 x 1.5	11	17	50
55502634	20 x 1.5	15.5	21	50
55502636	25 x 1.5	20.5	27	25
55502637	32 x 1.5	27.5	36	25
55502638	40 x 1.5	35	45	20
55502639	50 x 1.5	45	56	10
55502641	63 x 1.5	45	56	10
SILVYN® US-M para SILVYN® FPS-EDU				
55502642	12 x 1.5	8.5	14	50
55502643	16 x 1.5	11	17	50
55502644	20 x 1.5	14.5	21	50
55502645	25 x 1.5	19.5	27	25
55502646	32 x 1.5	27.5	36	25
55502647	40 x 1.5	35	45	20
55502648	50 x 1.5	45	56	10
55502649	63 x 1.5	45	56	10

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.