



SILVYN® US-AS / SILVYN® US-EDU-AS



SILVYN® US-AS



SILVYN® US-EDU-AS



Beneficios

- Evita que los cables se dañen

Rango de aplicación

SILVYN® US-AS

- En combinación con las mangueras de protección:
- SILVYN® AS
- Protección para el extremo de la manguera

SILVYN® US-EDU-AS

- En combinación con las mangueras de protección:
- SILVYN® EDU-AS/AS-P
- Protección para el extremo de la manguera

Características del producto

- El cuello redondo cubre completamente el extremo de la manguera de protección

Construcción del producto

- Manga interior

Mangueras adecuadas

SILVYN® US-AS

- SILVYN® AS página 265

SILVYN® US-EDU-AS

- SILVYN® AS página 265
- SILVYN® EDU-AS página 267

Información técnica



ETIM 5.0 Clase-ID: EC000519
Descripción de clase ETIM 5.0:
Mango terminal para manguera protectora



Material
SILVYN® US-AS
Latón niquelado
SILVYN® US-EDU-AS
Latón



Rango de temperatura
-40 °C a +250 °C

Número de parte	Tamaño	Piezas / PU
SILVYN® US-AS para SILVYN® AS		
61802180	10	50
61802190	14	50
61802200	17	50
61802210	19	50
61802220	21	50
61802230	27	25
61802240	36	25
61802250	45	20
61802270	56	10
SILVYN® US-EDU-AS para SILVYN® AS-P / EDU-AS		
61802480	10	50
61802490	14	50
61802500	17	50
61802510	19	50
61802520	21	50
61802530	27	25
61802540	36	25
61802550	45	20
61802570	56	10

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.