


SKINTOP® conectores glándula plásticos con rosca métrica • SKINTOP® Estándar



SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M

SKINTOP® SLM / SKINTOP® SLRM



Info

- ¡Ahora con grado de protección IP69!
- Probado para soportar los más demandantes procedimientos de limpieza de maquinaria industrial con limpiadoras de alta presión y agua caliente

Beneficios

- Alta resistencia al aceite para máxima confiabilidad
- Protección permanente contra la vibración
- Amplio rango de sujeción
- Óptimo alivio de esfuerzo
- Variedad de accesorios (por ejemplo insertos múltiples)

Rango de aplicación

- Uso en áreas donde los cables deben de ser introducidos en carcasas de manera segura
- Fabricación de maquinaria y equipos
- Fotovoltaica
- Tecnología de automatización
- Astilleros, equipos y plataformas

SKINTOP® STR-M / SKINTOP® SLRM

- Con inserto reductor para sellar cables con diámetro exterior menor.

Normas de referencia / Aprobaciones

- UL File Nr. E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95

Construcción del producto

- Rosca métrica según DIN EN 60423
- Base para obtener información técnica EN 50262

Nota

- Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en rosca métrica
- Contratuercas a utilizar: SKINTOP® GMP-GL-M
- Las versiones SKINTOP® SLM y SLRM incluyen contratuercas
- Los modelos SKINTOP® ST(R) M ISO cuentan con una rosca de conexión extra larga; no cuentan con aprobación DNV

Herramientas

- SKINMATIC® QUICK Set 1
- SKINMATIC® RZ
- SKINMATIC® MH Set

Datos técnicos

ETIM **Clasificación**
ETIM 5.0 Clase-ID: EC000441
Descripción de clase ETIM 5.0:
Conector glándula

RAL **Color**
Gris plata (RAL 7001)
Gris claro (RAL 7035)
Negro (RAL 9005), Resistente a UV

Material
Cuerpo: Poliamida
Sello: CR

Pruebas
GGVS: TÜ.EGG.020-95

IP **Grado de protección**
IP 68 - 5 bar
IP 69

Rango de temperatura
Fijo: -40°C a +100°C
Dinámico: -20°C a +100°C

Número de parte (sin contratuercas)			Número de parte (con contratuercas)		Artículo / tamaño	Rango de sujeción ØF (mm)	SW mm	Longitud media, C (mm)	Longitud roscada, D (mm)	Piezas / PU
Gris plata	Negro	Gris Claro	Gris plata	Negro						
SKINTOP® ST-M			SKINTOP® SLM							
53111000	53111200	53111400	S1507	S2507	ST-M 12 x 1.5	3.5-7	15	30.0	8	100
53111010	53111210	53111410	S1509	S2509	ST-M 16 x 1.5	4.5-10	19	34.0	8	100
53111020	53111220	53111420	S1513	S2513	ST-M 20 x 1.5	7-13	25	37.0	9	100
53111030	53111230	53111430	S1516	S2516	ST-M 25 x 1.5	10-17	30	40.0	10	50
53111040	53111240	53111440	S1521	S2521	ST-M 32 x 1.5	11-21	36	47.0	10	25
53111050	53111250	53111450	S1529	S2529	ST-M 40 x 1.5	19-28	46	52.0	10	10
53111060	53111260	53111460	S1536	S2536	ST-M 50 x 1.5	27-35	55	62.0	12	5
53111070	53111270	53111470	S1542	S2542	ST-M 63 x 1.5	34-45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST M ISO (con rosca de conexión extra larga)										
	53010000				ST-M 12 x 1.5	3.5-7	15	36.7	15	100
53017010	53017210				ST M 16 x 1.5	3.5-8	19	40.0	12	100
53017030	53017230				ST M 20 x 1.5	5-12	24	45.0	13	100
53017040	53017240				ST M 25 x 1.5	9-14	27	47.0	13	50
SKINTOP® STR-M			SKINTOP® SLRM							
53111100	53111300	53111500	S1607	S2607	STR-M 2 x 1.5	1-5	15	30.0	8	100
53111110	53111310	53111510	S1609	S2609	STR-M 16 x 1.5	2-7	19	34.0	8	100
53111120	53111320	53111520	S1613	S2613	STR-M 20 x 1.5	5-10	25	37.0	9	100
53111130	53111330	53111530	S1616	S2616	STR-M 25 x 1.5	6-13	30	40.0	10	50
53111140	53111340	53111540	S1621	S2621	STR-M 32 x 1.5	7-15	36	47.0	10	25
53111150	53111350	53111550	S1629	S2629	STR-M 40 x 1.5	15-23	46	52.0	10	10
53111160	53111360	53111560	S1636	S2636	STR-M 50 x 1.5	22-29	55	62.0	12	5
53111170	53111370	53111570	S1642	S2642	STR-M 63 x 1.5	28-39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR M ISO (con rosca de conexión extra larga)										
53017110	53017310				STR M 16 x 1.5	2-6	19	40.0	12	100
53017130	53017330				STR M 20 x 1.5	4-9	24	45.0	13	100
53017140	53017340				STR M 25 x 1.5	6-12	27	47.0	13	50

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.