


SKINTOP® Conectores glándula metálicos con rosca métrica • SKINTOP® rosca de conexión extra larga



SKINTOP® MS-M-XL / SKINTOP® MSR-M-XL



Beneficios

SKINTOP® MS-M-XL

- Especial para paredes gruesas
- Máxima confiabilidad
- Óptimo alivio de esfuerzo
- Amplio rango de sujeción

Rango de aplicación

SKINTOP® MS-M-XL

- Con rosca de conexión larga para aplicaciones en paredes gruesas

SKINTOP® MSR-M-XL

- Con inserto reductor para sellar cables con diámetro exterior menor.

Normas de referencia / Aprobaciones

- UL File Nr. E79903

Construcción del producto

- Rosca métrica según DIN EN 60423
- Base para obtener información técnica EN 50262

Nota

- Contratuercas a utilizar: SKINDICHT® SM-M
- Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en rosca métrica

Datos técnicos



Clasificación

ETIM 5.0 Clase-ID: EC000441
Descripción de clase ETIM 5.0:
Conector glándula



Atención

Para información sobre instalación, dimensiones y torques ver Apéndice



Material

Cuerpo: latón niquelado
Inserto: Poliamida
Sello: CR
O-ring: NBR



Grado de protección

IP 68 - 10 bar
IP 69



Rango de temperatura

Dinámico -25°C hasta + 100°C
Fijo: -40°C a +100°C

Número de parte	Artículo / tamaño	Rango de sujeción ØF (mm)	SW mm	Longitud media, C (mm)	Longitud roscada, D (mm)	Piezas / PU
SKINTOP® MS-M-XL						
53112005	12 x 1.5	3-7	16	32.8	12	100
53112015	16 x 1.5	4.5-10	20	37.0	12	50
53112025	20 x 1.5	7-13	24	39.5	12	50
53112035	25 x 1.5	9-17	29	41.5	12	25
53112045	32 x 1.5	11-21	36	48.2	15	25
53112055	40 x 1.5	19-28	45	53.5	15	10
53112065	50 x 1.5	27-35	54	57.0	15	5
SKINTOP® MSR-M-XL						
53112105	12 x 1.5	1-5	16	32.8	12	100
53112115	16 x 1.5	2-7	20	37.0	12	50
53112125	20 x 1.5	5-10	24	39.5	12	50
53112135	25 x 1.5	6-13	29	41.5	12	25
53112145	32 x 1.5	7-15	36	48.2	15	25
53112155	40 x 1.5	15-23	45	53.5	15	10
53112165	50 x 1.5	22-29	54	57.0	15	5

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.