


SKINTOP® Conectores glándula de acero inoxidable • SKINTOP® INOX



SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R



Info

- Versión en acero inoxidable y diseño compacto
- Para uso en **zona de salpicadura** en la producción de alimentos

Beneficios

- Resistente a la corrosión
- Resistente al agua salada
- Superficie lisa, sin bordes
- Diseño compacto
- Amplio rango de sujeción

Rango de aplicación

- Aplicaciones onshore y offshore
- Plantas embotelladoras y cervecerías
- Industria alimenticia (zonas libres de producto, zonas de salpicadura)

Normas de referencia / Aprobaciones

- **ECOLAB®**
Estándar industrial en el campo de la limpieza y desinfección profesional
- **DIN EN 1672-2**
Directriz para el diseño de maquinaria
- **DIN EN ISO 14 159**
Seguridad de maquinaria - Requerimientos higiénicos para el diseño de maquinaria

Construcción del producto

- Rosca métrica según DIN EN 60423
- Base para obtener información técnica EN 50262

Nota

- Tamaño M 40x1.5 disponible bajo solicitud

Datos técnicos

- ETIM** **Clasificación**
ETIM 5.0 Clase-ID: EC000441
Descripción de clase ETIM 5.0:
Conector glándula
- Material**
Cuerpo: acero inoxidable - V4A (1.4404 / 316L)
Inserto: Poliamida
Sello: Silicón
O-Ring: Silicón
- IP** **Grado de protección**
IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
IP 68 - 5 bar (M25 - M32)
IP 69
- Rango de temperatura**
-40°C a +100°C

Número de parte	Artículo / tamaño	Rango de sujeción ØF (mm)	Longitud roscada, D (mm)	SW mm	Longitud media, C (mm)	Piezas / PU
SKINTOP® INOX						
53806739	12x1.5	4-7	6.5	16	29.3	5
53806740	16x1.5	6-10	7	20	32.4	5
53806741	20x1.5	7-13	8	24	35.8	5
53806742	25x1.5	9-17	8	29	37.8	5
53806743	32x1.5	11-21	9	36	43.3	5
SKINTOP® INOX-R						
53806749	12x1.5	3-5	6.5	16	29.3	5
53806750	16x1.5	5-7	7	20	32.4	5
53806751	20x1.5	5-10	8	24	35.8	5
53806752	25x1.5	7-13	8	29	37.8	5
53806753	32x1.5	7-15	9	36	43.3	5

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.

Productos similares

- SKINTOP® HYGIENIC ver página 248

