


SKINTOP® K-M ATEX plus / SKINTOP® KR-M ATEX plus



SKINTOP® KR-M ATEX plus



SKINTOP® K-M ATEX plus

Beneficios

- Alto grado de protección
- Estabilidad de tensión dinámica
- Alto alivio de esfuerzo
- Amplio rango de sujeción
- Permanente protección contra la vibración

Rango de aplicación

- Dispositivos y maquinaria con clase "e" de elevada seguridad
- Equipamiento grupo II / Categoría 2G + 1D
- Aplicaciones móviles en altamar y marinas
- Industria química y petroquímica

Aprobaciones



Construcción del producto

- Rosca métrica de acuerdo a EN 50262

Diseño

- SKINTOP®ATEX KR-M plus cuenta con un sello reductor para el sellado de cables y alambres con diámetro exterior reducido

Datos técnicos



Aprobaciones
 IBEXU08ATEX 1063 X
 Ex II 1D Ex tD A20 IP 6x
 Ex II 2G Ex e II



Precaución
 Dimensiones de instalación y fuerza de ajuste ver página 222



Color
 RAL 9005 negro



Material
 Cuerpo: Poliamida especial
 Sello: Elastómero especial
 O-ring: FKM



Pruebas
 DIN EN 60079-0
 DIN EN 60079-7



Grado de protección
 IP 68 - 10 bar



Rango de temperatura
 -20°C hasta +80°C

Número de parte	Tamaño	Rosca M	Rango de sujeción ØF mm	SW mm	C largo total mm	D longitud de rosca mm	Piezas por empaque
SKINTOP® K-M ATEX plus							
54115200	K-M 12 ATEX plus	M 12X1.5	3 - 5.5	15	26.5 - 30.0	8.0	50
54115210	K-M 16 ATEX plus	M 16X1.5	7 - 9	19	29.0 - 34.0	8.0	50
54115220	K-M 20 ATEX plus	M 20X1.5	7 - 13	25	34.0 - 37.0	9.0	50
54115230	K-M 25 ATEX plus	M 25X1.5	11 - 17	30	35.0 - 40.0	10.0	25
54115240	K-M 32 ATEX plus	M 32X1.5	12 - 21	36	39.0 - 47.0	10.0	25
54115250	K-M 40 ATEX plus	M 40X1.5	19 - 28	46	43.0 - 52.0	10.0	10
54115260	K-M 50 ATEX plus	M 50X1.5	27 - 35	55	54.0 - 62.0	12.0	5
54115270	K-M 63 ATEX plus	M 63X1.5	36 - 45	66	59.0 - 71.0	12.0	5
SKINTOP® KR-M ATEX plus							
54115205	K-M 12 ATEX plus	M 12X1.5	2 - 4	15	26.5 - 30.0	8.0	50
54115215	K-M 16 ATEX plus	M 16X1.5	4 - 6	19	29.0 - 34.0	8.0	50
54115225	K-M 20 ATEX plus	M 20X1.5	5 - 10	25	34.0 - 37.0	9.0	50
54115235	K-M 25 ATEX plus	M 25X1.5	6 - 13	30	35.0 - 40.0	10.0	25
54115245	K-M 32 ATEX plus	M 32X1.5	9 - 15	36	39.0 - 47.0	10.0	25
54115255	K-M 40 ATEX plus	M 40X1.5	16 - 23	46	43.0 - 52.0	10.0	10
54115265	K-M 50 ATEX plus	M 50X1.5	22 - 29	55	54.0 - 62.0	12.0	5
54115275	K-M 63 ATEX plus	M 63X1.5	29 - 39	66	59.0 - 71.0	12.0	5

