


SKINTOP® MS-XL / SKINTOP® MSR-XL



SKINTOP® MS-XL



SKINTOP® MSR-XL



Beneficios

- Larga conexión de rosca especial para muros gruesos
- Óptimo alivio de esfuerzo
- Amplio rango de sujeción
- Máxima confiabilidad

Rango de aplicación

- Especial para aplicaciones que involucran muros gruesos
- Uso en áreas de alta demanda de estabilidad mecánica y química
- Industria química
- Tecnología de control y medición
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de planta y construcción

Aprobaciones



Construcción del producto

- Rosca PG

Diseño

- SKINTOP® MSR-XL Cuenta con un sello reductor para el sellado de cables y alambres con diámetro exterior reducido

Datos técnicos

- Precaución**
Dimensiones de instalación y fuerza de ajuste ver página 222
- Material**
Cuerpo: Latón niquelado
Sello: CR
O-ring: NBR
Inserto: Poliamida
- Grado de protección**
IP 68 - 5 bar
(Excede NEMA 6/6P Presión nominal) con O-ring
- Rango de temperatura**
-30°C hasta +100°C

Número de parte	Tamaño de rosca	Rango de sujeción mm	SW mm	C largo total mm	D longitud de rosca mm	Piezas por empaque
SKINTOP® MS-XL						
52115700	PG 7	2 - 6.5	14	32.0	12.0	100
52115710	PG 9	4 - 8	17	35.0	12.0	100
52115720	PG 11	4 - 10	20	38.0	12.0	50
52115730	PG 13.5	5 - 12	22	39.5	12.0	50
52115740	PG 16	8 - 14	24	40.5	12.0	50
52115750	PG 21	11 - 18	30	45.0	12.0	25
52115760	PG 29	16 - 25	40	52.0	15.0	25
SKINTOP® MSR-XL						
52115770	PG 7	2 - 5	14	32.0	12.0	100
52115780	PG 9	2 - 6	17	35.0	12.0	100
52115790	PG 11	3 - 7	20	38.0	12.0	50
52115800	PG 13.5	4 - 9	22	39.5	12.0	50
52115810	PG 16	6 - 13	24	40.5	12.0	50
52115820	PG 21	8 - 16	30	45.0	12.0	25
52115830	PG 29	10.5 - 20	40	52.0	15.0	25

Accesorios

- Contratuerca metálica SKINDICHT® SM ver página 167