




Nuevo

SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M • SKINTOP® SLM / SKINTOP® SLRM

Info

- Ahora con aprobación IP69 K. Seguridad de funcionamiento probada también para proceso de limpieza exigente de máquinas e instalaciones con limpiadores a alta presión y agua caliente.



Beneficios

- Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
- Protección permanente a la vibración
- Alcances de sujeción amplios y variables
- Descarga de tracción óptima
- Varios accesorios (ej. múltiples insertos para sello)

Rango de aplicación

SKINTOP® ST-M / SKINTOP® SLM

- En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas de manera segura.
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Fotovoltaica
- Tecnología de automatización
- Unidades móviles offshore, equipos y astilleros

SKINTOP® STR-M / SKINTOP® SLRM

- Con inserto reductor, para sellar cables con diámetros exteriores menores.

Referencias de normas / Aprobaciones

- UL File Nr. E79903

Versión

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Nota

- Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica
- SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M no incluyen contratuerca
- Contratuerca adicional. SKINTOP® GMP-GL
- SKINTOP® SLM / SKINTOP® SLRM contratuerca incluida

Cables indicados

- Para aplicaciones IP69 K recomendamos el uso de los siguientes cables: ÖLFLEX® ROBUST 200, H07RN8-F, H07RN-F

Características técnicas

- Aviso**: Dimensiones de instalación y fuerza de ajuste, ver el apéndice del catálogo
- Colores disponibles**: RAL 7001 gris plateado, RAL 7035 gris claro, RAL 9005 negro / resistente a rayos UV
- Material**: Cuerpo: Poliamida, Sello: CR
- Pruebas**: GGVS: TÜ.EGG.020-95
- Grado de protección**: IP 68 - 5 bar, IP 69 K
- Rango de temperaturas**: Estático: desde -40°C hasta +100°C, Dinámico: de -20°C hasta +100°C

Número de parte (sin contratuerca)			Número de parte (Contratuerca incluida)		Tamaño de rosca	Rango de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Piezas por empaque
Gris	Negro	Gris claro	Gris	Negro						
SKINTOP® ST-M			SKINTOP® SLM							
53011000	53011200	53111400	S1507	S2507	12 x 1.5	3.5 - 7	15	30.0	8.0	100
53011010	53011210	53111410	S1509	S2509	16 x 1.5	4.5 - 10	19	34.0	8.0	100
53011020	53011220	53111420	S1513	S2513	20 x 1.5	7 - 13	25	37.0	9.0	100
53011030	53011230	53111430	S1516	S2516	25 x 1.5	9 - 17	30	40.0	10.0	50
53011040	53011240	53111440	S1521	S2521	32 x 1.5	11 - 21	36	47.0	10.0	25
53011050	53011250	53111450	S1529	S2529	40 x 1.5	19 - 28	46	52.0	10.0	10
53011060	53011260	53111460	S1536	S2536	50 x 1.5	27 - 35	55	62.0	12.0	5
53011070	53011270	53111470	S1542	S2542	63 x 1.5	34 - 45	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® ST-M			SKINTOP® SLM							
53011100	53011300	53111500	S1607	S2607	12 x 1.5	1 - 5	15	30.0	8.0	100
53011110	53011310	53111510	S1609	S2609	16 x 1.5	2 - 7	19	34.0	8.0	100
53011120	53011320	53111520	S1613	S2613	20 x 1.5	5 - 10	25	37.0	9.0	100
53011130	53011330	53111530	S1616	S2616	25 x 1.5	6 - 13	30	40.0	10.0	50
53011140	53011340	53111540	S1621	S2621	32 x 1.5	7 - 15	36	47.0	10.0	25
53011150	53011350	53111550	S1629	S2629	40 x 1.5	15 - 23	46	52.0	10.0	10
53011160	53011360	53111560	S1636	S2636	50 x 1.5	22 - 29	55	62.0	12.0	5
53011170	53011370	53111570	S1642	S2642	63 x 1.5	28 - 39	66	71.0	12.0	5

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Accesorios

- SKINTOP® DIX-AUTOMATION consulte la página 217
- Contratuerca plástica SKINTOP® GMP-GL consulte la página 202

ÖLFLEX®
 UNITRONIC®
 ETHERLINE®
 HITRONIC®
 EPIC®
 SKINTOP®
 SILVYN®
 FLEXIMARK®
 ACCESORIOS