


SKINTOP® кабельные вводы из полиамида, метрические • SKINTOP® Стандарт



SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M



Информация

- IP69!
Выдерживают процедуры очистки для промышленных машин с использованием высокого давления и горячей воды!

Преимущества

SKINTOP® ST-M

- Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
- Долговечная защита от вибрации
- Широкий изменяемый диапазон крепления
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Разнообразные аксессуары (напр., уплотнительные вставки для нескольких кабелей)

Области применения

SKINTOP® ST-M

- Для использования в местах, где необходим надёжный ввод кабелей в корпуса.
- Машино- и станкостроение
- Фотогальванические системы
- Техника автоматизации
- Буровые платформы, судостроение

SKINTOP® STR-M

- С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели с маленьким наружным диаметром.

Стандарты / Сертификаты соответствия

- UL File № E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95

Конструкция

- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Базовая согласно EN 50262

Примечание

- Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары
- Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL-M
- SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой
- SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой, не имеют разрешения DNV

Подходящие кабели

- Для применений с классом защиты IP 69 мы рекомендуем следующие типы кабелей: ÖLFLEX® ROBUST 200 H07RN8-F H07RN-F

Подходящие инструменты

- SKINTOP® LOCATOR
- SKINMATIC® QUICK Set 1 см. страницу 782
- SKINMATIC® RZ см. страницу 783

Технические характеристики

Классификация
ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Description:
кабельный ввод с резьбой

Внимание
SKINTOP® ST-M
Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Размеры M 40 x 1,5 до M 63 x 1,5 с O-кольцом
SKINTOP® STR-M
Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении

Поставляемые цвета
RAL 7001 серебристо-серый
RAL 7035 светло-серый
RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ-лучам

Материал
Корпус: полиамид
Уплотнение: CR (хлоропеновая резина)

Испытания
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Класс защиты
IP 68 - 5 бар
IP 69

Температурный диапазон
Неподвижное применение:
от -40°C до +100°C
Подвижное применение:
от -20 до +100 °C

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® ST-M серебристо-серые						
53111000	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8	100
53111010	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8	100
53111020	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9	100
53111030	ST-M 25 x 1,5	10-17	30	40.0	10	50
53111040	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10	25
53111050	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10	10
53111060	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12	5
53111070	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M чёрные						
53111200	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8	100
53111210	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8	100
53111220	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9	100
53111230	ST-M 25 x 1,5	10-17	30	40.0	10	50
53111240	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10	25
53111250	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10	10
53111260	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12	5
53111270	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M светло-серые						
53111400	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8	100
53111410	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8	100
53111420	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9	100
53111430	ST-M 25 x 1,5	10-17	30	40.0	10	50
53111440	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10	25
53111450	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10	10
53111460	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12	5
53111470	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12	5

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® ST M ISO серебристо-серые (с удлиненной метрической соединительной резьбой)						
53017010	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40.0	12	100
53017030	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45.0	13	100
53017040	ST M 25 x 1,5	9-14	27	47.0	13	50
SKINTOP® ST M ISO чёрные (с удлиненной метрической соединительной резьбой)						
53010000	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	36.7	15	100
53017210	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40.0	12	100
53017230	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45.0	13	100
53017240	ST M 25 x 1,5	9-14	27	47.0	13	50
SKINTOP® STR-M серебристо-серые						
53111100	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30.0	8	100
53111110	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34.0	8	100
53111120	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37.0	9	100
53111130	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40.0	10	50
53111140	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47.0	10	25
53111150	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52.0	10	10
53111160	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62.0	12	5
53111170	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR-M чёрные						
53111300	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30.0	8	100
53111310	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34.0	8	100
53111320	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37.0	9	100
53111330	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40.0	10	50
53111340	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47.0	10	25
53111350	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52.0	10	10
53111360	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62.0	12	5
53111370	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR-M светло-серые						
53111500	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30.0	8	100
53111510	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34.0	8	100
53111520	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37.0	9	100
53111530	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40.0	10	50
53111540	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47.0	10	25
53111550	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52.0	10	10
53111560	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62.0	12	5
53111570	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR M ISO серебристо-серые (с удлиненной метрической соединительной резьбой)						
53017110	STR M 16 x 1,5	2-6	19	40.0	12	100
53017130	STR M 20 x 1,5	4-9	24	45.0	13	100
53017140	STR M 25 x 1,5	6-12	27	47.0	13	50
SKINTOP® STR M ISO чёрные (с удлиненной метрической соединительной резьбой)						
53017310	STR M 16 x 1,5	2-6	19	40.0	12	100
53017330	STR M 20 x 1,5	4-9	24	45.0	13	100
53017340	STR M 25 x 1,5	6-12	27	47.0	13	50

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

SKINTOP® ST-M

- SKINTOP® DIX-M см. страницу 740
- SKINTOP® GMP-GL-M см. страницу 738
- SKINTOP® DIX-M AUTOMATION см. страницу 741
- SKINTOP® SDV-M ATEX см. страницу 731
- SKINTOP® SD-M см. страницу 742
- SKINTOP® DV-M см. страницу 742

SKINTOP® STR-M

- SKINTOP® DIX-M см. страницу 740
- SKINTOP® GMP-GL-M см. страницу 738
- SKINTOP® DIX-M AUTOMATION см. страницу 741