



## Неизолированные отвертки

### Цеховые отвертки согласно DIN ISO 2380

Ширина	Толщина	Длина		
3.5	0.6	75	160	11 7103
4.0	0.8	100	185	11 7104
5.5	1.0	125	220	11 7105
6.5	1.2	150	245	11 7106
8.0	1.2	150	260	11 7107
8.0	1.6	175	285	11 7108
10.0	1.6	200	310	11 7110

### Отвертки электрика

Ширина	Толщина	Длина		
2.5	0.4	75	160	11 7121
3.0	0.5	100	185	11 7122
3.5	0.6	100	185	11 7123
4.0	0.8	100	185	11 7124
5.5	1.0	125	220	11 7125
5.5	1.0	200	295	11 7126

### Крестовая отвертка Phillips

Ширина	Длина		
PH 0	60	145	11 7130
PH 1	80	165	11 7131
PH 2	100	195	11 7132
PH 2	150	260	11 7133

### Крестовая отвертка Pozidriv

Ширина	Длина		
PZ 0	60	145	11 7140
PZ 1	80	165	11 7141
PZ 2	100	195	11 7142
PZ 2	150	260	11 7143

### Накидная шестигранная отвертка согласно DIN 3125

Ширина	Длина		
SW 5	125	210	11 7204
SW 5.5	125	210	11 7205
SW 6	125	210	11 7206
SW 7	125	220	11 7207
SW 8	125	220	11 7208
SW 9	125	220	11 7209
SW 10	125	220	11 7210
SW 11	125	235	11 7211
SW 13	125	235	11 7213
SW 14	125	235	11 7214
SW 17	125	235	11 7217

### Отвертка VDE TORX®

Ширина	Длина		
T 6	60	135	11 7306
T 7	60	135	11 7307
T 8	60	145	11 7308
T 9	60	145	11 7309
T 10	80	175	11 7310
T 15	80	175	11 7315
T 20	100	195	11 7320
T 25	100	195	11 7325
T 30	115	225	11 7330
T 40	115	225	11 7340

### Шестигранная отвертка с круглым шлицом для гаечного ключа

Ширина	Длина		
SW 3	100	185	11 7223
SW 4	100	185	11 7224
SW 5	100	195	11 7225
SW 6	125	220	11 7226
SW 8	150	260	11 7228

