

Пластиковые рукоятки с двухцветной многослойной защитой для оптимальной безопасности. В случае, если внешний красный слой поврежден, проявляющийся оранжевый цвет свидетельствует о потере 100%-ной безопасности, как указано в инструкции по безопасности.

#### Мощные бокорезы 1000В с изолированными ручками

Согласно DIN ISO 5749 A, сделаны из электротехнической стали, с мощными индукционно-закаленными режущими кромками (прибл. 64 HRC (твёрдость по шкале С Роквелла)) для всех видов проводников, включая струнную проволоку.

160	10 8789
200	10 8784



#### Бокорезы 1000В с изолированными ручками

Согласно DIN ISO 5749 B, сделаны из электротехнической стали, с мощными индукционно-закаленными режущими кромками (прибл. 64 HRC (твёрдость по шкале С Роквелла)) для всех видов проводников, включая струнную проволоку.

145	10 8785
160	10 8786
180	10 8787
250	10 8788



#### Бокорезы 1000В с изолированными ручками

Сделаны из электротехнической стали, с мощными индукционно-закаленными режущими кромками (прибл. 64 HRC (твёрдость по шкале С Роквелла)) для твердых и мягких проводников, а также для проводников средней жесткости, с двумя дополнительными отверстиями для снятия изоляции многопроволочных и моножильных проводников, сечением 1,5мм<sup>2</sup> и 2,5мм<sup>2</sup>.

160	10 8792
-----	---------



#### 1000В Кусачки фронтальные

Согласно DIN ISO 5748, сделаны из электротехнической стали, с мощными индукционно-закаленными режущими кромками (прибл. 64 HRC (твёрдость по шкале С Роквелла)) для всех видов проводников, включая струнную проволоку.

200	10 8795
-----	---------



#### 1000В Комбинированные пассатижи

Согласно DIN ISO 5746, изготовленные из специальной инструментальной стали, с мощными индукционно-закаленными режущими кромками (прибл. 64 HRC (твёрдость по шкале С Роквелла)), для всех видов проводников, включая струнную проволоку, с сужающимся к концу зубчатым захватом и зубчатым пазом.

160	10 8781
185	10 8782
200	10 8783



#### 1000В Телефонные плоскогубцы

Согласно DIN ISO 5745, с мощными индукционно-закаленными режущими кромками (прибл. 60 HRC (твёрдость по шкале С Роквелла)), длинные круглые плоскогубцы с зубчатым захватом и зубчатым пазом, подходят для твердых и мягких проводников.

160	10 8779
200	10 8778



#### 1000В Телефонные плоскогубцы, загнутые

Согласно DIN ISO 5745, с загнутыми под 45° губками, с мощными индукционно-закаленными режущими кромками (прибл. 60 HRC (твёрдость по шкале С Роквелла)), длинные круглые плоскогубцы с зубчатым захватом и зубчатым пазом, подходят для твердых и мягких проводников.

160	10 8777
200	10 8780



#### 1000В Плоскогубцы

Согласно DIN ISO 5745, с плоскими губками длиной 50 мм, с зубчатым захватом.

160	10 8771
-----	---------



#### 1000В Круглогубцы

Согласно DIN ISO 5745, с круглыми губками длиной 50 мм, с зубчатым захватом.

160	10 8773
-----	---------



#### 1000В Разводной ключ

Согласно DIN ISO 8976, хромо-ванадиево-стальные, муфтовое соединение, с самозахватом и зубчатым пазом.

250	10 8724
-----	---------

