

979

Критерии применения		Кабели и провода (для неподвижной прокладки и/или прокладки с ограниченной подвижностью)															
Стр.		81	83	86	87	88	89	90	91	93	92	94	154	155	155	164	
		H07ZZ-F***	NSSH0U	H07RN8-F***	ÖLFLEX® SERVO 700	ÖLFLEX® SERVO 700 CY	ÖLFLEX® SERVO 720 CY	ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY	ÖLFLEX® SERVO 709 CY	SERVO кабели в соответствии со стандартом SIEMENS® 6FX 5008	ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB	SERVO кабели в соответствии со стандартом SEW®	ÖLFLEX® TORSION	ÖLFLEX® TORSION FRNC	ÖLFLEX® TORSION D FRNC	ÖLFLEX® CRANE	
Применение																	
для цепей аварийного питания в соответствии с EN 60204																	
для искробезопасных цепей во взрывоопасных средах в соотв. с VDE 0165 в ручном инструменте и системах освещения зданий		✓	✓	✓													
маслостойкость в соответствии с UL+CSA		✓	✓	✓					✓	✓				✓	✓		
повышенная маслостойкость в соответствии с VDE									✓	✓		✓					
стойкость к биологическим маслам																	
стойкость к воздействию химических веществ (см. таблицы T1 и T2)																	
стойкость к воздействию ультра-фиолетового излучения																	
для серводвигателей и приводов					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Стандарты																	
в соответствии с VDE/HAR/DIN			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
в соответствии со стандартами VDE																	
с VDE регистрацией																	
с HAR сертификатом		✓		✓	✓												
с UL сертификатом									✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
с CSA сертификатом									✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Температурный диапазон																	
+105 °C																	
+90 °C			□														
+80 °C					●	●	▲		□	▲	▲	□	□	●	●	●	
+70 °C			□				●	▲									
+60 °C					●												
-5 °C			●		●	●	●	●	●	●	●						
-10 °C												●					
-15 °C																	
-25 °C			●	●					▲							●	
-30 °C													●				
-40 °C			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	▲	
-50 °C																	
-55 °C																	
Условия для монтажа																	
вне помещений, незащищённая, неподвижная прокладка			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
вне помещений, с защитой от УФ излучения, неподвижная прокладка																	
вне помещений, незащищённая прокладка с ограниченной подвижностью			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
внутри помещений, на штукатурке, в трубах/каналах, разделителях, неподвижная прокладка			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
внутри помещений, ограниченная подвижность		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Радиус изгиба (ограниченная подвижность)																	
5 x D		✓	✓														
6 x D			✓														
10 x D													✓	✓	✓		
12.5 x D																	
15 x D									✓			✓					
20 x D				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓						
Номинальное напряжение																	
300/300 В																	
300/500 В																✓	
600 В в соответствии с UL/CSA																	
450/750 В		✓							✓	✓		✓					
600/1000 В			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Конструкция																	
жилы из медных проволок, 5 класс гибкости по VDE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
жилы из тонких медных проволок, 6 класс гибкости по VDE													✓	✓	✓	✓	
жилы из тончайших медных проволок, 6 класс гибкости по VDE																	
изоляция жил из полиуретана (PUR)		✓	✓	✓													
изоляция жил из резины																	
изоляция жил из ПВХ (PVC)/специального ПВХ					✓	✓	✓		✓				✓				
изоляция жил из полиэтилена (PE)/полипропилена (PP)								✓		✓	✓						
безгалогеновая изоляция жил		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	
цифровая маркировка		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	
цветовая маркировка в соответствии с VDE 0293		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	
цветовая маркировка ÖLFLEX®																	
экранирование оплёткой из лужёной медной проволоки						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
внутренняя оболочка под общим экраном/оплёткой																	
оплётка стальной проволокой																	
оболочка из ПВХ (PVC)					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
оболочка из полиуретана (PUR), стойкая к износу и порезам		✓															
безгалогеновая наружная оболочка														✓	✓		
наружная оболочка стойкая к био маслам P4/11																	
наружная оболочка из резинового компаунда в соотв. со стандартом		✓	✓	✓												✓	
✓ Основное применение ✓ Возможное применение		● Подвижная прокладка □ Неподвижная и подвижная прокладка ▲ Неподвижная прокладка															
		***В соотв. с HD 516/VDE 0298-300; при прочих условиях применения частично отличные радиусы изгиба в соотв. с HD 516/VDE 0298-300, в некоторых случаях до 8xD															