

Критерии применения		Прямоугольные электрические соединители/заглушки EPIC®																				
Стр.		450	450	451	451	452	452	453	453	454	454	455	455	456	457	457	456	458	458	459	459	460
		H-A 3	H-A 4	H-A 10	H-A 16	H-A 32	H-A 48	STA 6	STA 6	STA 14	STA 14	STA 20	STA 20	H-Q 5	H-D 7	H-D 7	H-D 8	H-D 15	H-D 15	H-D 25	H-D 25	H-D 40
Параметры																						
Количество контактов		3 + PE	4 + PE	10 + PE	16 + PE	32 + PE	48 + PE	6	6	14	14	20	20	5 + PE	7 + PE	7 + PE	8	15 + PE	15 + PE	25 + PE	25 + PE	40 + PE
Тип соединения:	винтовой	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓										
	паяный								✓		✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓
	обжимной													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	пружинный зажим																					
Подходящие контакты:	H-BE 2.5, штампованные													✓								
	H-D 1.6, штампованные														✓		✓	✓		✓		✓
	H-D 1.6, точеные															✓			✓	✓		✓
Сечение [мм²]		0.5 -2.5	0.5 -2.5	0.5 -2.5	0.5 -2.5	0.5 -2.5	0.5 -2.5	0.5 -1.5	макс. 1.5	0.5 -1.5	макс. 1.5	0.5 -1.5	макс. 1.5	0.5 -2.5	0.14 -2.5	0.14 -2.5	0.14 -2.5	0.14 -2.5	0.14 -2.5	0.14 -2.5	0.14 -2.5	0.14 -2.5
IEC: рабочее напряжение [В]	400	✓	✓																			
	250			✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓
	24 AC/60 DC							✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	230/400													✓								
	24 AC/60 DC/250														✓	✓						
500																						
IEC: рабочий ток [А]		23	23	16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	16	10	10	10	10	10	10	10	10
UL: рабочее напряжение [В]		600	600	600	600	600	600	48	48	48	48	48	48	600	250	250	250	250	250	250	250	250
UL: рабочий ток [А]		10	10	14	14	14	14	10	10	10	10	10	10	16	10	10	10	10	10	10	10	10
CSA: рабочее напряжение [В]		400	400	600	600	600	600	48	48	48	48	48	48	600	-	-	-	-	-	-	-	-
CSA: рабочий ток [А]		10	10	16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Подходящие корпуса		H-A 3	H-A 3	H-A 10	H-A 16	H-A 32	H-A 48	H-A 3	H-A 3	H-A 10	H-A 10	H-A 16	H-A 16	H-A 3	H-A 3	H-A 3	H-A 3	H-A 10	H-A 10	H-A 16	H-A 16	H-B 16

Критерии применения		Прямоугольные электрические соединители/заглушки EPIC®																				
Стр.		460	461	461	462	462	463	463	464	464	465	465	465	466	466	466	467	467	467	468	468	468
		H-D 40	H-D 64	H-D 64	H-DD 24	H-DD 42	H-DD 72	H-DD 108	H-DD 144	H-DD 216	H-BE 6	H-BE 6	H-BE 6	H-BE 10	H-BE 10	H-BE 10	H-BE 16	H-BE 16	H-BE 16	H-BE 24	H-BE 24	H-BE 24
Параметры																						
Количество контактов		40 + PE	64 + PE	64 + PE	24 + PE	42 + PE	72 + PE	108 + PE	144 + PE	216 + PE	6 + PE	6 + PE	6 + PE	10 + PE	10 + PE	10 + PE	16 + PE	16 + PE	16 + PE	24 + PE	24 + PE	24 + PE
Тип соединения:	винтовой										✓			✓			✓			✓		
	паяный	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓			✓	
	обжимной														✓			✓			✓	
	пружинный зажим													✓		✓			✓			✓
Подходящие контакты:	H-BE 2.5, штампованные												✓					✓			✓	
	H-D 1.6, штампованные		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓												
	H-D 1.6, точеные	✓		✓																		
Сечение [мм²]		0.14 -2.5	0.14 -2.5	0.14 -2.5	0.14 -2.5	0.14 -2.5	0.14 -2.5	0.14 -2.5	0.14 -2.5	0.14 -2.5	0.5 -2.5	0.5 -4.0	0.5 -2.5	0.5 -2.5	0.5 -4.0	0.5 -2.5	0.5 -2.5	0.5 -4.0	0.5 -2.5	0.5 -2.5	0.5 -4.0	0.5 -2.5
IEC: рабочее напряжение [В]	400																					
	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
	24 AC/60 DC																					
	230/400																					
	24 AC/60 DC/250										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IEC: рабочий ток [А]		10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
UL: рабочее напряжение [В]		250	250	250	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
UL: рабочий ток [А]		10	10	10	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
CSA: рабочее напряжение [В]		-	-	-	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
CSA: рабочий ток [А]		-	-	-	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Подходящие корпуса		H-B 16	H-B 24	H-B 24	H-B 6	H-B 10	H-B 16	H-B 24	H-B 32	H-B 48	H-B 6	H-B 6	H-B 6	H-B 10	H-B 10	H-B 10	H-B 16	H-B 16	H-B 16	H-B 24	H-B 24	H-B 24

A10: Технические данные для прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Критерии применения		Прямоугольные электрические соединители/заглушки EPIC®																	
Стр.		469	469	469	470	470	470	471	471	472	472	473	473	474	474	475	475	475	476
		H-BE 32	H-BE 32	H-BE 32	H-BE 48	H-BE 48	H-BE 48	H-EE 10	H-EE 18	H-EE 32	H-EE 46	H-EE 64	H-EE 92	H-BS 6	H-BS 12	H-BVE 3	H-BVE 6	H-BVE 10	Конечный блок сопряжения TB-H-BE 6
																			Конечный блок сопряжения TB-H-BE 10
																			Конечный блок сопряжения TB-H-BE 16
																			Конечный блок сопряжения TB-H-BE 24
Параметры																			
Количество контактов		32 + PE	32 + PE	32 + PE	48 + PE	48 + PE	48 + PE	10 + PE	18 + PE	32 + PE	46 + PE	64 + PE	92 + PE	6 + PE	12 + PE	3+2 + PE	6+2 + PE	10+2 + PE	6 + PE
Тип соединения:		винтовой	✓		✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓
		паяный																	
		обжимной		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓						
		пружинный зажим			✓		✓												
Подходящие контакты:		H-BE 2.5, штампованные	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Сечение [мм²]		0.5 -2.5	0.5 -4.0	0.5 -2.5	0.5 -2.5	0.5 -4.0	0.5 -2.5	0.5 -4.0	0.5 -4.0	0.5 -4.0	0.5 -4.0	0.5 -4.0	0.5 -4.0	0.5 -6.0	0.5 -6.0	0.5 -2.5	0.5 -2.5	0.5 -2.5	0.5 -4.0
IEC: рабочее напряжение [В]		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	630	630	630	500
IEC: рабочий ток [А]		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	35	35	16	16	16	16
UL: рабочее напряжение [В]		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
UL: рабочий ток [А]		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	35	35	16	16	16	16
CSA: рабочее напряжение [В]		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
CSA: рабочий ток [А]		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	35	35	16	16	16	16
Подходящие корпуса		H-B 32	H-B 32	H-B 32	H-B 48	H-B 48	H-B 48	H-B 6	H-B 10	H-B 16	H-B 24	H-B 32	H-B 48	H-B 16	H-B 32	H-B 10	H-B 16	H-B 24	H-B 24

Критерии применения		Прямоугольные электрические соединители/заглушки EPIC®																	
Стр.		477	477	477	478	478	478	479	479	479	480	480	481	481	481	482	485	485	485
		Сильноточный модуль, 1+PE	Сильноточный модуль, 2-контакта	Сильноточный модуль, 3-контакта	Высоковольтный модуль, 4+PE	3-контактный модуль, HE	4-контактный модуль, HE	4-контактный модуль, пруж. зажим	5-контактный модуль	10-контактный модуль, точный	10-контактный модуль, штампованный	20-контактный модуль	3-контактный коакс. модуль	Модуль Profibus DP	Модуль Universal Bus	Модуль RJ45	Модульная рамка MCR 6	Модульная рамка MCR 10	Модульная рамка MCR 16
Параметры																			
Количество контактов		1 + PE	2	3	4 + PE	3	4	4	5	10	10	20	3	2 + экран	4 + экран	8 + 4	-	-	-
Тип соединения:		винтовой	✓	✓										✓	✓				
		паяный																	
		обжимной			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			
		пружинный зажим						✓											
Подходящие контакты:		MC 3.6, штампованные		✓		✓													
		MC 2.5, точные			✓														
		H-BE 2.5, штампованные				✓													
		MC 2.5, штампованные					✓			✓									
		H-D 1.6, штампованные								✓						✓			
		H-D 1.6, точные									✓								
		MD 1.0, точные										✓							
		MC коаксиальные											✓						
		для 2 модулей															✓		
		для 3 модулей																✓	
		для 5 модулей																	✓
		для 7 модулей																	✓
Сечение [мм²]		10.0 -25.0	10.0 -25.0	1.5 -10.0	0.5 -2.5	1.5 -10.0	0.5 -4.0	0.5 -2.5	0.5 -4.0	0.14 -2.5	0.14 -2.5	0.08 -0.52	-	макс. 1.5	макс. 1.5	Cat.5 0.14 -2.5	-	-	-
IEC: рабочее напряжение [В]		1000	1000	1000	1000	630	630	400	400	250	250	100	250	30	30	125/600	-	-	-
IEC: рабочий ток [А]		82	82	50	16	40	25	14	20	10	10	4	-	1	1	1.5/10	-	-	-
UL: рабочее напряжение [В]		-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UL: рабочий ток [А]		-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSA: рабочее напряжение [В]		-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSA: рабочий ток [А]		-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подходящие корпуса		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	H-B 6	H-B 10	H-B 16

** Модульная рамка