

A11

Таблицы выбора

A11: Применение оптоволоконных кабелей и компонентов HITRONIC®

Критерии применения		Оптоволоконные кабели Lapp Kabel (POF) – тип волокна, артикул										номенклатура оптоволоконных кабелей PCF				номенклатура оптоволоконных кабелей GOF				
Стр.		429	429	430	431	431							432	432			433	434	435	436
		HITRONIC® POF Simplex PE	HITRONIC® POF Simplex PE-PUR	HITRONIC® POF Duplex PE	HITRONIC® POF Duplex PE-PUR	HITRONIC® POF Duplex Heavy PE-PUR							HITRONIC® BUS PCF Duplex PE-PUR Indoor для внутреннего применения	HITRONIC® BUS PCF Duplex PE-PUR Outdoor для наружного применения			HITRONIC® HON для наружного применения, A-DQ(ZN)B2Y	HITRONIC® HVN для наружного применения, A-DQ(ZN)B2Y	HITRONIC® HOW для наружного применения армированные, A-DQ(ZN)(SR)2Y	HITRONIC® HRN многоволоконный кабель с отдельной изоляцией волокон, J-V(ZN)HN
Характеристики																				
Для внутреннего применения		✓	✓	✓	✓	✓							✓							✓
Для наружного применения														✓			✓	✓	✓	
Для прокладки непосредственно в грунт																	✓	✓	✓	
Армированный																			✓	
С защитой от грызунов																	✓	✓	✓	
Для тяж. условий эксплуатации						✓													✓	
Не распростр. горение			✓		✓	✓							✓							✓
В водозащитном исполнении														✓			✓	✓	✓	
Стойкий к УФ излучению		✓		✓										✓			✓	✓	✓	
Без галогенов		✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓			✓	✓	✓	✓

Важная информация: стандартная длина для оптоволоконных кабелей - 100 м и 500 м; прочие длины по запросу за дополнительную плату.
O. r. = on request = по запросу