

			Text1		Text2		Text3		Text4		Text5		Text6		Text7
Lapp Art.nr.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm2 G: mit Schutzleiter	Sprachen	Kennkode Stelle	Doku. Nr. Lstg. Erklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl. Stoffe					
Lapp Art.no.	Description	Number cores, Cross- Sect. mm2 G: with Protect. core	Languages	IdentCodeBody	Document No. DoP	IdentCode Product type	First time labeling, year	European Standard	Declar.o.Perform. Reaction-to-fire	Declar.o.Perform. Hazard.Substances					
1	0014150	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 2X1,5	2 X 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
2	0014151	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G1,5	3 G 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
3	0014152	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G1,5	4 G 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
4	0014153	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G1,5	5 G 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
5	0014156	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 2X2,5	2 X 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
6	0014157	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G2,5	3 G 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
7	0014158	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G2,5	4 G 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
8	0014159	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G2,5	5 G 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
9	0014162	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G4	3 G 4	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
10	0014163	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G4	4 G 4	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
11	0014164	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G4	5 G 4	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
12	0014166	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G6	3 G 6	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
13	0014167	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G6	4 G 6	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
14	0014168	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G6	5 G 6	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
15	0014170	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G10	4 G 10	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
16	0014171	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G10	5 G 10	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
17	0014173	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G16	4 G 16	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
18	0014174	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G16	5 G 16	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
19	0014176	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G25	4 G 25	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
20	0014177	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G25	5 G 25	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
21	0014179	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G35	4 G 35	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
22	0014180	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G35	5 G 35	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
23	0014182	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G50	4 G 50	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-2_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-2	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
24	0014185	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3X70	3 X 70	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-2_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-2	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
25	0014184	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G70	4 G 70	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-2_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-2	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
26	0014186	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G95	4 G 95	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-2_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-2	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
27	0014188	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G120	4 G 120	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-2_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-2	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
28	10019900	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,5 N	2 X 0,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
29	10019901	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G0,5 N	3 G 0,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
30	10019902	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,5 N	3 X 0,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
31	10019910	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,75 N	2 X 0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
32	10019911	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G0,75 N	3 G 0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
33	10019912	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,75 N	3 X 0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
34	10019913	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G0,75 N	4 G 0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
35	10019914	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4X0,75 N	4 X 0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
36	10019960	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X1 N	2 X 1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
37	10019961	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G1 N	3 G 1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
38	10019962	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X1 N	3 X 1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
39	10019963	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G1 N	4 G 1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
40	10019964	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4X1 N	4 X 1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
41	10019965	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G1 N	5 G 1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
42	10019930	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X1,5 N	2 X 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
43	10019931	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G1,5 N	3 G 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
44	10019980	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X1,5 N	3 X 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				

			Text1		Text2		Text3		Text4		Text5		Text6		Text7
Lapp Art.nr.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm2 G: mit Schutzleiter	Sprachen	Kenncode Stelle	Doku. Nr. Lstg. Erklärung	Kenncode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl. Stoffe					
Lapp Art.no.	Description	Number cores, Cross- Sect. mm2 G: with Protect. core	Languages	IdentCodeBody	Document No. DoP	IdentCode Product type	First time labeling, year	European Standard	Declar.o.Perform. Reaction-to-fire	Declar.o.Perform. Hazard.Substances					
45	10019932	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G1,5 N	4 G 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
46	10019933	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G1,5 N	5 G 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
47	10019934	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G1,5 N	7 G 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
48	10019981	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 8G1,5 N	8 G 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
49	10019944	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X2,5 N	2 X 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
50	10019945	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G2,5 N	3 G 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
51	10019946	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G2,5 N	4 G 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
52	10019947	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G2,5 N	5 G 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
53	10019948	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G2,5 N	7 G 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
54	10019983	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 9G2,5 N	9 G 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
55	10019949	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G2,5 N	12 G 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
56	10019950	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G4 N	4 G 4	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
57	10019951	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G4 N	5 G 4	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
58	10019952	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G4 N	7 G 4	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
59	10019953	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G6 N	4 G 6	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
60	10019954	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G6 N	5 G 6	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
61	10019975	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G6 N	7 G 6	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
62	10019851	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G10	4 G 10	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
63	10019852	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G10 N	5 G 10	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
64	10019849	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G16 N	4 G 16	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
65	10019853	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G16 N	5 G 16	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
66	10019854	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G25 N	4 G 25	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
67	10019855	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G25 N	5 G 25	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
68	10019856	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G35	4 G 35	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
69	1024300	ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X0,5	2 X 0,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
70	1024301	ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G0,5	3 G 0,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
71	1024302	ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G0,5	4 G 0,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
72	1024307	ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X0,75	2 X 0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
73	1024308	ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G0,75	3 G 0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
74	1024309	ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G0,75	4 G 0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
75	1024310	ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G0,75	5 G 0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
76	1024315	ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X1	2 X 1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
77	1024316	ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G1	3 G 1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
78	1024317	ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G1	4 G 1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
79	1024318	ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G1	5 G 1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
80	1024323	ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X1,5	2 X 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
81	1024324	ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G1,5	3 G 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
82	1024325	ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G1,5	4 G 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
83	1024326	ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G1,5	5 G 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
84	1024327	ÖLFLEX HEAT 125 MC 7G1,5	7 G 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
85	1024328	ÖLFLEX HEAT 125 MC 12G1,5	12 G 1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
86	1024333	ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X2,5	2 X 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
87	1024334	ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G2,5	3 G 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				
88	1024335	ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G2,5	4 G 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD				

		Text1		Text2		Text3		Text4		Text5		Text6		Text7		
Lapp Art.nr.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm2 G: mit Schutzleiter	Sprachen	Kenncode Stelle	Doku. Nr. Lstg. Erklärung	Kenncode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl. Stoffe						
Lapp Art.no.	Description	Number cores, Cross-Sect. mm2 G: with Protect. core	Languages	IdentCodeBody	Document No. DoP	IdentCode Product type	First time labeling, year	European Standard	Declar.o.Perform. Reaction-to-fire	Declar.o.Perform. Hazard. Substances						
89	1024336	ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G2.5	5 G 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD					
90	1024337	ÖLFLEX HEAT 125 MC 7G2.5	7 G 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD					
91	1024338	ÖLFLEX HEAT 125 MC 12G2.5	12 G 2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD					
92	1024341	ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G4	4 G 4	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD					
93	1024342	ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G4	5 G 4	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD					
94	1024346	ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G6	4 G 6	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD					
95	1024347	ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G6	5 G 6	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN50575:2014+A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD					
96	17520099	ÖLFLEX SMART 108 2X0,5	2 X 0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
97	10030099	ÖLFLEX SMART 108 3G0,5	3 G 0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
98	17530099	ÖLFLEX SMART 108 3X0,5	3 X 0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
99	10040099	ÖLFLEX SMART 108 4G0,5	4 G 0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
100	17540099	ÖLFLEX SMART 108 4X0,5	4 X 0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
101	10050099	ÖLFLEX SMART 108 5G0,5	5 G 0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
102	10070099	ÖLFLEX SMART 108 7G0,5	7 G 0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
103	18020099	ÖLFLEX SMART 108 2X0,75	2 X 0,75	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
104	11030099	ÖLFLEX SMART 108 3G0,75	3 G 0,75	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
105	18030099	ÖLFLEX SMART 108 3X0,75	3 X 0,75	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
106	11040099	ÖLFLEX SMART 108 4G0,75	4 G 0,75	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
107	18040099	ÖLFLEX SMART 108 4X0,75	4 X 0,75	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
108	11050099	ÖLFLEX SMART 108 5G0,75	5 G 0,75	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
109	11070099	ÖLFLEX SMART 108 7G0,75	7 G 0,75	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
110	18520099	ÖLFLEX SMART 108 2X1	2 X 1	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
111	12030099	ÖLFLEX SMART 108 3G1	3 G 1	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
112	12040099	ÖLFLEX SMART 108 4G1	4 G 1	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
113	12050099	ÖLFLEX SMART 108 5G1	5 G 1	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
114	12070099	ÖLFLEX SMART 108 7G1	7 G 1	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
115	19020099	ÖLFLEX SMART 108 2X1,5	2 X 1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
116	13030099	ÖLFLEX SMART 108 3G1,5	3 G 1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
117	13040099	ÖLFLEX SMART 108 4G1,5	4 G 1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
118	13050099	ÖLFLEX SMART 108 5G1,5	5 G 1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
119	13070099	ÖLFLEX SMART 108 7G1,5	7 G 1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
120	19520099	ÖLFLEX SMART 108 2X2,5	2 X 2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
121	14030099	ÖLFLEX SMART 108 3G2,5	3 G 2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
122	14040099	ÖLFLEX SMART 108 4G2,5	4 G 2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
123	14050099	ÖLFLEX SMART 108 5G2,5	5 G 2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
124	14070099	ÖLFLEX SMART 108 7G2,5	7 G 2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
125	2170226	UNITRONIC BUS PB H 7-W 1X2X0,64	2 X Ø	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_2170226-1_A	UNITRONIC BUS PB H-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
126	4725001	H05Z-K 90°C 1X0,5 GNYE	1 X 0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
127	4725011	H05Z-K 90°C 1X0,5 BK	1 X 0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
128	4725021	H05Z-K 90°C 1X0,5 BU	1 X 0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
129	4725031	H05Z-K 90°C 1X0,5 BN	1 X 0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
130	4725041	H05Z-K 90°C 1X0,5 RD	1 X 0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
131	4725051	H05Z-K 90°C 1X0,5 WH	1 X 0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					
132	4725061	H05Z-K 90°C 1X0,5 GY	1 X 0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD					

			Text1		Text2		Text3		Text4		Text5		Text6		Text7
Lapp Art.nr.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm2 G: mit Schutzleiter	Sprachen	Kennkode Stelle	Doku. Nr. Lstg. Erklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl. Stoffe					
Lapp Art.no.	Description	Number cores, Cross- Sect. mm2 G: with Protect. core	Languages	IdentCodeBody	Document No. DoP	IdentCode Product type	First time labeling, year	European Standard	Declar.o.Perform. Reaction-to-fire	Declar.o.Perform. Hazard. Substances					
133	4725071	H05Z-K 90°C 1X0,5 VT	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
134	4725081	H05Z-K 90°C 1X0,5 PK	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
135	4725091	H05Z-K 90°C 1X0,5 OG	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
136	4725111	H05Z-K 90°C 1X0,5 YE	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
137	4725121	H05Z-K 90°C 1X0,5 GN	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
138	4725141	H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
139	4725001K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 GNYE	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
140	4725011K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 BK	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
141	4725021K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 BU	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
142	4725031K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 BN	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
143	4725041K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 RD	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
144	4725051K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 WH	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
145	4725061K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 GY	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
146	4725071K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 VT	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
147	4725081K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 PK	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
148	4725091K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 OG	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
149	4725111K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 YE	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
150	4725121K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 GN	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
151	4725141K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 DBU	1 X 0,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
152	4725002	H05Z-K 90°C 1X0,75 GNYE	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
153	4725012	H05Z-K 90°C 1X0,75 BK	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
154	4725022	H05Z-K 90°C 1X0,75 BU	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
155	4725032	H05Z-K 90°C 1X0,75 BN	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
156	4725042	H05Z-K 90°C 1X0,75 RD	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
157	4725052	H05Z-K 90°C 1X0,75 WH	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
158	4725062	H05Z-K 90°C 1X0,75 GY	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
159	4725072	H05Z-K 90°C 1X0,75 VT	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
160	4725082	H05Z-K 90°C 1X0,75 PK	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
161	4725092	H05Z-K 90°C 1X0,75 OG	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
162	4725112	H05Z-K 90°C 1X0,75 YE	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
163	4725122	H05Z-K 90°C 1X0,75 GN	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
164	4725142	H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
165	4725002K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 GNYE	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
166	4725012K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 BK	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
167	4725022K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 BU	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
168	4725032K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 BN	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
169	4725042K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 RD	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
170	4725052K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 WH	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
171	4725062K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 GY	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
172	4725072K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 VT	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
173	4725082K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 PK	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
174	4725092K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 OG	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
175	4725112K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 YE	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
176	4725122K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 GN	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				

		Text1		Text2		Text3		Text4		Text5		Text6		Text7	
Lapp Art.nr.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm2 G: mit Schutzleiter	Sprachen	Kenncode Stelle	Doku. Nr. Lstg. Erklärung	Kenncode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl. Stoffe					
Lapp Art.no.	Description	Number cores, Cross-Sect. mm2 G: with Protect. core	Languages	IdentCodeBody	Document No. DoP	IdentCode Product type	First time labeling, year	European Standard	Declar.o.Perform. Reaction-to-fire	Declar.o.Perform. Hazard. Substances					
177	4725142K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 DBU	1 X 0,75	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
178	4725003	H05Z-K 90°C 1X1 GNYE	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
179	4725013	H05Z-K 90°C 1X1 BK	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
180	4725023	H05Z-K 90°C 1X1 BU	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
181	4725033	H05Z-K 90°C 1X1 BN	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
182	4725043	H05Z-K 90°C 1X1 RD	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
183	4725053	H05Z-K 90°C 1X1 WH	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
184	4725063	H05Z-K 90°C 1X1 GY	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
185	4725073	H05Z-K 90°C 1X1 VT	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
186	4725083	H05Z-K 90°C 1X1 PK	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
187	4725093	H05Z-K 90°C 1X1 OG	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
188	4725113	H05Z-K 90°C 1X1 YE	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
189	4725123	H05Z-K 90°C 1X1 GN	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
190	4725143	H05Z-K 90°C 1X1 DBU	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
191	4725003K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 GNYE	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
192	4725013K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 BK	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
193	4725023K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 BU	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
194	4725033K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 BN	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
195	4725043K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 RD	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
196	4725053K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 WH	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
197	4725063K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 GY	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
198	4725073K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 VT	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
199	4725083K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 PK	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
200	4725093K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 OG	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
201	4725113K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 YE	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
202	4725123K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 GN	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
203	4725143K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 DBU	1 X 1	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
204	4726001	H07Z-K 90°C 1X1,5 GNYE	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
205	4726011	H07Z-K 90°C 1X1,5 BK	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
206	4726021	H07Z-K 90°C 1X1,5 BU	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
207	4726031	H07Z-K 90°C 1X1,5 BN	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
208	4726041	H07Z-K 90°C 1X1,5 RD	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
209	4726051	H07Z-K 90°C 1X1,5 WH	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
210	4726061	H07Z-K 90°C 1X1,5 GY	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
211	4726071	H07Z-K 90°C 1X1,5 VT	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
212	4726081	H07Z-K 90°C 1X1,5 PK	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
213	4726091	H07Z-K 90°C 1X1,5 OG	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
214	4726111	X07Z-K 90°C 1X1,5 YE	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
215	4726121	X07Z-K 90°C 1X1,5 GN	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
216	4726141	H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
217	4726001K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 GNYE	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
218	4726011K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 BK	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
219	4726021K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 BU	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
220	4726031K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 BN	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				

			Text1		Text2		Text3		Text4		Text5		Text6		Text7
Lapp Art.nr.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm2 G: mit Schutzleiter	Sprachen	Kenncode Stelle	Doku. Nr. Lstg. Erklärung	Kenncode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl. Stoffe					
Lapp Art.no.	Description	Number cores, Cross- Sect. mm2 G: with Protect. core	Languages	IdentCodeBody	Document No. DoP	IdentCode Product type	First time labeling, year	European Standard	Declar.o.Perform. Reaction-to-fire	Declar.o.Perform. Hazard.Substances					
221	4726041K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 RD	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
222	4726051K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 WH	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
223	4726061K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 GY	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
224	4726071K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 VT	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
225	4726081K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 PK	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
226	4726091K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 OG	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
227	4726111K	X07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 YE	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
228	4726121K	X07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 GN	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
229	4726141K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 DBU	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
230	4726261K	X07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 BUWH	1 X 1,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
231	4726002	H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
232	4726012	H07Z-K 90°C 1X2,5 BK	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
233	4726022	H07Z-K 90°C 1X2,5 BU	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
234	4726032	H07Z-K 90°C 1X2,5 BN	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
235	4726042	H07Z-K 90°C 1X2,5 RD	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
236	4726052	H07Z-K 90°C 1X2,5 WH	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
237	4726062	H07Z-K 90°C 1X2,5 GY	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
238	4726072	H07Z-K 90°C 1X2,5 VT	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
239	4726082	H07Z-K 90°C 1X2,5 PK	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
240	4726092	H07Z-K 90°C 1X2,5 OG	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
241	4726112	X07Z-K 90°C 1X2,5 YE	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
242	4726122	X07Z-K 90°C 1X2,5 GN	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
243	4726142	H07Z-K 90°C 1X2,5 DBU	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
244	4726002K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 GNYE	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
245	4726012K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BK	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
246	4726022K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BU	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
247	4726032K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BN	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
248	4726042K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 RD	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
249	4726052K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 WH	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
250	4726062K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 GY	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
251	4726072K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 VT	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
252	4726082K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 PK	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
253	4726092K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 OG	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
254	4726112K	X07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 YE	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
255	4726122K	X07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 GN	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
256	4726142K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 DBU	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
257	4726262K	X07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BUWH	1 X 2,5	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
258	4726003	H07Z-K 90°C 1X4 GNYE	1 X 4	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
259	4726013	H07Z-K 90°C 1X4 BK	1 X 4	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
260	4726023	H07Z-K 90°C 1X4 BU	1 X 4	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
261	4726033	H07Z-K 90°C 1X4 BN	1 X 4	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
262	4726043	H07Z-K 90°C 1X4 RD	1 X 4	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
263	4726053	H07Z-K 90°C 1X4 WH	1 X 4	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
264	4726063	H07Z-K 90°C 1X4 GY	1 X 4	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				

		Text1		Text2		Text3		Text4		Text5		Text6		Text7	
Lapp Art.nr.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm2 G: mit Schutzleiter	Sprachen	Kenncode Stelle	Doku. Nr. Lstg. Erklärung	Kenncode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl. Stoffe					
Lapp Art.no.	Description	Number cores, Cross- Sect. mm2 G: with Protect. core	Languages	IdentCodeBody	Document No. DoP	IdentCode Product type	First time labeling, year	European Standard	Declar.o.Perform. Reaction-to-fire	Declar.o.Perform. Hazard.Substances					
265	4726073	H07Z-K 90°C 1X4 VT	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
266	4726083	H07Z-K 90°C 1X4 PK	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
267	4726093	H07Z-K 90°C 1X4 OG	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
268	4726113	X07Z-K 90°C 1X4 YE	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
269	4726123	X07Z-K 90°C 1X4 GN	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
270	4726143	H07Z-K 90°C 1X4 DBU	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
271	4726003K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 GNYE	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
272	4726013K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 BK	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
273	4726023K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 BU	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
274	4726033K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 BN	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
275	4726043K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 RD	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
276	4726053K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 WH	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
277	4726063K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 GY	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
278	4726073K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 VT	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
279	4726083K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 PK	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
280	4726093K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 OG	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
281	4726113K	X07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 YE	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
282	4726123K	X07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 GN	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
283	4726143K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 DBU	1 X 4	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
284	4726004	H07Z-K 90°C 1X6 GNYE	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
285	4726014	H07Z-K 90°C 1X6 BK	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
286	4726024	H07Z-K 90°C 1X6 BU	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
287	4726034	H07Z-K 90°C 1X6 BN	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
288	4726044	H07Z-K 90°C 1X6 RD	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
289	4726054	H07Z-K 90°C 1X6 WH	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
290	4726064	H07Z-K 90°C 1X6 GY	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
291	4726074	H07Z-K 90°C 1X6 VT	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
292	4726084	H07Z-K 90°C 1X6 PK	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
293	4726094	H07Z-K 90°C 1X6 OG	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
294	4726114	X07Z-K 90°C 1X6 YE	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
295	4726124	X07Z-K 90°C 1X6 GN	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
296	4726144	H07Z-K 90°C 1X6 DBU	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
297	4726004K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 GNYE	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
298	4726014K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 BK	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
299	4726024K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 BU	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
300	4726034K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 BN	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
301	4726044K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 RD	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
302	4726054K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 WH	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
303	4726064K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 GY	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
304	4726074K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 VT	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
305	4726084K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 PK	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
306	4726094K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 OG	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
307	4726114K	X07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 YE	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
308	4726124K	X07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 GN	1 X 6	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				

		Text1		Text2		Text3		Text4		Text5		Text6		Text7	
Lapp Art.nr.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm2 G: mit Schutzleiter	Sprachen	Kenncode Stelle	Doku. Nr. Lstg. Erklärung	Kenncode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn. Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl. Stoffe					
Lapp Art.no.	Description	Number cores, Cross- Sect. mm2 G: with Protect. core	Languages	IdentCodeBody	Document No. DoP	IdentCode Product type	First time labeling, year	European Standard	Declar.o.Perform. Reaction-to-fire	Declar.o.Perform. Hazard. Substances					
309	4726144K	H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 DBU	1 X 6	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
310	4726005	H07Z-K 90°C 1X10 GNYE	1 X 10	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
311	4726015	H07Z-K 90°C 1X10 BK	1 X 10	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
312	4726025	H07Z-K 90°C 1X10 BU	1 X 10	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
313	4726035	H07Z-K 90°C 1X10 BN	1 X 10	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
314	4726045	H07Z-K 90°C 1X10 RD	1 X 10	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
315	4726055	H07Z-K 90°C 1X10 WH	1 X 10	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
316	4726065	H07Z-K 90°C 1X10 GY	1 X 10	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
317	4726075	H07Z-K 90°C 1X10 VT	1 X 10	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
318	4726085	H07Z-K 90°C 1X10 PK	1 X 10	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
319	4726095	H07Z-K 90°C 1X10 OG	1 X 10	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
320	4726115	X07Z-K 90°C 1X10 YE	1 X 10	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
321	4726125	X07Z-K 90°C 1X10 GN	1 X 10	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
322	4726145	H07Z-K 90°C 1X10 DBU	1 X 10	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
323	4726006	H07Z-K 90°C 1X16 GNYE	1 X 16	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
324	4726016	H07Z-K 90°C 1X16 BK	1 X 16	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
325	4726026	H07Z-K 90°C 1X16 BU	1 X 16	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
326	4726036	H07Z-K 90°C 1X16 BN	1 X 16	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
327	4726046	H07Z-K 90°C 1X16 RD	1 X 16	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
328	4726056	H07Z-K 90°C 1X16 WH	1 X 16	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
329	4726066	H07Z-K 90°C 1X16 GY	1 X 16	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
330	4726076	H07Z-K 90°C 1X16 VT	1 X 16	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
331	4726086	H07Z-K 90°C 1X16 PK	1 X 16	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
332	4726096	H07Z-K 90°C 1X16 OG	1 X 16	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
333	4726116	X07Z-K 90°C 1X16 YE	1 X 16	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
334	4726126	X07Z-K 90°C 1X16 GN	1 X 16	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
335	4726146	H07Z-K 90°C 1X16 DBU	1 X 16	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
336	4726007	H07Z-K 90°C 1X25 GNYE	1 X 25	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
337	4726017	H07Z-K 90°C 1X25 BK	1 X 25	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
338	4726027	H07Z-K 90°C 1X25 BU	1 X 25	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
339	4726037	H07Z-K 90°C 1X25 BN	1 X 25	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
340	4726047	H07Z-K 90°C 1X25 RD	1 X 25	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
341	4726057	H07Z-K 90°C 1X25 WH	1 X 25	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
342	4726067	H07Z-K 90°C 1X25 GY	1 X 25	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
343	4726077	H07Z-K 90°C 1X25 VT	1 X 25	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
344	4726087	H07Z-K 90°C 1X25 PK	1 X 25	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
345	4726097	H07Z-K 90°C 1X25 OG	1 X 25	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
346	4726117	X07Z-K 90°C 1X25 YE	1 X 25	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
347	4726127	X07Z-K 90°C 1X25 GN	1 X 25	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
348	4726147	H07Z-K 90°C 1X25 DBU	1 X 25	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
349	4726008	H07Z-K 90°C 1X35 GNYE	1 X 35	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
350	4726018	H07Z-K 90°C 1X35 BK	1 X 35	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
351	4726028	H07Z-K 90°C 1X35 BU	1 X 35	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
352	4726038	H07Z-K 90°C 1X35 BN	1 X 35	DE/EN	0767	UILCPRDoP17_4726001-1_A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				

			Text1		Text2		Text3		Text4		Text5		Text6		Text7
Lapp Art.nr.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm2 G: mit Schutzleiter	Sprachen	Kennkode Stelle	Doku. Nr. Lstg. Erklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl. Stoffe					
Lapp Art.no.	Description	Number cores, Cross-Sect. mm2 G: with Protect. core	Languages	IdentCodeBody	Document No. DoP	IdentCode Product type	First time labeling, year	European Standard	Declar.o.Perform. Reaction-to-fire	Declar.o.Perform. Hazard.Substances					
353	4726048	H07Z-K 90°C 1X35 RD	1 X 35	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
354	4726058	H07Z-K 90°C 1X35 WH	1 X 35	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
355	4726068	H07Z-K 90°C 1X35 GY	1 X 35	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
356	4726078	H07Z-K 90°C 1X35 VT	1 X 35	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
357	4726088	H07Z-K 90°C 1X35 PK	1 X 35	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
358	4726098	H07Z-K 90°C 1X35 OG	1 X 35	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
359	4726118	X07Z-K 90°C 1X35 YE	1 X 35	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
360	4726128	X07Z-K 90°C 1X35 GN	1 X 35	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
361	4726148	H07Z-K 90°C 1X35 DBU	1 X 35	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
362	4726009	H07Z-K 90°C 1X50 GNYE	1 X 50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
363	4726019	H07Z-K 90°C 1X50 BK	1 X 50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
364	4726029	H07Z-K 90°C 1X50 BU	1 X 50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
365	4726039	H07Z-K 90°C 1X50 BN	1 X 50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
366	4726049	H07Z-K 90°C 1X50 RD	1 X 50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
367	4726059	H07Z-K 90°C 1X50 WH	1 X 50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
368	4726069	H07Z-K 90°C 1X50 GY	1 X 50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
369	4726079	H07Z-K 90°C 1X50 VT	1 X 50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
370	4726089	H07Z-K 90°C 1X50 PK	1 X 50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
371	4726099	H07Z-K 90°C 1X50 OG	1 X 50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
372	4726119	X07Z-K 90°C 1X50 YE	1 X 50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
373	4726129	X07Z-K 90°C 1X50 GN	1 X 50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
374	4726149	H07Z-K 90°C 1X50 DBU	1 X 50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
375	4727001	H07Z-K 90°C 1x70 GNYE	1 X 70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
376	4727011	H07Z-K 90°C 1x70 BK	1 X 70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
377	4727021	H07Z-K 90°C 1x70 BU	1 X 70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
378	4727031	H07Z-K 90°C 1x70 BN	1 X 70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
379	4727041	H07Z-K 90°C 1x70 RD	1 X 70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
380	4727051	H07Z-K 90°C 1x70 WH	1 X 70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
381	4727061	H07Z-K 90°C 1x70 GY	1 X 70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
382	4727071	H07Z-K 90°C 1x70 VT	1 X 70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
383	4727081	H07Z-K 90°C 1x70 PK	1 X 70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
384	4727091	H07Z-K 90°C 1x70 OG	1 X 70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
385	4727111	X07Z-K 90°C 1x70 YE	1 X 70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
386	4727121	X07Z-K 90°C 1x70 GN	1 X 70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				
387	4727141	H07Z-K 90°C 1x70 DBU	1 X 70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN50575:2014+A1:2016	Eca	NPD				