

ÖLFLEX® CHAIN 90 P / 90 CP

Halogenfrie enkeltledere til kabelkæder

Som et supplement til vores enkeltledere i PVC, så har Lapp Group fremstillet to nye produkter med kappe af robust PUR, som er optimeret til at klare hårde omgivelser i netop kabelkæder. De kan givetvis også monteres i faste installationer på stiger, hvis man ønsker en halogenfri dobbeltisoleret enkeltleder.

Kablet findes også i EMC-variant med en flettet skærm i fortinnet kobber til eksempelvis frekvensomformere. At kablerne derudover er UL-godkendt (AWM) til Nordamerika, gør ÖLFLEX® CHAIN 90 P/90 CP anvendelig i mange applikationer.

ÖLFLEX® CHAIN 90 P / 90 CP kort fortalt:

- Klarer høje hastigheder, hurtige accelerationer samt bevægelseslængde op til 100m
- Slidstærk yderkappe af Polyuretan (PUR), som har høj oliebestandighed
- Bredt temperaturområde og kan anvendes fleksibelt fra -35° til +80°C
- Halogenfri og UV-beständig
- Brand klassificeret ifølge IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24 kat.C og -25 kat.D
- UL-godkendt (AWM)
- Lavkapacitans design tillader længere kabeludtræk
- Findes i mange dimensioner – fra 1,5mm² til 300mm²
- Alle med ekstra fintrådede ledere jf. IEC 60228 klasse 6
- Uskærmet variant med sort eller gulgrøn inderkappe
- Skærmet variant med sort inderkappe

