

BETAtrens® 4 GKW-AX plus

Dobbeltisolert halogenfri enleder



Halogenfri drifts- og hovedstrømskabel, 1,8kV/3kV. For beskyttet installasjon på innsiden og utsiden av tog eller andre kjøretøy som skal koble faste og bevegelige deler. Passer til tavler, omformere, fordelinger, transformatorer og generatorer. Kablenes 2-lags oppbygging gjør dem egnet for kortslutnings- og jordfeilsikker montering. Kabelen har fremragende brannegenskaper og er resistent mot olje, bensin og ozon.

ETIM-klassifisering EC000993
EFO-klassifisering 10002002

KONSTRUKSJON	
Leder	Fintrådet, IEC 60228 klasse 5, VDE 0295
Lederisolasjon	Tverrbundet bestrålt polyolefin kopolymer
Ytterkappe	Tverrbundet bestrålt elastomer, sort (andre farger på forespørsel)
TEKNISKE DATA	
Bøyeradius	3 - 5 x ytterdiameter, avhengig av tverrsnitt
Nominell spennig U ₀ /U	1,8/3kV AC
Driftsspennig	
U _{om}	2,16kV AC
U _m	3,6kV AC
V _o	2,7kV DC
V _m	5,4 kV DC
Testspennig	6,5kV AC (50Hz/5 min)
Kortslutningstemperatur	+ 280°C
Temperaturområde bevegelig installasjon	- 50°C til + 90°C
Temperaturområde, fast installasjon	- 60°C til + 120°C

Elnr.	Art.nr	Tverrsnitt mm ²	Oppbygging nxmm	Ytterdia mm	R ₂₀ mΩ/m	Vekt kg/km
Sort						
1011700	83088567	1 mm ²	32 × 0,20	2,80	20,00	17
1011701	83088521	1,5 mm ²	30 × 0,25	3,20	13,70	23
1011702	83088522	2,5 mm²	50 × 0,25	3,70	8,21	33
1011703	83088568	4 mm ²	56 × 0,30	4,45	5,09	51
1011704	1113099	6 mm ²	84 × 0,30	5,05	3,39	71
1011705	83088566	10 mm²	80 × 0,40	6,10	1,95	114
1011706	83088532	16 mm²	119 × 0,40	7,80	1,24	176
1011707	83088526	25 mm ²	181 × 0,40	9,60	0,795	271
1011708	83088525	35 mm ²	257 × 0,40	11,40	0,565	385
1011709	83088528	50 mm ²	371 × 0,40	13,40	0,393	538
1011710	83088529	70 mm²	336 × 0,50	14,90	0,277	725
1011711	83088571	95 mm²	444 × 0,50	16,90	0,210	954
1011712	83088536	120 mm ²	570 × 0,50	19,20	0,164	1205
1011713	83088537	150 mm²	708 × 0,50	21,00	0,132	1490
1011714	1113125	185 mm ²	864 × 0,50	22,80	0,108	1780
1011715	1113121	240 mm²	1147 × 0,50	26,10	0,0817	2347
1011716	83088558	300 mm²	1443 × 0,50	29,10	0,0654	2917
1011717	83088559	400 mm ²	1887 × 0,50	32,50	0,0495	3767
Lyseblå						
1011719	83088507	50 mm²	371 × 0,40	13,40	0,393	538
Brun						
1011789	83088506	50 mm²	371 × 0,40	13,40	0,393	538
Hvit						
1011790	83088509	50 mm²	371 × 0,40	13,40	0,393	538

Oransje varelinjer er lagervare i Drammen

Side 1 av 2

STANDARDER / MATERIALEGENSKAPER	
Brannsikkerhets egenskaper for rullende materiell	EN 45545-2, farenivå HL1-HL3 EN 50264-1 DIN 5510-2, brannbeskyttelse 1-4 UNI CEI 11170, farenivå LR1 - LR4
Vertikal flammespredning	Enleder: 60332-1-2
Røyktetthet	EN 61034-2
Giftige gasser	EN 50305
Halogenfri	EN 50267-2-1, EN 60684-2
Utvikling av korrosive gasser	EN 50267-2-2
BS 6853 Interior use Ia, Ib, II, cable exterior use Ia, Ib, II	
Vertikal flammespredning	BS 6853 (bunt)
Røyktetthet	BS 6853
Giftige gasser	BS 6853
GOST 31565	
Vertikal flammespredning	Enleder: GOST IEC 60332-1-3
Røyktetthet	GOST IEC 61034-2
Giftige gasser	GOST 12.1.044-89
Halogenfri	GOST IEC 60754-1
Utvikling av korrosive gasser	GOST IEC 60754-2
NF F16-101 Classification B/F1 Interior use A1, A2, B; Exterior use A1, A2, B	
Vertikal flammespredning	NF C32-070
Røyktetthet	NF X10-702-2
Giftige gasser	NF X70-100
PN-K-02511	
Vertikal flammespredning	PN-K-02508; UIC 564-2
Begrenset oksygenindeks (LOI)	PN-EN ISO 4589-2
Røyktetthet	PN-K-02501
Giftige gasser	PN-K-02505
UIC 564-2	
Vertikal flammespredning	UIC 895
EGENSKAPER FOR YTTERKAPPEN Farenivå M i.h.h. til EN 50264-3-1	
Kulderesistent	EN 60811-504
Olje- og bensin resistent	EN 60811-404
YTTERLIGERE EGENSKAPER	
Ozonresistent	EN 50264-3-1
Lav brannbelastning	DIN 51900
Begrenset oksygenindeks (LOI)	ISO 4589-2, ASTM D 2863
GODKJENNINGER	
CD	CZECH REPUBLIC
GOST R	RUSSIA
SWISS FEDERAL RAILWAYS	SWITZERLAND