

### Buntband i PA6.6 med dubbel låsning av rostfritt stål AISI 316.

Det innovativa låssystemet med ingjutet låshus av rostfritt stål (patenterat) garanterar överlägsnare mekaniska egenskaper än något annat buntband på marknaden. 2-LOCK™ kombinerar det högsta öppningsmotståndet med den lägsta instickskraften för att definiera nya högre prestandanivåer.

Utmärkta egenskaper, lätt att använda, monterbar i mycket låga temperaturer, maximal tillförlitlighet och innovativa förpackningar gör buntbandet 2-LOCK™ till en ny referens på marknaden för polyamidbuntband.



Ny återförslutningsbar påse, med försegling och indikering "första öppning" och eurohål för upphängning.

Påsen är helt återvinningsbar: etiketten är av plast och behöver inte separeras från påsen för att kunna återvinnas.

### TEKNISKA EGENSKAPER:

#### Material

band av högkvalitativ polyamid 6.6 dubbellåsning (låshus) av rostfritt stål AISI 316

#### Fuktabsorption

2,7% (vid 50 % relativ fuktighet)

#### Temperaturer

vid arbete: från -40 °C till +85 °C  
vid montering: från -40 °C till +60 °C

#### Brandmotstånd

UL 94 klass V2

Överensstämmer med standard CEI EN 62275

### 2-LOCK™ NATURFÄRG

Mått (mm)	Ø Max (mm)	Draghållfasthet (kg)	Draghållfasthet (N)	Förp. (st)	Art.nr.
2-LOCK™ 2,5x100	21	15	150	100	83871350
2-LOCK™ 2,5x200	50	15	150	100	83871351
2-LOCK™ 3,5x140	35	25	250	100	83871352
2-LOCK™ 3,5x290	80	25	250	100	83871353
2-LOCK™ 3,5x200	50	25	250	100	83871354
2-LOCK™ 4,5x200	50	37	360	100	83871355
2-LOCK™ 4,5x250	68	37	360	100	83871356
2-LOCK™ 4,5x290	80	37	360	100	83871357
2-LOCK™ 4,5x360	101	37	360	100	83871358
2-LOCK™ 7,5x220*	55	80	780	100	83871359
2-LOCK™ 7,5x360	100	80	780	100	83871360

Nominella mått: de kan variera lite beroende typ av gjutform som används.  
\*inte certifierat enligt DNV-GL.  
Bredd 4,5 och 7,5 mm: UL Listed - Bredd 2,5 och 3,5 mm: UL Recognized

### 2-LOCK™ SVART

Mått (mm)	Ø Max (mm)	Draghållfasthet (kg)	Draghållfasthet (N)	Förp. (st)	Art.nr.
2-LOCK™ 2,5x100	21	15	150	100	83871370
2-LOCK™ 2,5x200	50	15	150	100	83871371
2-LOCK™ 3,5x140	35	25	250	100	83871372
2-LOCK™ 3,5x290	80	25	250	100	83871373
2-LOCK™ 3,5x200	50	25	250	100	83871374
2-LOCK™ 4,5x200	50	37	360	100	83871375
2-LOCK™ 4,5x250	68	37	360	100	83871376
2-LOCK™ 4,5x290	80	37	360	100	83871377
2-LOCK™ 4,5x360	101	37	360	100	83871378
2-LOCK™ 7,5x220	55	80	780	100	83871379
2-LOCK™ 7,5x360	100	80	780	100	83871380

Nominella mått: de kan variera lite beroende typ av gjutform som används.  
Bredd 4,5 och 7,5 mm: UL Listed - Bredd 2,5 och 3,5 mm: UL Recognized

Distribueras av:



LAPP MILTRONIC AB  
Huvudkontor: Kungshagsvägen 7 - 61135 Nyköping  
Tel. ++46 155 777 00  
www.lapp.se - order.se.mse@lapp.com

B221443

## PRESTANDA ALLT HANDLAR OM HUVUDET

## 2-LOCK™ DET ENDA BUNTBANDET I VÄRLDEN MED DUBBELLÅS AV STÅL



# 2-LOCK™

Låshuset av stål med dubbellås är ingjutet i buntbandets huvud för att göra det omöjligt att det lossnar under alla förhållanden.

### BRYR SIG OM DINA BEHOV

80 kg draghållfasthet, -40°C vid monteringen, UV-beständig: de bästa egenskaperna bland alla buntband på marknaden med en mycket enkel montering.

### FÖR ETT ARBETE MED EXKLUSIV CERTIFIERAD KVALITET

Buntbanden 2-LOCK™ och produktionsprocessen är patenterade, certifierade och tillverkade i Italien.



EN 45545-2



UL E86244



DNV-GL TAE000000G



WO 2012/075034 A1  
EP 2 646 338 B1

# 2-LOCK™

## DET ENDA MED DUBBEL LÅSNING

som verkar symmetriskt på bandet för att garantera bättre draghållfasthet och vibrationsbeständighet jämfört med alla andra buntband på marknaden.

## EXKLUSIV OCH PATENTERAD

Buntbandet 2-LOCK™ och produktionsprocessen **Elematic Overmolded Cage System** är patenterade för att garantera innovation och exklusivitet.

## UV-BESTÄNDIGA

De svarta buntbanden 2-LOCK™ är tillverkade av ett **speciellt material** för användning utomhus.

## PERFEKT GREPP

tack vare det **släta bandet** som tillåter en steglös åtdragning.



## SÄKERHETEN... UTAN GRÄNSER.

Låshuset med **dubbellås av rostfritt stål AISI 316** är ingjutet i huvudet: på så sätt kan det inte lossna, inte ens över draghållfasthetsgränsen, för fullständig säkerhet och tillförlitlighet.

## MAXIMALT SKYDD

Den **rundade formen på huvud och ände** och avsaknaden av skarpa kanter undviker att kabeln eller föremålet som ska dras åt skadas.



## ENKEL INSTICKNING

Det fullständigt släta bandet på båda sidorna **garanterar mindre instickskraft** än konkurrenternas produkter och tillåter även att sticka in bandet med änden vänd för maximal bekvämlighet.

**SÄKER OCH PROFESSIONELL**

**VIBRATIONSBESTÄNDIG**

**NED TILL -40°C**

**UV-BESTÄNDIG**

**80** kg

## MAXIMAL DRAGHÅLLFASTHET

den största jämfört med alla andra buntband som finns på marknaden med minimal instickskraft.

2-LOCK™  
bryr sig om dina behov!

**-40** °C

## LÄGSTA TEMPERATUR VID MONTERING

Garanterad prestanda vid låga temperaturer.

På hela serien 2-LOCK™.



## 2-LOCK™ CERTIFIERAR KVALITETEN PÅ DITT ARBETE

Prestanda certifierad av certifieringsorganet DNV-GL, i linje med de deklarerade för maximal transparens.

2-LOCK™ certifierad kvalitet.