



SKINDICHT® SM-M

i Info

- Även tillgänglig i blyfri version - dessa har ändelsen "LF" i slutet av respektive artikelnummer



Användningsområden

- Kontramutter till förskruvning, eller i genomföringshål på kapslingar med tunna väggar

Design

- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Tekniska data



Klassificering ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000940
ETIM 5.0/6.0 Class-beskrivning:
Kontramutter för kabelförskruvning



Material

Förnicklad mässing



Temperaturområde

-60°C till +200°C

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Tjocklek (mm)	Nyckelvidd (mm)	Yttre Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® SM-M						
52102998		M 6 x 1	3,2	10	11,1	50
52102997		M 8 x 1	4,0	13	14,4	50
52102999		M 10 x 1	5,0	17	19,1	50
52103000	1460635	M 12 x 1,5	3,0	15	16,5	100
52103010	1460637	M 16 x 1,5	3,0	19	20,9	100
52103020	1460639	M 20 x 1,5	3,5	24	26,4	100
52103030	1460641	M 25 x 1,5	4,0	30	33,0	100
52103040	1460643	M 32 x 1,5	4,0	36	39,6	100
52103050	1460645	M 40 x 1,5	5,0	46	50,6	50
52103060	1460647	M 50 x 1,5	5,0	60	65,0	50
52103070	1460649	M 63 x 1,5	5,0	70	77,0	25
52103071	1460651	M 75 x 1,5	8,0	85	95,0	1
52103072	1460653	M 90 x 2	10,0	102	114,0	1
52103073	1460671	M 110 x 2	12,0	124	135,0	1
SKINTOP® SM-M - Utförande i blyfri mässing						
52103000LF		M 12 x 1,5	3,0	15	16,5	100
52103010LF		M 16 x 1,5	3,0	19	20,9	100
52103020LF		M 20 x 1,5	3,5	24	26,4	100
52103030LF		M 25 x 1,5	4,0	30	33,0	100
52103040LF		M 32 x 1,5	4,0	36	39,6	100
52103050LF		M 40 x 1,5	5,0	46	50,6	50
52103060LF		M 50 x 1,5	5,0	60	65,0	50
52103070LF		M 63 x 1,5	5,0	70	77,0	25

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.