




SKINTOP® MS-SC-M

Info

- Även tillgänglig i blyfri version - dessa har ändelsen "LF" i slutet av respektive artikelnummer



Fördelar

- Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
- Lämplig för kablar med och utan inre mantel
- Även lämplig för att fortsätta kabelskärmen till en annan anslutning
- Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiameter
- Få installationsmoment, enkel att montera

Användningsområden

- För EMC-kompatibel jordning av Cu-skärmväv
- Telekommunikation
- Industrimaskiner och fabriksteknik
- Mät- och styrteknik
- Automation

Standarder/Godkännanden

- UL File Nr. E79903

Design

- Metrisk anslutningsgंगा enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

- SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar

Lämpliga verktyg

- SKINMATIC® QUICK Set 1 se sidan [P1058]
- SKINMATIC® MH Set se sidan [P1059]
- SKINMATIC® RZ se sidan [P1063]

Tekniska data

- Klassificering ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband
- Observera**
Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
- Övrigt**
Tillgänglig i rostfritt stål, V2A, vid förfrågan
- Material**
Material: Förrnicklad mässing
Insats: Polyamid
Tätning: CR O-ring: NBR
- Skyddsklass**
IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
- Temperaturområde**
Dynamisk: -25 till +100 °C
Statisk: -40 till +100 °C

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Minsta Ø över flåtan (mm)	Nyckelvidd (mm)	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® MS-SC-M							
53112610	1476730	M 12 x 1,5	3,5 - 7,0	1,0	16	6,5	50
53112620	1476731	M 16 x 1,5	4,5 - 10,0	4,0	20	7,0	50
53112630	1476732	M 20 x 1,5	7,0 - 13,0	5,0	24	8,5	25
53112640	1476733	M 25 x 1,5	9,0 - 17,0	7,5	29	8,0	25
53112650	1476734	M 32 x 1,5	11,0 - 21,0	9,0	36	9,0	25
53112660	1476735	M 40 x 1,5	19,0 - 28,0	15,0	45	9,0	10
53112670	1476736	M 50 x 1,5	27,0 - 35,0	21,0	54	10,0	5
SKINTOP® MS-SC-M-XL							
53112625		M 16 x 1,5	4,5 - 10,0	4,0	20	12,0	50
53112635		M 20 x 1,5	7,0 - 13,0	5,0	24	12,0	25
53112645		M 25 x 1,5	9,0 - 17,0	7,5	29	12,0	25
53112655		M 32 x 1,5	11,0 - 21,0	9,0	36	15,0	25
53112665		M 40 x 1,5	19,0 - 28,0	15,0	45	15,0	10
53112675		M 50 x 1,5	27,0 - 35,0	21,0	54	15,0	5
SKINTOP® MS-SC-M - Utförande i blyfri mässing							
53112610LF		M 12 x 1,5	3,5 - 7,0	1,0	16	6,5	50
53112620LF		M 16 x 1,5	4,5 - 10,0	4,0	20	7,0	50
53112630LF		M 20 x 1,5	7,0 - 13,0	5,0	24	8,5	25
53112640LF		M 25 x 1,5	9,0 - 17,0	7,5	29	8,0	25
53112650LF		M 32 x 1,5	11,0 - 21,0	9,0	36	9,0	25
53112660LF		M 40 x 1,5	19,0 - 28,0	15,0	45	9,0	10
53112670LF		M 50 x 1,5	27,0 - 35,0	21,0	54	10,0	5

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Tillbehör

- SKINTOP® DIX-M se sidan [P999]
- SKINDICHT® SM-PE-M se sidan [P1026]
- SKINTOP® SD-M se sidan [P1002]
- SKINTOP® DV-M se sidan [P1003]