

Kritéria použití		EPIC® hranaté konektory/konektorové vložky															
		EPIC® H-A 3	EPIC® H-A 4	EPIC® H-A 10	EPIC® H-A 16	EPIC® H-A 32	EPIC® H-A 48	EPIC® STA 6	EPIC® STA 6	EPIC® STA 14	EPIC® STA 14	EPIC® STA 20	EPIC® STA 20	EPIC® H-Q 5	EPIC® H-D 7	EPIC® H-D 7	EPIC® H-D 8
		3 + PE	4 + PE	10 + PE	16 + PE	32 + PE	48 + PE	6	6	14	14	20	20	5 + PE	7 + PE	7 + PE	8
Způsob připojení:	šroubovací	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	
	letovací								✓		✓		✓				
	krimpovací													✓	✓	✓	✓
	klecová pružina																✓
Vhodné kontakty:	H-BE 2,5 soustružené													✓			
	H-D 1,6 soustružené														✓	✓	✓
	H-D 1,6 lisované															✓	
Průřez [mm²]		0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -1,5	max. 1,5	0,5 -1,5	max. 1,5	0,5 -1,5	max. 1,5	0,5 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5
IEC: jmenovité napětí [V]	400	✓	✓														
	250			✓	✓	✓	✓										
	24 AC/60 DC							✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	230/400													✓			
	24 AC/60 DC/250														✓	✓	✓
IEC: jmenovitý proud [A]	500																
		23	23	16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	16	10	10	10
		600	600	600	600	600	600	48	48	48	48	48	48	600	250	250	250
		10	10	14	14	14	14	10	10	10	10	10	10	16	10	10	10
		400	400	600	600	600	600	48	48	48	48	48	48	600	-	-	-
UL: jmenovité napětí [V]		600	600	600	600	600	600	48	48	48	48	48	48	600	250	250	250
UL: jmenovitý proud [A]		10	10	14	14	14	14	10	10	10	10	10	10	16	10	10	10
CSA: jmenovité napětí [V]		400	400	600	600	600	600	48	48	48	48	48	48	600	-	-	-
CSA: jmenovitý proud [A]		10	10	16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	16	-	-	-
Vhodné pouzdro		H-A 3	H-A 3	H-A 10	H-A 16	H-A 32	H-A 48	H-A 3	H-A 3	H-A 10	H-A 10	H-A 16	H-A 16	H-A 3	H-A 3	H-A 3	H-A 10

Kritéria použití		EPIC® hranaté konektory/konektorové vložky															
		EPIC® H-D 40	EPIC® H-D 64	EPIC® H-D 64	EPIC® H-DD 24	EPIC® H-DD 42	EPIC® H-DD 72	EPIC® H-DD 108	EPIC® H-DD 144	EPIC® H-DD 216	EPIC® H-BE 6	EPIC® H-BE 6	EPIC® H-BE 6	EPIC® H-BE 10	EPIC® H-BE 10	EPIC® H-BE 10	EPIC® H-BE 16
		40 + PE	64 + PE	64 + PE	24 + PE	42 + PE	72 + PE	108 + PE	144 + PE	216 + PE	6 + PE	6 + PE	6 + PE	10 + PE	10 + PE	10 + PE	16 + PE
Způsob připojení:	šroubovací										✓			✓			
	letovací																
	krimpovací	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓
	klecová pružina												✓		✓		✓
Vhodné kontakty:	H-BE 2,5 soustružené											✓			✓		
	H-D 1,6 soustružené		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓
	H-D 1,6 lisované	✓		✓													
Průřez [mm²]		0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -2,5	0,5 -4,0
IEC: jmenovité napětí [V]	400																
	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	24 AC/60 DC																
	230/400																
	24 AC/60 DC/250										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IEC: jmenovitý proud [A]	500																
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16
		250	250	250	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		10	10	10	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	16	16	16	16	16	16	16
		-	-	-	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
UL: jmenovité napětí [V]		250	250	250	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
UL: jmenovitý proud [A]		10	10	10	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	16	16	16	16	16	16	16
CSA: jmenovité napětí [V]		-	-	-	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
CSA: jmenovitý proud [A]		-	-	-	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16
Vhodné pouzdro		H-B 16	H-B 24	H-B 24	H-B 6	H-B 10	H-B 16	H-B 24	H-B 32	H-B 48	H-B 6	H-B 6	H-B 6	H-B 10	H-B 10	H-B 10	H-B 16

Kritéria použití		EPIC® hranaté konektory/konektorové vložky																				
		EPIC® H-BE 32	EPIC® H-BE 32	EPIC® H-BE 32	EPIC® H-BE 48	EPIC® H-BE 48	EPIC® H-BE 48	EPIC® H-EE 10	EPIC® H-EE 18	EPIC® H-EE 32	EPIC® H-EE 46	EPIC® H-EE 64	EPIC® H-EE 92	EPIC® H-BS 6	EPIC® H-BS 12	EPIC® H-BVE 3	EPIC® H-BVE 6	EPIC® H-BVE 10	EPIC® TB-H-BE 6 svorkovnicový adaptér	EPIC® TB-H-BE 10 svorkovnicový adaptér	EPIC® TB-H-BE 16 svorkovnicový adaptér	EPIC® TB-H-BE 24 svorkovnicový adaptér
Parametr																						
Počet kontaktů		32 + PE	32 + PE	32 + PE	48 + PE	48 + PE	48 + PE	10 + PE	18 + PE	32 + PE	46 + PE	64 + PE	92 + PE	6 + PE	12 + PE	3+2 + PE	6+2 + PE	10+2 + PE	6 + PE	10 + PE	16 + PE	24 + PE
Způsob připojení:	šroubovací	✓			✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	letovací																					
	krimpovací		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	klecová pružina			✓			✓															
Vhodné kontakty:	H-BE 2,5, soustružené	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
Průřez [mm²]		0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -6,0	0,5 -6,0	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0
IEC: jmenovité napětí [V]		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	630	630	630	500	500	500	500
IEC: jmenovitý proud [A]		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	35	35	16	16	16	16	16	16	16
UL: jmenovité napětí [V]		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
UL: jmenovitý proud [A]		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	35	35	16	16	16	16	16	16	16
CSA: jmenovité napětí [V]		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
CSA: jmenovitý proud [A]		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	35	35	16	16	16	16	16	16	16
Vhodné pouzdro		H-B 32	H-B 32	H-B 32	H-B 48	H-B 48	H-B 48	H-B 6	H-B 10	H-B 16	H-B 24	H-B 32	H-B 48	H-B 16	H-B 32	H-B 10	H-B 16	H-B 24	H-B 6	H-B 10	H-B 16	H-B 24

Kritéria použití		EPIC® hranaté konektory/konektorové vložky																		
		EPIC® MC modul: HC1 + PE	EPIC® HE modul: 4pól.	EPIC® MC modul: HC3	EPIC® MC modul: HC4 + PE	EPIC® MC modul: HC2	EPIC® MC modul: 3pól.	EPIC® MC modul: klecová pružina 4pól.	EPIC® MC modul: 5pól.	EPIC® MC modul: 10pól. soustružené kontakty	EPIC® MC modul: 10pól. lisované kontakty	EPIC® MC modul: 20pól.	EPIC® MC modul: koaxiální 3pól.	EPIC® MC modul: PROFIBUS DP	EPIC® MC modul: Universal Bus	EPIC® MC modul: RJ45	EPIC® MCR 6 modulový rámeček	EPIC® MCR 10 modulový rámeček	EPIC® MCR 16 modulový rámeček	EPIC® MCR 24 modulový rámeček
Parametr																				
Počet kontaktů		1 + PE	4	3	4 + PE	2	3	4	5	10	10	20	3	2 + stínění	4 + stínění	8 + 4	-	-	-	-
Způsob připojení:	šroubovací	✓				✓								✓	✓					
	letovací												✓							
	krimpovací		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓				✓				
	klecová pružina							✓												
Vhodné kontakty:	MC 3,6 soustružené			✓		✓														
	MC 2,5 lisované				✓															
	H-BE 2,5 soustružené		✓																	
	MC 2,5 soustružené								✓											
	H-D 1,6 soustružené									✓						✓				
	H-D 1,6 lisované										✓									
	MD 1,0 lisované											✓								
	MC Koax												✓							
	pro 2 moduly																✓			
	pro 3 moduly																	✓		
pro 5 modulů																		✓		
pro 7 modulů																			✓	
Průřez [mm²]		10,0 – 25,0	0,5 – 4,0	1,5 – 10,0	0,5 – 2,5	10,0 – 25,0	1,5 – 10,0	0,5 – 2,5	0,5 – 4,0	0,14 – 2,5	0,14 – 2,5	0,08 – 0,52	-	max. 1,5	max. 1,5	Cat.5 0,14 – 2,5	-	-	-	-
IEC: jmenovité napětí [V]		1000	630	1000	1000	1000	630	400	400	250	250	100	250	30	30	125/600	-	-	-	-
IEC: jmenovitý proud [A]		82	25	50	16	82	40	14	20	10	10	4	-	1	1	1,5/10	-	-	-	-
UL: jmenovité napětí [V]		600	-	-	-	600	600	600	400	250	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
UL: jmenovitý proud [A]		82	-	-	-	82	40	14	20	10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
CSA: jmenovité napětí [V]		-	-	-	-	-	600	600	400	240	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
CSA: jmenovitý proud [A]		-	-	-	-	-	35	14	16	10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Vhodné pouzdro		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	H-B 6	H-B 10	H-B 16	H-B 24

**modulový rámeček