


Kritéria použití			Označení kabelů a vodičů																												
			UNITRONIC® 100, 100 CY	UNITRONIC® LIYY, LIYCY	UNITRONIC® LIYY (TP)	UNITRONIC® LIYCY (TP)	UNITRONIC® 300, 300 S	UNITRONIC® 300 STP	UNITRONIC® LIYCY-CY	UNITRONIC® LIYCY (TP)	UNITRONIC® CY PIDY (TP)	UNITRONIC® ST	UNITRONIC® LIYD11Y	UNITRONIC® PUR CP	UNITRONIC® PUR CP (TP)	UNITRONIC® LI2YCY(TP)-LI2YCYv (TP)	UNITRONIC® LI2YCY PIMF	UNITRONIC® ROBUST, ROBUST C	UNITRONIC® ROBUST C (TP)	UNITRONIC® LIHH, LIHCH	UNITRONIC® LIHCH (TP)	UNITRONIC® FD, FD CY	UNITRONIC® FD P plus	UNITRONIC® FD CP plus*	UNITRONIC® FD CP (TP) plus*	JE-Y(ST)Y...BD	JE-LIYCY...BD	J-Y(ST)Y vnitřní telefonní kabel	J-Y(ST)Y kabel požární signalizace červený	J-2Y(ST)Y...ST III BD	Venkovní telefonní kabel
Použití																															
Potravinařský a nápojový průmysl **																															
Systémy kontroly přístupu/registrace času																															
Zdravotnická technika, prádelny, chemický průmysl, mycí linky, kompostárny, čistírný odpadních vod																															
Zařízení pro sběr provozních dat																															
Systémy pro zpracování času																															
Verze s UL a <16AWG/<1,5 mm² ***																															
Zařízení pro signalizaci vloupání																															
Požární signalizační zařízení																															
Class I, Div. 2 (PLTC, 18&16 AWG)																															
Telefonní systémy																															
Dispečerská zařízení/zařízení pro hlasitý telefon																															
Elektroakustická zařízení																															
Kabely pro zvuková studia/mikrofonní kabely																															
Tiskárny/kreslicí zařízení																															
Stejnoseměrné krokové motory																															
Enkodéry (snímače dráhy nebo úhlu)																															
Průmyslová čidla, U < 50 V _{eff}																															
Průmyslové akční členy, U < 50 V _{eff}																															
Měřicí, řídicí a regulační účely, analogové																															
MSR, digitální																															
V elektronických přístrojích																															
Pro zářezovou připojovací techniku (0,34 mm² / AWG 22)																															
Teplotní rozsah																															
+105 °C																															
+90 °C																															
+80 °C (UL) pro verze UL AWM																															
+80 °C																															
+75 °C (UL/CSA CMX – pevné uložení)																															
+70 °C																															
+50 °C																															
-5 °C																															
-25 °C																															
-30 °C																															
-40 °C																															
-50 °C																															
Uložení																															
Pevné uložení (uvnitř)																															
Občasné pohyblivé použití (uvnitř)																															
Venku																															
Trvalé pohyblivé použití (uvnitř/venku)																															
Na kabelových lávkách v Severní Americe																															
Konstrukce																															
Bez halogenů																															
Odolný proti plameni, samozhášivý																															
Symetrický přenos, stočené páry (TP)																															
Vysoké oddělení párů, stíněné páry																															
El. stínící účinek, celkové stínění																															
Přenos s nízkým útlumem, nízkokapacitní																															
Samostatně stíněné žily																															
Barevné značení žil podle DIN 47100																															
Barevné značení žil UNITRONIC®																															
Barevné značení žil pro prům. elektroniku podle VDE 0815																															
Barevné znač. čtyřek do hvězdy „BD“ dle VDE 0815/0816																															
Barevné značení párů „LG“ podle VDE 0815																															
Speciální barevné značení žil																															
Vnější plášť z PVC/speciálního PVC																															
Plášť z PUR odolný proti oděru a řezu																															
Vnější plášť z PE (není odolný proti plameni)																															
Vnější plášť ze speciálního TPE, chemicky odolný																															
Bezhalogenové příslušenství	Ochranné hadice pro kabely		SILVYN® EMC AS-CU		SKINTOP® ST-HF-M		FLEXIMARK® označování jednožilových vodičů		Kovové razicí štítky, izol. koncové dutinky žil																						
	SILVYN® RILL PA12		SILVYN® SSUE		SKINTOP® GMP-HF-M		Flexipart, označovací objímky, Flexiprint		Kabelová oka izolovaná, izolační páska TBTA																						
	SILVYN® FPAS		SILVYN® UI 511		SKINTOP® BLK-GL-M		FLEXIMARK® označování kabelů		Smršťovací hadice CMP/PKG/HSB/PLG																						
	SILVYN® HCC		SILVYN® HFX		SKINTOP® GMP-GL-M		Systém MINI, popisování smršťovacích hadic		Ukončovací pouzdra TEC																						
	SILVYN® LCCH-2		SILVYN® CHAIN		SKINDICHT® KW-M		FLEXIMARK® označování komponent		Odbočovací hrdla TEB																						
	SILVYN® AS		SILVYN® CHAIN STEEL		SKINDICHT® KU-M		Etikety LB, LA		Plastová spirála KW																						
	SILVYN® EDU-AS		SILVYN® HIPROJACKET		SKINDICHT® EKU-M		DYMO® etiketovací pásy		Vázací pásy Basic Tie/TY-RAP®/TY-FAST®																						
SILVYN® TC																															

✓ Hlavní použití/pro